

**GOGASWITCH Kühlgeräte Slim-Line-Serie / cooling unit slim line series**

Filterloser Betrieb für raue Umgebungen / filterless for harsh environment  
Gehäusedeckel nur aufgeschnappt / enclosure cover just snapped on  
Reinigung mit Druckluft oder Staubsauger / cleaning w. compr. air or vacuum cleaner  
Maximale Kühlleistung bei minimalem Platzbedarf / maximum cooling performance with minimum space requirement  
Kühlleistung nach DIN 3168 / cooling capacity to DIN 3168  
Zertifiziert nach UL und cUL / certified to UL and cUL






Verdichtart, Kältemittel / compressor, refrigerant: Rollkolbenverdichter, R134a / rotary compressor  
Anschlussart / connection type: Klemmen / clamps  
Schutzart / protection grade: IP 54 / IP 24  
Temperaturbereich / temperature range: +20°C - +50°C (KG-4266 - KG-4269, KG-4280);  
+20°C - +55°C (KG-4282 - KG-4555)

Kühlleistung nach DIN 3168 / cooling capacity to DIN 3168  
Zertifiziert nach UL und cUL / certified to UL and cUL



Das optimierte, weitrippige Alu-Kondensatorprofil in den Geräten bringt zusammen mit den optimierten Luftaus- und einlässen deutlich mehr Kühlleistung und damit ausreichend Sicherheit im industriellen Einsatz. Mit nur 110 mm Tiefe sind die Mini-Slim-Line Geräte für den Ein- und Anbau die derzeit kleinsten Einheiten am Markt. Alle Geräte sind auch in Edelstahl lieferbar. / The optimized, aluminum capacitor profile in the devices brings together with the optimized air outlet and intakes significantly more cooling capacity and thus sufficient security in industrial use. The mini slim-line devices with 110mm depth are currently the smallest units on the market and also available in stainless steel.



Wartungsfrei durch filterlose Konstruktion / maintenance-free because of the filterless design

**Seifert-Steuerungstechnik / Seifert control technic**

Über dieses innovative Steuerungssystem lassen sich bis zu 8 Kühlgeräte vernetzen und koordiniert betreiben. Alle Geräte folgen der höchsten Temperatur in der Schaltschrankreihe Soll- und Alarmtemperatur müssen nur am Mastergerät eingestellt werden. Alle Geräte schalten beim Öffnen einer Schaltschranktür sicher ab. Bei Netzwerkausfall reagiert jedes Gerät autark. / With this innovative control system, 8 cooling units can be hooked up together and operate coordinated. All devices follow the highest temperature in the cabinet series Temperature and alarm temperature must be set only on the master device. All devices switch off safe when opening a cabinet door. If the network fails every device reacts autonomously.

Neben vereinfachter Installation verfügt die Flexmaster-Steuerung über umfangreiche Protokollfunktionen: So werden Betriebsstunden und die Anzahl der Kompressor-Schaltzyklen über die gesamte Lebensdauer erfasst. Die gemessene Höchsttemperatur und eventuell auftretende Störungen bleiben 480 Stunden gespeichert und sind über eine Seifert-Software auf dem PC oder Notebook auslesbar. Das ermöglicht eine transparente Analyse. / In addition to simplified installation, the Flex master controller has extensive Protocol functions:

Operating hours and the number of compressor cycles are detected over the entire lifetime. The measured maximum temperature and possibly occurring disorders remain 480 hours saved and are available in the Seifert Software on your PC or notebook. This allows for a transparent analysis.



Sehr kompakt /  
extreme compact



**GOGASWITCH KG Kühlgeräte Slim-Line-Serie Wandmontage /  
cooling unit slim line series wall mounting**

| Typ<br>type | Kühlleistung<br>L35/L35<br>cooling capacity | Maße<br>mm<br>dimensions    | Nennspannung<br>VAC<br>nominal voltage | Gehäuse<br>enclosure        | ArtNr        | €/Stk.<br>/pc. |
|-------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------|----------------|
| KG-4266     | 320 W                                       | 520x270x110                 | 230 VAC                                | Stahlblech / sheet steel    | 572-42660001 | 671,00         |
|             |   |                             |  | Edelstahl / stainless steel | 572-42660002 | 733,00         |
| KG-4267     | 400 W                                       | 340x520x110                 | 230 VAC                                | Stahlblech / sheet steel    | 572-42670001 | 707,00         |
|             |   |                             |  | Edelstahl / stainless steel | 572-42670002 | 770,00         |
| KG-4268     | 400 W                                       | 520x320x110<br>quer / cross | 230 VAC                                | Stahlblech / sheet steel    | 572-42680001 | 707,00         |
|             |   |                             |  | Edelstahl / stainless steel | 572-42680002 | 770,00         |
| KG-4269     | 500 W                                       | 600x320x110                 | 230 VAC                                | Stahlblech / sheet steel    | 572-42690001 | 707,00         |
|             |   |                             |  | Edelstahl / stainless steel | 572-42690002 | 770,00         |
| KG-4270     | 600 W                                       | 810x395x145                 | 230 VAC                                | Stahlblech / sheet steel    | 572-42700001 | 1 019,00       |
|             |   |                             |  | Edelstahl / stainless steel | 572-42700002 | 1 197,00       |
| KG-4271     | 820 W                                       | 980x395x145                 | 230 VAC                                | Stahlblech / sheet steel    | 572-42710001 | 1 101,00       |
|             |   |                             |  | Edelstahl / stainless steel | 572-42710002 | 1 329,00       |
| KG-4272     | 1100 W                                      | 1250x395x145                | 230 VAC                                | Stahlblech / sheet steel    | 572-42720001 | 1 277,00       |
|             |   |                             | 3x400 VAC                              | Edelstahl / stainless steel | 572-42720002 | 1 544,00       |
| KG-4274     | 1500 W                                      | 1550x395x145                | 230 VAC                                | Stahlblech / sheet steel    | 572-42740001 | 1 437,00       |
|             |   |                             | 3x400 VAC                              | Edelstahl / stainless steel | 572-42740002 | 1 742,00       |
|             |   |                             |  | Stahlblech / sheet steel    | 572-42742001 | 1 499,00       |

**GOGASWITCH KG Kühlgeräte Slim-Line-Serie Dachmontage /  
cooling unit slim line series roof assembly**



| Typ<br>type | Kühlleistung<br>L35/L35<br>cooling capacity | Maße HxBxT<br>mm<br>dimensions HxWxD | Nennspannung<br>VAC<br>nominal voltage | Gehäuse<br>enclosure                              | ArtNr        | €/Stk.<br>/pc. |
|-------------|---|--------------------------------------|--|---|--------------|----------------|
| KG-4482     | 450 W                                       | 230x330x430                          | 120 VAC                                | Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh. | 572-44821001 | 891,00         |
|             |   |                                      |  | Edelstahl / stainless steel                       | 572-44821002 | 954,00         |
|             |   |                                      | 230 VAC                                | Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh. | 572-44820001 | 909,00         |
|             |   |                                      |  | Edelstahl / stainless steel                       | 572-44820002 | 972,00         |
| KG-4555     | 1100 W                                      | 400x600x400                          | 120 VAC                                | Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh. | 572-45551001 | 1 268,00       |
|             |   |                                      |  | Edelstahl / stainless steel                       | 572-45551002 | 1 446,00       |
|             |   |                                      | 230 VAC                                | Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh. | 572-45550001 | 1 342,00       |
|             |   |                                      |  | Edelstahl / stainless steel                       | 572-45550002 | 1 520,00       |
|             |   |                                      | 400 VAC                                | Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh. | 572-45552001 | 1 387,00       |
|             |   |                                      |  | Edelstahl / stainless steel                       | 572-45552002 | 1 564,00       |
| KG-4515     | 1500 W                                      | 410x600x400                          | 230 VAC                                | Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh. | 572-45150001 | 1 413,00       |
|             |   |                                      |  | Edelstahl / stainless steel                       | 572-45150002 | 1 680,00       |
|             |   |                                      | 400 VAC                                | Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh. | 572-45152001 | 1 457,00       |
|             |   |                                      |  | Edelstahl   | 572-45152002 | 1 724,00       |
| KG-4520     | 2000 W                                      | 410x600x400                          | 230 VAC                                | Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh. | 572-45200001 | 1 579,00       |
|             |   |                                      |  | Edelstahl / stainless steel                       | 572-45200002 | 1 844,00       |
|             |   |                                      | 400 VAC                                | Stahlblech pulverbesch. / powder coated steel sh. | 572-45202001 | 1 653,00       |
|             |   |                                      |  | Edelstahl / stainless steel                       | 572-45202002 | 1 920,00       |

Preise gültig ab 01.01.2020 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**  
prices are valid from 01.01.2020 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH KG Kennlinien für Slim-Line-Serie / characteristic curve for slim-line series

