

**GOGASWITCH Kühlgeräte Slim-Line-Serie / cooling unit slim line series**


**Filterloser Betrieb für raue Umgebungen / filterless for harsh environment**  
**Gehäusedeckel nur aufgeschnappt / enclosure cover just snapped on**  
**Reinigung mit Druckluft oder Staubsauger / cleaning w. compr. air or vacuum cleaner**  
**Maximale Kühlleistung bei minimalem Platzbedarf / maximum cooling performance with minimum space requirement**  
**Kühlleistung nach DIN 3168 / cooling capacity to DIN 3168**  
**Zertifiziert nach UL und cUL / certified to UL and cUL**

**Verdichtart, Kältemittel / compressor, refrigerant:** Rollkolbenverdichter, R134a / rotary compressor  
**Anschlussart / connection type:** Klemmen / clamps  
**Schutzart / protection grade:** IP 54 / IP 24  
**Temperaturbereich / temperature range:** +20°C - +50°C (KG-4266 - KG-4269, KG-4280);  
 +20°C - +55°C (KG-4282 - KG-4555)  
**Kühlleistung nach DIN 3168 / cooling capacity to DIN 3168**  
**Zertifiziert nach UL und cUL / certified to UL and cUL**




**Das optimierte, weitrippige Alu-Kondensatorprofil in den Geräten bringt zusammen mit den optimierten Luftaus- und einlässen deutlich mehr Kühlleistung und damit ausreichend Sicherheit im industriellen Einsatz. Mit nur 110 mm Tiefe sind die Mini-Slim-Line Geräte für den Ein- und Anbau die derzeit kleinsten Einheiten am Markt. Alle Geräte sind auch in Edelstahl lieferbar. /**


*The optimized, aluminum capacitor profile in the devices brings together with the optimized air outlet and intakes significantly more cooling capacity and thus sufficient security in industrial use. The mini slim-line devices with 110mm depth are currently the smallest units on the market and also available in stainless steel.*



**Anbau / attachment**



**Einbau / integration**




**Wartungsfrei durch filterlose Konstruktion / maintenance-free because of the filterless design**

**Seifert-Steuerungstechnik / Seifert control technic**

**Über dieses innovative Steuerungssystem lassen sich bis zu 8 Kühlgeräte vernetzen und koordiniert betreiben. Alle Geräte folgen der höchsten Temperatur in der Schaltschrankreihe Soll- und Alarmtemperatur müssen nur am Mastergerät eingestellt werden. Alle Geräte schalten beim Öffnen einer Schaltschranktür sicher ab. Bei Netzwerkausfall reagiert jedes Gerät autark. / With this innovative control system, 8 cooling units can be hooked up together and operate coordinated. All devices follow the highest temperature in the cabinet series Temperature and alarm temperature must be set only on the master device. All devices switch off safe when opening a cabinet door. If the network fails every device reacts autonomously.**

**Neben vereinfachter Installation verfügt die Flexmaster-Steuerung über umfangreiche Protokollfunktionen: So werden Betriebsstunden und die Anzahl der Kompressor-Schaltzyklen über die gesamte Lebensdauer erfasst. Die gemessene Höchsttemperatur und eventuell auftretende Störungen bleiben 480 Stunden gespeichert und sind über eine Seifert-Software auf dem PC oder Notebook auslesbar. Das ermöglicht eine transparente Analyse. / In addition to simplified installation, the Flex master controller has extensive Protocol functions: Operating hours and the number of compressor cycles are detected over the entire lifetime. The measured maximum temperature and possibly occurring disorders remain 480 hours saved and are available in the Seifert Software on your PC or notebook. This allows for a transparent analysis.**



Sehr kompakt /  
extreme compact

**GOGASWITCH KG Kühlgeräte Slim-Line-Serie Wandmontage /  
cooling unit slim line series wall mounting**

Typ <i>type</i>	Kühlleistung L35/L35 <i>cooling capacity</i>	Maße mm <i>dimensions</i>	Nennspannung VAC <i>nominal voltage</i>	Gehäuse <i>enclosure</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KG-4266	320 W	520x270x110	230 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-4266001	657,00
				Edelstahl / stainless steel	572-4266002	718,00
KG-4267	400 W	340x520x110	230 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-4267001	693,00
				Edelstahl / stainless steel	572-4267002	754,00
KG-4268	400 W	520x320x110 quer / cross	230 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-4268001	693,00
				Edelstahl / stainless steel	572-4268002	754,00
KG-4269	500 W	600x320x110	230 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-4269001	693,00
				Edelstahl / stainless steel	572-4269002	754,00
KG-4270	600 W	810x395x145	230 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-4270001	997,00
				Edelstahl / stainless steel	572-4270002	1.172,00
KG-4271	820 W	980x395x145	230 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-4271001	1.034,00
				Edelstahl / stainless steel	572-4271002	1.226,00
KG-4272	1100 W	1250x395x145	230 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-4272001	1.187,00
				Edelstahl / stainless steel	572-4272002	1.395,00
			3x400 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-42722001	1.293,00
KG-4274	1500 W	1550x395x145	230 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-4274001	1.366,00
				Edelstahl / stainless steel	572-4274002	1.644,00
			3x400 VAC	Stahlblech / sheet steel	572-42742001	1.420,00

**GOGASWITCH KG Kühlgeräte Slim-Line-Serie Dachmontage /  
cooling unit slim line series roof assembly**

Typ <i>type</i>	Kühlleistung L35/L35 <i>cooling capacity</i>	Maße mm <i>dimensions</i>	Nennspannung VAC <i>nominal voltage</i>	Gehäuse <i>enclosure</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
KG-4480	200 W	210x255x350	230 VAC	Stahlblech	572-4480001	782,00
				Edelstahl	572-4480002	843,00
KG-4482	450 W	230x330x430	230 VAC	Stahlblech	572-4482001	872,00
				Edelstahl	572-4482002	933,00
KG-4555	1100 W	400x600x400	230 VAC	Stahlblech	572-4555001	1.241,00
				Edelstahl	572-4555002	1.415,00
			3x400 VAC	Stahlblech	572-45552001	1.358,00

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**  
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH KG Kennlinien für Slim-Line-Serie / characteristic curve for slim-line series**

