

Neuartige Einhand-Montage / new 1-hand mounting

Schraubenlose Installation ohne zus. Befestigungsmaterial / screwless installation without any add. accessories

Vereinfachte Schaltschrankausbrüche / simplified switch cabinet breakouts

Auch für US amerikanische Schaltschrankabmessungen geeignet / suitable also for US American switch cabinet dimensions

Mit integrierter Kondensatverdunstung / with integrated condensate evaporation

Elektronische Steuerung mit Farbdisplay / electronic control with color display

Optimales Verhältnis zw. Kühlleistung u. Abmessungen / optimal relationship between cooling capacity a. dimensions

Energieeffizient / energy efficient

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -40°C - +60°C

Gehäusematerial / Farbe / enclosure material/color: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder coated steel sheet, RAL7035


Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4

(Edelstahlausführungen / stainless steel versions Typ NEMA 4X)



**Schaltschrankheizung optional!** / enclosure heating optional




**GOGASWITCH SlimLine Pro Schaltschrankkühlgerät / switching cabinet cooling unit**

Typ type	Nutzkühlleistung L35L35 L35L50 cooling capacity		Spannung VAC voltage	Heizleist W heat.capac.	Luftvol.int/ext m³/h air vol. flow int./ext.	Abmessung außen mm outer dimensions	Nennleist max. W rated power	ArtNr	€/Stk. /pc.
PKG-8503	300	225	230	150	250/100	600x250x135 (45)	250	572-850300001	641,00
			120						
PKG-8506	600	450	230	300	250/100	600x250x135 (45)	550	572-850600001	747,00
			120						
PKG-8508	800	600	230	400	500/300	950x305x210 (55)	750	572-850800001	878,00
			120						
PKG-8512	1.200	900	230	800	500/300	950x305x210 (55)	1.000	572-851200001	973,00
			120						
PKG-8515	1.500	1.200	230	800	750/450	1.350x395x210 (55)	1.100	572-851500001	1 220,00
			120						
PKG-8520	2.000	1.500	230	1.000	750/450	1.350x395x210 (55)	1.500	572-852000001	1 359,00
			120						
PKG-8525	2 500	1 900	230	1 500	1200/825	1.550x455x270 (70)	2 200	572-852500001	1 573,00
			120						
PKG-8540	4 000	3 000	230	2 000	1200/825	1.550x455x270 (70)	3 100	572-854000001	2 019,00
			400/460						
PKG-8560	6 000	4 500	230	2 000	1200/825	1.550x455x270 (70)	4 200	572-856000001	a.A.
			400/460						

a.A. = auf Anfrage / upon request

**GOGASWITCH Zubehör Luftumlenkhaube / accessories air deflector hood**

Für Model type	Abmessung AxBxC außen mm outer dimensions
PKG-8503-8506	90x185x65
PKG-8508-8512	165x225x65
PKG8515-8525	230x295x75
PKG-8540-8560	345x345x115



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, net prices

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



**GOGASWITCH SlimLine Pro S01 Schaltschrankkühlgerät mit Metallgitter / switching cabinet cooling unit with metal-grid**

Die Version mit Metallgitter / the version with metal grid

Typ type	Nutzkühlleistung L35L35 L35L50 cooling capacity		Spannung VAC voltage	Heizleist W heat.capac.	Luftvol.int/ext m³/h air vol. flow int./ext.	Abmessung außen mm outer dimensions	Nennleist max. W rated power	ArtNr	€/Stk. /pc.
PKG-8503	300	225	230	150	250/100	600x250x135 (45)	250	572-8503000S01	698,00
			120				250	572-8503100S01	705,00
PKG-8506	600	450	230	300	250/100	600x250x135 (45)	550	572-8506000S01	803,00
			120				550	572-8506100S01	921,00
PKG-8508	800	600	230	400	500/300	950x305x210 (55)	750	572-8508000S01	973,00
			120				770	572-8508100S01	1 113,00
			400/460				770	572-8508200S01	1 139,00
			230				1.000	572-8512000S01	1 076,00
PKG-8512	1.200	900	120	800	500/300	950x305x210 (55)	1.050	572-8512100S01	1 212,00
			400/460				1 050	572-8512200S01	1 212,00
			230				1.100	572-8515000S01	1 353,00
PKG-8515	1.500	1.200	120	800	750/450	1.350x395x210 (55)	1.150	572-8515100S01	1 487,00
			400/460				1 150	572-8515200S01	1 487,00
			230				1.500	572-8520000S01	1 475,00
PKG-8520	2.000	1.500	120	1.000	750/450	1.350x395x210 (55)	1.550	572-8520100S01	1 611,00
			400/460				1 550	572-8520200S01	1 611,00
			230				2 200	572-8525000S01	1 695,00
PKG-8525	2 500	1 900	120	1 500	1200/825	1.550x455x270 (70)	2 250	572-8525100S01	1 847,00
			400/460				2 250	572-8525200S01	1 847,00
			230				3 100	572-8540000S01	2 152,00
PKG-8540	4 000	3 000	400/460	2 000	1200/825	1.550x455x270 (70)	3 200	572-8540200S01	2 323,00
			230				4 200	572-8560000S01	a.A.
PKG-8560	6 000	4 500	400/460	2 000	1200/825	1.550x455x270 (70)	4 150	572-8560200S01	3 402,00

a.A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, **net prices**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## GOGASWITCH SlimLine Pro SS304 Schaltschrankkühlgerät Edelstahl / switching cabinet cooling unit stainless steel

Die Edelstahl Version / the stainless steel version

Gehäusematerial / enclosure material: Edelstahl / stainless steel

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4X

Typ <i>type</i>	Nutzkühlleistung <i>cooling capacity</i>		Spannung <i>voltage</i>	Heizleist <i>heat.capac.</i>	Luftvol.int/ext <i>air vol. flow int./ext.</i>	Abmessung außen mm <i>outer dimensions</i>	Nennleist max. W <i>rated power</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
	L35L35	L35L50							
PKG-8503	300	225	230	150	250/100	600x250x135 (45)	250	572-850300S62	756,00
			120				250	572-850310S62	761,00
PKG-8506	600	450	230	300	250/100	600x250x135 (45)	550	572-850600S62	860,00
			120				550	572-850610S62	978,00
PKG-8508	800	600	230	400	500/300	950x305x210 (55)	750	572-850800S62	1 059,00
			120				770	572-850810S62	1 199,00
			400/460				770	572-850820S62	1 225,00
PKG-8512	1.200	900	230	800	500/300	950x305x210 (55)	1.000	572-851200S62	1 152,00
			120				1.050	572-851210S62	1 288,00
			400/460				1 050	572-851220S62	1 288,00
PKG-8515	1.500	1.200	230	800	750/450	1.350x395x210 (55)	1.100	572-851500S62	1 543,00
			120				1.150	572-851510S62	1 677,00
			400/460				1 150	572-851520S62	1 677,00
PKG-8520	2.000	1.500	230	1.000	750/450	1.350x395x210 (55)	1.500	572-852000S62	1 688,00
			120				1.550	572-852010S62	1 792,00
			400/460				1 550	572-852020S62	1 792,00
PKG-8525	2 500	1 900	230	1 500	1200/825	1.550x455x270 (70)	2 200	572-852500S62	2 036,00
			120				2 250	572-852510S62	2 189,00
			400/460				2 250	572-852520S62	2 189,00
PKG-8540	4 000	3 000	230	2 000	1200/825	1.550x455x270 (70)	3 100	572-854000S62	2 475,00
			400/460				3 200	572-854020S62	2 646,00
PKG-8560	6 000	4 500	230	2 000	1200/825	1.550x455x270 (70)	4 200	572-856000S62	a.A.
			400/460				4 150	572-856020S62	3 726,00

a.A. = auf Anfrage / upon request

## GOGASWITCH SlimLine VARIO Schaltschrankkühlgerät variabel / switching cabinet cooling unit variable

mit variabler Kühlleistung / with variable cooling capacity

Nutzkühlleistung L35L35 / cooling capacity : 2,5 KW

Kühlleistung geregelt / variable cooling range : 700 – 2.5 KW

Maximale Nennleistung / max. power consumption : 1170 W

Spannung, Frequenz / voltage, frequency : 120 – 230 VAC ~ 50/60 Hz

Max. Nennstrom / max. current : 5 A @ 230 V / 10 A @ 110 V

Anlaufstrom / starting current : 5 A

Schutzklasse / protection class : IP65 Type 12,3,3R, NEMA 4, Edelstahl Version NEMA 4X

Abmessungen / dimensions : 1350 x 395 x 210 (55 ) mm

Anschlussart / connection : 4-polige Anschlussklemme, 5-polige Signalklemme / 4-pole term. block for power, 5-pole term. block for signals

Drehzahl geregelter Luftkompressor /  
variable speed air compressor

Typ <i>type</i>	Material / material		Luftvol.int/ext <i>air vol. flow int./ext.</i>	Gewicht kg <i>weight</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
	Gehäuse <i>housing</i>	Gitter <i>grid</i>				
VKG-8625	Stahlblech pulver- beschichtet / <i>steel sheet, pulver coated</i>	Kunststoff / plastic	750 / 450	55	572-862500001	2 228,00
VKG-8625S01		Stahlblech, pulverb. <i>steel sheet, pulver coated</i>			572-8625000S01	2 340,00
VKG-8625 S/S 304	Edelstahl / stainless steel				572-862500S62	2 680,00

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, net prices

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved