

Steckdose in GELB für Teile, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen. Steckdose in ROT für USV-Anlagen / Socket in yellow for parts that are even under voltage when the main switch is off. Socket in red for UPS systems

## GOGASWITCH AST STECKDOSE / socket

**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC  
**Stromstärke / current:** 16 A  
**Schutzart / protection grade:** IP20 fingersicher / finger save  
**Gehäuse / case:** Kunststoff, schlagzäh, flammgeschützt / plastic, impact resistant, Flameproof  
**Anschluss / connection:** max. 10mm<sup>2</sup>  
**Schrauben / screws:** Stahl verzinkt / steel galvanised  
**Normen / standards:** VDE 0603, VDE 0620, Part 1 / 2005-04, DIN 43880  
**Baubreite / construction width:** 45 mm, „Automatenmaße“



Typ	Typ	Farbe	Anzeige	VPE	ArtNr	€
type	type	color	display	Stk. / PU		Stk. / pc.
AST3D	Schuko	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161000	6,34
AST3D-1	Schuko, Klemmen / clamps 1 Seite / 1 page	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161018	6,70
AST3D-1LED	Schuko, Klemmen / clamps 1 Seite / 1 page	lichtgrau RAL 7035	mit / with LED	5	161019	7,01
AST3D-D	Schuko mit Deckel / with lid	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161014	9,44
AST3D-G	Schuko vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	ohne / without LED	5	161002	6,34
AST3D-GLED	Schuko vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	mit / with LED	1	161001	9,58
AST3D-OR	Schuko für Fremdspannung	ORANGE	ohne / without LED	1	161020	7,76
AST3D-R	Schuko für USV-Anlagen	ROT	ohne / without LED	5	161003	6,35
AST3F	Frankreich/CZ	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161009	6,35
AST3USLED	USA	hellgrau	mit / with LED	10	161010	20,02

## GOGASWITCH SD STECKDOSE mit-ohne Glasrohrsicherung / socket with-without glass-tube-fuse

**Nennspannung / nominal voltage:** 230 VAC (USA 125 VAC)  
**Farbe / color:** hellgrau / light grey  
**Abmessungen / dimensions:** 92 x 62 x 48 mm



Typ	für Land	Sicherungen	Appr./Nennstrom	VPE	ArtNr	€
type	for countries	fuses	rated current	Stk. / PU		Stk. / pc.
SD 035 D	Schuko	6,3 A	CE	1	161008	21,70
SD 035 D	Schuko	nein	CE 16 A	1	161008OS	16,69
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	6,3 A	CE	1	161004	27,30
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	nein	CE 16 A	1	161004OS	22,30
SD 035 CH	Schweiz / Switzerland	6,3 A	CE	1	161005	38,27
SD 035 CH	Schweiz / Switzerland	nein	CE 10 A	1	161005OS	36,35
Adapter AD-CH13	Schweiz / Switzerland	Schweiz	SEV	1	161011	11,35
SD 035 I	Italien / Italy	6,3 A	CE	1	161013	49,00
SD 035 I	Italien / Italy	nein	CE 16 A	1	161013OS	45,04
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	6,3 A	CE	1	161006	35,24
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	nein	CE 13 A	1	161006OS	30,26
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	USA	UL E222026	1	161007	42,72
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	nein	UL E222026 15 A	1	161007OS	36,26
SD 035 CN o.Sich.	Australien-tlw.China /	nein	10A	1	161012	79,60
SD 035 AB	Altbritisch / old British	nein	5A	1	161017	41,31



**Adapter Schuko Schweiz / Adapter Schuko Swiss**

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGASWITCH FI-LS inkl. Leitungsschutzschalter / incl. circuit breaker**

Nennspannung / nominal voltage: 230 & 400 VAC

Frequenz / frequency: 50 Hz

Breite / width: 36 mm

Normen / standards: Bemessungsschaltvermögen nach / rated breaking capacity of EN 60898 6 kA

Typ	Bemessungsstrom	Empfindlichkeit	VPE	ArtNr	€
type	A	mA	PU		/pc.
FI-LS13	13	30	1	93-A9N19755	76,90
FI-LS16	16		1	93-A9N19756	193,00



für gelbe Steckdosen /  
for yellow sockets

**GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt/  
spiral conduit for cable bundling PE colored**

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free


Schmelzpunkt / melting point: +112°C

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 60kV/mm

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Zum Kennzeichnen der Zuleitungen VOR  
dem Hauptschalter /  
to mark the leads BEFORE the main switch

Typ	Bündelbereich	Innen-Ø	Dicke	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	mm	mm	mm	m	gelb	orange	/m.
	bundle range	inside-Ø	thickness	PU	yellow	orange	/m.
SPF 03	1,5 - 7	1,5	0,75	50	240700GE	240700OR	0,76
SPF 06	8 - 20	4,0	1,00	25	240702GE	240702OR	1,08
SPF 12	10 - 40	9,0	1,50	25	240705GE	240705OR	2,77



**GOGACON GS-PP Geflechschlauch / braided sleeve**

Einfache Montage: Geflechschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben /

Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable

Nicht toxisch im Brandfall / non-toxic in case of fire

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / self-extinguishing

Fadenstärke / thread size: 0,27 mm +/- 0,03 mm

Schmelzpunkt / melting point: +175°C

Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C

Typ	Kabel-Ø	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	mm	m	gelb	orange	/m.
	cable-Ø	PU	yellow	orange	/m.
GS-PP 3/4	1,5 - 4	100	240300GE	240300OR	0,52
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301GE	240301OR	0,72
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302GE	240302OR	0,90
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303GE	240303OR	1,27
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304GE	240304OR	1,36
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305GE	240305OR	2,28



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved