

Steckdose in GELB für Teile, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen.
Steckdose in ROT für USV-Anlagen /
Socket in yellow for parts that are even under voltage when the main switch is off. Socket in red for UPS systems

GOGASWITCH AST STECKDOSE / socket

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC
Stromstärke / current: 16 A
Schutzart / protection grade: IP20 fingersicher / finger save
Gehäuse / case: Kunststoff, schlagzäh, flammgeschützt / plastic, impact resistant, Flameproof
Anschluss / connection: max. 10mm²
Schrauben / screws: Stahl verzinkt / steel galvanised
Normen / standards: VDE 0603, VDE 0620, Part 1 / 2005-04, DIN 43880
Baubreite / construction width: 45 mm, „Automatenmaße“



Typ	Typ	Farbe	Anzeige	VPE	ArtNr	Stk.	€
type	type	color	display	PU		/pc.	
AST3D	Schuko	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161000	6,15	
AST3D-1	Schuko, Klemmen / clamps 1 Seite / 1page	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161018	6,50	
AST3D-1LED	Schuko, Klemmen / clamps 1 Seite / 1page	lichtgrau RAL 7035	mit / with LED	5	161019	6,80	
AST3D-D	Schuko mit Deckel / with lid	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161014	9,44	
AST3D-G	Schuko vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	ohne / without LED	5	161002	6,15	
AST3D-GLED	Schuko vor Hauptschalter	gelb RAL 1018	mit / with LED	1	161001	9,30	
AST3D-OR	Schuko für Fremdspannung	ORANGE	ohne / without LED	1	161020	7,31	
AST3D-R	Schuko für USV-Anlagen	ROT	ohne / without LED	5	161003	6,35	
AST3F	Frankreich/CZ	lichtgrau RAL 7035	ohne / without LED	5	161009	6,35	
AST3USLED	USA	hellgrau	mit / with LED	10	161010	18,36	

GOGASWITCH SD STECKDOSE mit-ohne Glasrohrsicherung / socket with-without glass-tube-fuse

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC (USA 125 VAC)
Farbe / color: hellgrau / light grey
Abmessungen / dimensions: 92 x 62 x 48 mm



Typ	für Land	Sicherungen	Apr./Nennstrom	VPE	ArtNr	Stk.	€
type	for countries	fuses	rated current	PU		/pc.	
SD 035 D	Schuko	6,3 A	CE	1	161008	20,75	
SD 035 D	Schuko	nein	CE 16 A	1	161008OS	15,99	
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	6,3 A	CE	1	161004	26,14	
SD 035 F	F/PL/CZ/SK	nein	CE 16 A	1	161004OS	21,36	
SD 035 CH	Schw eiz / Switzerland	6,3 A	CE	1	161005	36,63	
SD 035 CH	Schw eiz / Switzerland	nein	CE 10 A	1	161005OS	35,42	
Adapter AD-CH13	Schw eiz / Switzerland	Schw eiz	SEV	1	161011	10,93	
SD 035 I	Italien / Italy	6,3 A	CE	1	161013	47,94	
SD 035 I	Italien / Italy	nein	CE 16 A	1	161013OS	43,89	
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	6,3 A	CE	1	161006	34,34	
SD 035 GB	GB-Irland / Ireland	nein	CE 13 A	1	161006OS	29,47	
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	USA	UL E222026	1	161007	41,64	
SD 035 USA	USA-Kanada / Canada	nein	UL E222026 15 A	1	161007OS	36,11	
SD 035 CN o.Sich.	Australien-tlw.China /	nein	10A	1	161012	77,60	
SD 035 AB	Altbritisch / old British	nein	5A	1	161017	41,14	



Adapter Schuko Schweiz / Adapter Schuko Swiss

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH FI-LS inkl. Leitungsschutzschalter / incl. circuit breaker

Nennspannung / nominal voltage: 230 & 400 VAC

Frequenz / frequency: 50 Hz

Breite / width: 36 mm

Normen / standards: Bemessungsschaltvermögen nach / rated breaking capacity of EN 60898 6 kA

Typ	Bemessungsstrom A	Empfindlichkeit mA	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	rated current	sensitivity	PU		/pc.
FI-LS13	13	30	1	93-A9N19755	70,70
FI-LS16	16		1	93-A9N19756	70,70



für gelbe Steckdosen /
for yellow sockets

GOGACON SPF Spiralschlauch zur Kabelbündelung PE gefärbt/ spiral conduit for cable bundling PE colored

Material / material: Polyethylen, halogenfrei / halogen-free

Schmelzpunkt / melting point: +112°C

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 60kV/mm

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Typ	Bündelbereich mm	Innen-Ø mm	Dicke mm	VPE m	ArtNr gelb yellow	ArtNr orange orange	€ /m.
type	bundle range	inside- Ø	thickness	PU			/m.
SPF 03	1,5 - 7	1,5	0,75	50	240700GE	240700OR	0,76
SPF 06	8 - 20	4,0	1,00	25	240702GE	240702OR	1,08
SPF 12	10 - 40	9,0	1,50	25	240705GE	240705OR	2,48

Zum Kennzeichnen der Zuleitungen
VOR dem Hauptschalter /
to mark the leads BEFORE the main switch



GOGACON GS-PP Geflechschlauch / braided sleeve

Einfache Montage: Geflechschlauch zusammenschieben – Kabel durchschieben /

Easy assembling: push braided sleeve together – insert cable

Nicht toxisch im Brandfall / non-toxic in case of fire

Material / material: Polypropylen, Monofil, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: selbstverlöschend / self-extinguishing

Fadenstärke / thread size: 0,27 mm +/- 0,03 mm

Schmelzpunkt / melting point: +175°C

Nachbrenndauer / afterflame time: 0 Sekunden

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C

Typ	Kabel- Ø mm	VPE m	ArtNr gelb yellow	ArtNr orange orange	€ /m.
type	cable-Ø	PU			/m.
GS-PP 3/4	1,5 - 4	100	240300GE	240300OR	0,49
GS-PP 4/5	3 - 6	100	240301GE	240301OR	0,68
GS-PP 6/8	5 - 11	100	240302GE	240302OR	0,85
GS-PP 10/12	7 - 15	100	240303GE	240303OR	1,17
GS-PP 14/16	8 - 18	100	240304GE	240304OR	1,28
GS-PP 16/26	16 - 26	100	240305GE	240305OR	2,15



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved