

Schaltschrankleuchte mit UL-Zulassung / control cabinet light with UL-approbation

Mit/ohne montiertem Türkontaktschalter / with/without mounted door switch

Entstörkondensator / supressor capacitor

Netzanschluss & Durchgangsverdrahtung steckbar, f. die Parallelschaltung mehrerer Leuchten max. 16A /
mains connection and through-wiring pluggable for parallel connection of multiple luminaires in total max. 16 A

Zusätzlich beidseitig potentialfreier 3-pol. Kontakt Ausgang / additionally on both sides floating 3-pole contact output

Auch mit 2 Öffnern lieferbar! / Also available with 2 NC!

Für Lüftersteuerung, Klimaanlage, Türüberwachung usw., mit 4A belastbar. /

For fan control, air conditioning, door monitoring, etc., supports 4A.

Neue Befestigung ermöglicht leichtere Montage mit Akkuschauber von unten /

new mounting allows easier installation with cordless screwdriver from below

Inkl. Montageschrauben / screws included

Ein-/Ausschalter / on/off switch

USA-Steckdose / USA socket

Spannung / voltage: 120 VAC / 60 Hz, mit / with UVG 100-240 VADC

Farbe / color: RAL 7035

Approbation / approvals: CE, UL, UL-Canada



GOGASWITCH LL-SK-R-UL mit montiertem Türkontaktschalter/ with mounted door switch

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Steckdose <i>power socket</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
ab 600	500x140x76	14	mit / with	65-LL14-SK-R-UL	162,00
			ohne / without	65-LL14-SK-R-E3-UL	162,00
ab 800	700x140x76	18	mit / with	65-LL18-SK-R-UL	152,00
			ohne / without	65-LL18-SK-R-E3-UL	152,00
ab 1.200	1050x140x76	30	mit / with	65-LL30-SK-R-UL	181,00
			ohne / without	65-LL30-SK-R-E3-UL	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH LL-ST-R-UL mit Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter / with connection for door switch

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Steckdose <i>power socket</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
ab 600	500x140x43	14	mit / with	65-LL14-ST-R-UL	131,00
			ohne / without	65-LL18-ST-R-E3-UL	a.A.
ab 800	700x140x43	18	mit / with	65-LL18-ST-R-UL	134,00
			ohne / without	65-LL18-ST-R-E3-UL	a.A.
ab 1.200	1050x140x43	30	mit / with	65-LL30-ST-R-UL	164,00
			ohne / without	65-LL30-ST-R-E3-UL	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGASWITCH LL-D-R-UL ohne Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter / without connection for door switch

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Abmessungen mm <i>dimension</i>	Leistung W <i>power</i>	Steckdose <i>power socket</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
ab 600	500x140x43	14	mit / with	65-LL14-D-R-UL	121,10
			ohne / without	65-LL18-D-R-E3-UL	a.A.
ab 800	410x140x43	18	mit / with	65-LL18-D-R-UL	123,90
			ohne / without	65-LL18-D-R-E3-UL	a.A.
ab 1.200	1050x140x43	30	mit / with	65-LL30-D-R-UL	154,00
			ohne / without	65-LL30-D-R-E3-UL	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH LL-N-UL Kabel für Versorgung 3xAWG14 grau / cable for power supply

Anschlusskab. m. 1 Buchse / power cable w. socket

Länge m length	ArtNr	€/Stk. /pc.
2	65-LL-N-20-UL	17,50
3	65-LL-N-30-UL	16,97
4	65-LL-N-40-UL	18,58



Verb.kab. m. Stecker & Buchse / con. cable w. plug & socket

Länge m length	ArtNr	€/Stk. /pc.
0,4	65-LL-V-04-UL	15,35
0,6	65-LL-V-06-UL	16,97
0,8	65-LL-V-08-UL	17,50
1,0	65-LL-V-10-UL	18,58



GOGASWITCH LL-L-UL Kabel für pot.-freien Kontakt 3xAWG14/ cable for potential free contact

Anschlussk. m. 1 Buchse / power cable w. socket

Länge m length	ArtNr	€/Stk. /pc.
2	65-LL-L-20-UL	a.A.
3	65-LL-L-30-UL	16,43
4	65-LL-L-30-UL	19,39
5	65-LL-L-40-UL	30,43



Verb.kab. m. Stecker & Buchse / con. cable w. plug & socket

Länge m length	ArtNr	€/Stk. /pc.
0,4	65-LL-L-V -04-UL	15,49
0,6	65-LL-L-V -06-UL	16,43
0,8	65-LL-L-V -08-UL	17,24



a.A. = auf Anfrage / upon request

Anschlussk. m. 1 Stecker / power cable w. plug

Länge m length	ArtNr	€/Stk. /pc.
3	65-LL-L-30-ST-UL	16,43
4	65-LL-L-40-ST-UL	a.A.



a.A. = auf Anfrage / upon request

Kurzschluss-Stecker – Verwendung des potentialfreien Kontaktes als Schützensteuerung oder Meldekontakt / shorting plug – using the floating contact as contactor or signal contact

Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Stecker	65-AC-166-K-UL	6,20



Anschlussstecker und – Buchsen für die Verdrahtung von Schaltschrankleuchten mit Netzversorgung und potentialfreiem Kontakt zur Eigenkonfektionierung. /

Connector and sockets for wiring cabinet lights with power supply and potential-free contact for self-assembly. /

Alle Bauteile 3-pol., 16A belastbar / all parts 3-pole, 16A resilient

Steckverbinder dürfen auch unter elektrischer Spannung bzw. Last getrennt werden /

Connectors may also be separated under electric voltage or load.

Approbation / approvals: CE, VDE, ENEC, UL

GOGASWITCH AC Stecker für Netzanschluss, weiß / connector for power supply, white

Funktion function	Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Netzeinspeisung / network supply	Buchse / socket	65-AC-166-BU-WS	5,39
Durchgangsverdrahtung / through wiring	Stecker / plug	65-AC-166-ST-WS	5,39



GOGASWITCH AC Stecker für pot.-freien Türkontakt sw/gr / connector for pot.-free door switch

Funktion function	Typ type	ArtNr	€/Stk. /pc.
Netzanschluss / mains connection	Buchse / socket	65-AC-166-BU-GR	6,20
Lüfterausgang / fan output	Stecker / plug	65-AC-166-ST-GR	6,20
Kurzschlussstecker / shorting plug	Stecker / plug	65-AC-166-K-UL	6,20



Der montierte Türkontakt auf den Standardleuchten hat einen Öffner für das Licht und einen potentialfreien Schließler zum Ausschalten des Lüfters oder der Klimaanlage beim Öffnen des Schrankes. Der Lüfter und dessen Versorgung können entweder direkt an die Leuchten angeschlossen werden (bis 4A) oder Sie verwenden diesen Öffner zusammen mit einem „Kurzschluss-Stecker“ am anderen Ende der Leuchte für eine Meldung an die SPS, dass eine der Schranktüren geöffnet ist. Über einen Relais- oder Schützkontakt können Sie damit auch höhere Leistungen ein- und ausschalten /

The mounted door contact to the default lights has an opener for the light and a potential-free NO to turn the fan or the Air conditioning off when you open the cabinet. The fan and its supply can either directly be connected to the lights (up to 4A) or use this opener along with a shorting plug at the other end of the light for a message to the PLC that the cabinet doors are open. With a relay or contactor contact you can also switch higher electrical power.

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved