

Gezielte Belüftung und Wärmeabfuhr von einzelnen Baugruppen /

specific ventilation and heat dissipation of the individual modules

Verhinderung von Wärmestau oder Wärmenestern an unzugänglichen Stellen /

prevention of heat accumulation or heat nests in inaccessible places

Einsatz in Verbindung mit Kühlgeräten oder Heizungen / use in conjunction with cooling or heating devices

Bei geringer Verlustleistung kann bei Einsatz eines Innenlüfters eventuell auf Fremdbelüftung von außen verzichtet werden / At low power dissipation when using an indoor fan – may can be dispensed w. forced ventilation fr. outside



GOGASWITCH JET Spotlüfter / roof fan

Zur gezielten Kühlung von Wärmespots / for targeted cooling of heat spots

Kleinere Schrankkühlung möglich / smaller cabinet cooling possible


Weiter Spannungsbereich / wide voltage range

Kompakte Bauform / compact design

Verstellbarer Luftstrom / adjustable air flow

Schnapp- oder Schraubbefestigung / snap or screw fixing

Der Lüfter ist in einem Winkel von 90° in vier unterschiedlichen Positionen auf die Hutschiene aufschraubbar. Durch ein um 40° verdrehbares Gelenk und die drehbare Luftführung an der Ausblasöffnung kann die Strömung mit 360° eingestellt werden / The fan is at an angle of 90° in four different positions on the DIN rail snapped. Through rot. 40° joint & the rotary air guidance at the exhaust vent, flow can be adjusted w. 360°.



Spannung	Montage	Abmessung	Luftförderung m3/h	Anschluss	ArtNr	€
voltage	mounting	mm	bei / at 50/60Hz	connection		/Stk. /pc.
100-240 VAC	Aufschrauben / snap	75x60x32	27,6	Klemme / clamp	569-01925.0-00	104,30
100-240 VAC	Anschrauben / screw	75x60x32	27,6	Klemme / clamp	569-01925.0-01	102,40

GOGASWITCH IL Innenlüfter / interior fan

Sorgt für Luftzirkulation im Schaltschrank / provides air circulation inside the control cabinet

Montage in beliebiger Lage mit Halteklammer oder Schrauben / installation in any position with clamp or screw

Spannung	Abmessung	Luftförderung m3/h	Anschluss	Ausführung	ArtNr	€
voltage	mm	bei / at 50/60Hz	connection	type		/pc.
230 VAC					90-IL120-230	76,00
115 VAC	140x160x48	160 / 180	Klemme / clamp	Gleitlager / bearings	90-IL120-115	75,20
24 VDC					90-IL120-24	90,20



GOGASWITCH KL Kleinlüfter / mini fan

Spannung	Außenabm.	Luftförderung m3/h	Anschluss	Ausführung	ArtNr	€
voltage	mm	bei / at 50/60Hz	connection	type		/pc.
230 VAC					90-KL50-230	35,06
115 VAC	80 x 80 x 38	50/61	Litzen / braid	Gleitlager / slide bearing	90-KL50-115	35,06
24 VDC					90-KL50-24	35,06
230 VAC					90-KL100S-230	35,06
115 VAC	119 x 119 x 38	160/180	Stecker / plug	Gleitlager / slide bearing	90-KL100S-115	36,73
230 VAC					90-KL100SK-230	45,07
115 VAC	119 x 119 x 38	160/180	Stecker / plug	Kugellager / ball bearing	90-KL100SK-115	46,74
230 VAC					90-KL100X-230	38,40
115 VAC	119 x 119 x 38	160/180	Klemme / clamp	Gleitlager / slide bearing	90-KL100X-115	40,07
24 VDC					90-KL100X-24	60,50
Zubehör:						
	Austrittsfilter für / exit filter for	KL100			90-FR102	13,36
	Kunststoffgitter für / plastic grid for	90-KL50			90-KG50	2,51
	Kunststoffgitter für / plastic grid for	90-KL100			90-KG100	1,84
	Metallschutzgitter für / metal grid for	90-KL100			90-BG100	3,51
	Anschlusskabel für / connection cable	90-KL100, 0,61 mtr. Lang / long			90-AK100	3,49



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved