

Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit charakterisieren unsere Luft- / Wasser Wärmetauscher. Wo immer ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist und sehr hohe Verlustwärme aus dem Schaltschrank abgeführt werden muss, eignen sich die Seifert Wärmetauscher am besten. Die praxisbewährten Wärmetauscher der Standardlinie gibt es mit Nutzkühleistungen (L35W10) von 650W bis zu 10kW. Modulare Systeme ermöglichen sogar Kühleistungen bis zu 40kW. Verschiedene Spannungsbereiche von 120V, 230V, 400V und 24V DC sind ebenfalls lieferbar. Dank einer geringen Bautiefe eignen sich diese Geräte für den Ein-/Anbau, die Dachmontage und besonders für 19" Einschübe. Alle Seifert Wärmetauscher haben ein kompaktes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse (RAL7035). Für Anwendungen, bei denen es auf Hygiene oder hohen Korrosionsschutz ankommt, bieten wir unsere Wärmetauscher auch in Edelstahlgehäusen an. Für Spezialanwendungen liefern wir auch Wärmetauscher mit V4A Leitungen für korrosive Kühlmedien. /

Reliable and environment friendly are the best ways to describe our air/water heat exchangers. Wherever a cold water connection is available and large amounts of heat inside the control cabinet need to be dissipated, air/water heat exchangers are the perfect choice. A complete model range from 650W up to 10kW (L35W10) is available. With our modular system setup we can even reach performances of up to 40kW. Voltages of 120V, 230V 400V and 24V DC are also available. Our air/water heat exchangers are available for internal and external mounting, as well as for roof mounting and 19" racks. All air/water heat exchangers have a powder coated mild steel enclosure (RAL 7035). For applications where hygiene and corrosion protection are required, we also offer a stainless steel enclosure. For special applications we can offer heat exchangers with V4A stainless steel pipes for corrosive cooling liquids.

Auf Anfrage mit Temperaturregelungsventil / upon request with temperature control valve



Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: +1°C - +72°C

Material Gehäuse / material enclosure: Stahlblech pulverbeschichtet / powder coated steel sheet

Farbe / color: RAL7035

Kühlmittel / refrigerant: Wasser, leichte Öle oder ähnliches / water, light oils or similar

Max. Betriebsdruck Wasserkreislauf / max. working pressure water circuit: 10 bar

Schutzklasse / protection grade: IP54

Zertifizierung / certifications: siehe Tabelle / see table

GOGASWITCH RK Luft-/Wasserwärmetauscher / air/water heat exchanger

Typ	Nutzkühleistung L35W10 W bei (l/h)	Zulassung	Nennspannung V	max. Nennstrom A	Nennleistung W	Montageart	Abmessungen mm	ArtNr	€ /Stk.
type	cooling capacity	approval	nominal voltage	nominal current	nominal power	mounting options	outer dimensions	part no.	/pc.
RK 2300	350 (200)	CE	230	0,24	37	Anbau / addition	303x153x84	572-2300010	387,00
RK 2114	650 (200)	CE,cURus	230	0,4	80	Anbau / addition	400x212x80	572-2114003	469,00
	750 (500)		400	0,15	90			572-2114203	540,00
RK 2114	700 (200)	CE,cURus	230	0,4	80	An-/Einbau / addition/mounting	632x212x80	572-2114014	480,00
	800 (500) *		400	0,15	90			572-2114214	677,00
RK 2114	1.200 (200)	CE,cURus	230	0,4	80	An-/Einbau / addition/mounting	891x212x80	572-2114010	497,00
	1.400 (500)		400	0,15	90			572-2114210	626,00
RK 2116	2.100 (200)	CE,cURus	230	0,56	80	An-/Einbau / addition/mounting	891x212x105	572-2116010	553,00
	2.200 (500)		400	0,4	125			572-2116210	562,00
RK 2125	2.500 (200)	CE	230	0,7	200	An-/Einbau / addition/mounting	936x262x146,5	572-2125010	544,00
	3.150 (500) *		400	0,27	235			572-2125210	575,00
RK 2149	4.800 (200)	CE	230	1,3	285	Anbau / addition	1.400x460x242	572-2149010	919,00
	5.500 (500)		400	0,35	270			572-2149210	950,00
RK 2124	2.000 (200)	cURus	230	0,9	190	Dachaufbau /	900x395x260	572-2124000	1 316,00
RK 2200	2.750 (500)	cURus	230	0,75	215	roof constr.	230x600x500	572-2200000	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

* nur ohne Wassermengenregler

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **NETTOPREISE**

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discount upon request, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved