

**Outdoor - Kühlgeräte bis 4.000 W /
outdoor - cooling units up to 4.000 W**

**GOGASWITCH OUTDOOR Schaltschrankkühlgerät bis 1500 W /
switching cabinet cooling unit up to 1500W**

Für die meisten Outdoor-Applikationen auch ohne Filter geeignet / suitable for most of the outdoor applications even without a filter

Einstellbare elektronische Steuerung mit Display (Rückseite) / adjustable electronic control with display (back side)

Standardmäßige Kondensatverdunstung / standard condensate evaporation

Praktisch wartungsfrei / virtually maintenance-free

Befestigungsmaterial, Lochbildschablone und Kondensatablauf-Kit im Lieferumfang enthalten /

Fixing material, hole pattern template and condensate drain kit included

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -20°C - +55°C

Kompressor Typ / compressor type: Hubkolbenkompressor / reciprocating compressor

Einstellbereich / adjustment range: +20°C - +50°C (kühlen / cooling); -20°C - +20°C (heizen / heating)

Montageart / mounting: Anbau / mounting

Gehäusematerial/Farbe / enclosure material/color: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder coated steel sheet, RAL7035

Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps

Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4

Zertifizierung / certification: CE, RoHs,cULus, cURus, Typ 12, 3, 3R, 4, 4X



5704, 5705



5708, 5709, 5710, 5715

**Auch mit 120 V lieferbar! /
also available with 120 V!**

Typ	Nutzkühlleistung		Spannung VAC	Heizleistung W	Luftvol. ext./int. m³/h	Abmessung außen mm	Nennleist. max. W	Nenn-/Anlaufstrom A	ArtNr ohne Heizung	€ /Stk.
	L35L35	L35L50								
type	cooling capacity		voltage	heat. capacity	air vol. flow int./ext.	outer dimensions	rated power	rated/starting current	without heater	/pc.
5704	290	250	230	150	85/85	480x250x190	340	1,5/8	572-570400001	745,00
5705	550	410	230	400	315/165	830x304x270	620	2,6/10	572-570500001	814,00
	550	410	400					1,5/5	572-570520001	922,00
5708	750	470	230	400	315/165	830x304x270	580	3,7/10	572-570800001	823,00
	750	470	400					2,2/6	572-570820001	950,00
5710	1.000	660	230	400	320/375	900x304x270	700	3,2/15	572-571000001	1 001,00
	1.000	660	400					2/7,5	572-571020001	1 089,00
5715	1.500	1.220	230	1 000	655/400	1.150x395x270	965	4,6/16	572-571500001	1 107,00
	1.500	1.220	400					2,9/8	572-571520001	1 255,00

Typ	ArtNr mit Heizung	€ /Stk.	ArtNr Edelst.304-V2A	€ /Stk.	ArtNr Edelst.316-V4A	€ /Stk.	ArtNr Edelst.304+Heiz	€ /Stk.	ArtNr Edelst.316+Heiz	€ /Stk.
5704-230	572-570401001	746,00	572-57040062	853,00	572-57040064	993,00	572-57200162	1 993,00	572-57200164	a.A.
5705-230	572-570501001	a.A.	572-57050062	1 199,00	572-57050064	1 503,00	572-57050162	1 278,00	572-57050164	a.A.
5705-400	572-570521001	a.A.	572-57052062	1 311,00	572-57052064	1 619,00	572-57052162	1 392,00	572-57052164	a.A.
5708-230	572-570801001	930,00	572-57080062	1 207,00	572-57080064	1 535,00	572-57080162	1 283,00	572-57080164	a.A.
5708-400	572-570821001	a.A.	572-57082062	1 327,00	572-57082064	1 650,00	572-57082162	1 406,00	572-57082164	a.A.
5710-230	572-571001001	a.A.	572-57100062	1 403,00	572-57100064	1 795,00	572-57100162	1 441,00	572-57100164	a.A.
5710-400	572-571021001	1 173,00	572-57102062	1 509,00	572-57102064	1 889,00	572-57102162	1 590,00	572-57102164	a.A.
5715-230	572-571501001	a.A.	572-57150062	1 561,00	572-57150064	2 004,00	572-57150162	1 663,00	572-57150164	a.A.
5715-400	572-571521001	a.A.	572-57152062	1 713,00	572-57152064	2 162,00	572-57152162	1 815,00	572-57152164	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGASWITCH OUTDOOR Schaltschrankkühlgerät bis 4000W /
switching cabinet cooling unit up to 4000W



Für die meisten Outdoor-Applikationen auch ohne Filter geeignet / suitable for most of the outdoor applications even without a filter
Einstellbare elektronische Steuerung mit Display (Rückseite) / adjustable electronic control with display (back side)
Standardmäßige Kondensatverdunstung / standard condensate evaporation
Praktisch wartungsfrei / virtually maintenance-free
Befestigungsmaterial, Lochbildschablone und Kondensatablauf-Kit im Lieferumfang enthalten / Fixing material, hole pattern template and condensate drain kit included

Betriebstemperaturbereich / operating temperature range: -20°C - +55°C
Kompressor Typ / compressor type: Hubkolbenkompressor / reciprocating compressor
Einstellbereich / adjustment range: +20°C - +50°C (kühlen / cooling); -20°C - +20°C (heizen / heating)
Montageart / mounting: Anbau / mounting
Gehäusematerial/Farbe / enclosure material/color: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder coated steel sheet, RAL7035
Anschlussart / connection type: Anschlussklemmen / connection clamps
Schutzklasse / protection class: IP56, Typ 12, 3, 3R, NEMA 4
Zertifizierung / certification: CE, RoHS, cULus, cURus



5720, 5726



5731, 5741

Auch mit 120 V lieferbar! /
also available with 120 V!

Typ	Nutzkühlleistung L35L35 L35L50 type cooling capacity	Spannung VAC voltage	Heizleistung W heat. capacity	Luftvol. ext./int. m³/h air vol. flow int./ext.	Abmessung außen mm outer dimensions	Nennleist. max. W rated power	Nenn-/Anlaufstrom A rated/starting current	ArtNr ohne Heizung without heater	€/Stk. /pc.	
5720	2.000	1.600	230	1.000	655/400	1.150x395x270	1.650	5,5/16	572-572000001	1 416,00
			400				1.750	3,1/5,7	572-572020001	1 605,00
5726	2.500	1.970	230	1.500	765/950	1.150x457x355	1.300	4,4/22,5	572-572600001	1 773,00
			400				1.300	2,9/6,1	572-572620001	2 006,00
5731	3 000	2 380	230	1.500	765/950	1.550x457x355	1 650	5,8/30	572-573100001	1 931,00
			400				1 660	2,1/7,6	572-573120001	2 154,00
5741	4 000	3 180	230	2 000	990/950	1.550x457x355	2 400	8,9/50	572-574100001	2 091,00
			400				2.430	2,9/8,2	572-574120001	2 434,00

Typ	ArtNr mit Heizung type w. heater	€/Stk. /pc.	ArtNr Edelst.304-V2A stainless steel case	€/Stk. /pc.	ArtNr Edelst.316-V4A stainless steel case	€/Stk. /pc.	ArtNr Edelst.304+Heiz stainl. steel+heater	€/Stk. /pc.	ArtNr Edelst.316+Heiz stainl. steel+heater	€/Stk. /pc.
5720-230	572-572001001	a.A.	572-57200062	1 892,00	572-57200064	2 331,00	572-57200162	1 993,00	572-57200164	a.A.
5720-400	572-572021001	a.A.	572-57202062	2 072,00	572-57202064	2 536,00	572-57202162	2 174,00	572-57202164	a.A.
5726-230	572-572601001	a.A.	572-57260062	2 393,00	572-57260064	2 973,00	572-57260162	2 534,00	572-57260164	a.A.
5726-400	572-572621001	a.A.	572-57262062	2 614,00	572-57262064	3 220,00	572-57262162	2 755,00	572-57262164	a.A.
5731-230	572-573101001	a.A.	572-57310062	2 546,00	572-57310064	3 141,00	572-57310162	2 686,00	572-57310164	a.A.
5731-400	572-573121001	a.A.	572-57312062	2 755,00	572-57312064	3 378,00	572-57312162	2 896,00	572-57312164	a.A.
5741-230	572-574101001	a.A.	572-57410062	2 801,00	572-57410064	3 313,00	572-57410162	3 112,00	572-57410164	a.A.
5741-400	572-574121001	a.A.	572-57412062	3 090,00	572-57412064	3 630,00	572-57412162	3 230,00	572-57412164	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved