

GOGAFUSE GV2 Motorschutzschalter m. Tastenbestätigung / motor circuit breaker w. key op.

Normen / norms: IEC 947-1, 947-2, 947-4-1, EN 60204, UL 508, CSA C22-2 Nr. 14, VDE 0113, 0660, NF C 63-650, 63-120, 79-130

Zulassungen / approvals: CSA, Cebec, GOST, TSE, UL, BV, PTB, EZU, SETI, RINA

Betriebsspannung / operating voltage: 690V

Trennereigenschaft, Temperaturkompensation -20°C - 60°C / releasing property, temperature compens. -20°C - 60°C

| Typ = ArtNr | Schaltbereich (400V) kW | Einstellbereich A | magn. Auslösestrom ±20% A | €/Stk. |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| type = ArtNr | switching range (400V) | adjustment | magn. tripping current ±20% | /pc. |
| 93-GV2ME01 | - | 0,1-0,16 | 1,5 | 61,00 |
| 93-GV2ME02 | 0,06 | 0,16-0,25 | 2,4 | 63,70 |
| 93-GV2ME03 | 0,09 | 0,25-0,4 | 5 | 63,70 |
| 93-GV2ME04 | 0,12 | 0,4-0,63 | 8 | 63,70 |
| 93-GV2ME05 | 0,25 | 0,63-1 | 13 | 68,20 |
| 93-GV2ME06 | 0,37 | 1-1,6 | 22,5 | 57,80 |
| 93-GV2ME07 | 0,75 | 1,6-2,5 | 33,5 | 57,80 |
| 93-GV2ME08 | 1,50 | 2,5-4 | 51 | 57,80 |
| 93-GV2ME10 | 2,20 | 4-6,3 | 78 | 57,80 |
| 93-GV2ME14 | 4,00 | 6-10 | 138 | 79,10 |
| 93-GV2ME16 | 5,50 | 9-14 | 170 | 67,10 |
| 93-GV2ME20 | 7,50 | 13-18 | 223 | 80,80 |

**GOGAFUSE Zubehör / accessories**

| Typ = ArtNr | Zubehör | für Schütz | Kontakt | €/Stk. |
|--------------|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| type = ArtNr | accessories | for contactor | contact | /pc. |
| 93-GVAE11 | Hilfskontakt frostseitig / auxiliary contact front | | Schließer + Öffner / closer + opener | 10,73 |
| 93-GV2AF01 | Verbindungsblock 1 / connecting block 1 | GV2 & K | - | 8,64 |
| 93-GV2AF3 | Verbindungsblock 2 / connecting block 2 | GV2 & D | - | 6,55 |

**GOGAFUSE GV3 Motorschutzschalter m. Drehantrieb / motor circuit breaker w. rotary actuator**

Normen / norms: IEC/EN 60947-1, 60947-2, 60947-4-1, UL 508 Typ E, CSA C22-2 Nr. 14 Typ E

Zulassungen / approvals: UL, CSA, GOST, ATEX, CCC

Baubreite / width: 55mm

Betriebsspannung / operating voltage: 690V

Trennereigenschaft, Temperaturkomp. von -20°C - 60°C / releasing property, temperature compensation of -20°C - 60°C

Mit thermisch-magnetischer Auslösung & EverLink-Anschlüssen / with thermal-magnetic tripping and ever link ports

(Bei diesen Modellen gleicht die einzigartige EverLink-Klemme das Fließen des Kupfermaterials über die Zeit aus. Eine einmal per Schraubtechnik angezogene EverLink-Klemme hält die Kabelverbindung sicher und dauerhaft stabil.) /

(In these models the unique Ever Link terminal is like the flow of the copper material over time.. A tightened once per screwdriving Ever Link terminal holds the cable connection safely and permanently stable.)

| Typ = ArtNr | Schaltbereich (400V) kW | Einstellbereich A | magn. Auslösestrom ±20% A | €/Stk. |
|--------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| type = ArtNr | switching range (400V) | adjustment | magn. tripping current ± 20% | /pc. |
| 93-GV3P32 | 15 | 23-32 | 448 | 168,00 |
| 93-GV3P40 | 18,5 | 30-40 | 560 | 177,00 |
| 93-GV3P50 | 22 | 37-50 | 700 | 218,00 |
| 93-GV3P65 | 30 | 48-65 | 910 | 230,00 |



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved