

GOGAFUSE GV2 Motorschutzschalter m. Tastenbestätigung / motor circuit breaker w. key op.

Normen / norms: IEC 947-1, 947-2, 947-4-1, EN 60204, UL 508, CSA C22-2 Nr. 14, VDE 0113, 0660, NF C 63-650, 63-120, 79-130
 Zulassungen / approvals: CSA, Cebec, GOST, TSE, UL, BV, PTB, EZU, SETI, RINA
 Betriebsspannung / operating voltage: 690V

Trennereigenschaft, Temperaturkompensation -20°C - 60°C / releasing property, temperature compens. -20°C - 60°C

Typ = ArtNr	Schaltbereich (400V) kW	Einstellbereich A	magn. Auslösestrom ±20% A	€ /Stk.
type = ArtNr	switching range (400V)	adjustment	magn. tripping current ±20%	/pc.
93-GV2ME01	-	0,1-0,16	1,5	59,70
93-GV2ME02	0,06	0,16-0,25	2,4	62,50
93-GV2ME03	0,09	0,25-0,4	5	62,50
93-GV2ME04	0,12	0,4-0,63	8	62,50
93-GV2ME05	0,25	0,63-1	13	66,80
93-GV2ME06	0,37	1-1,6	22,5	56,70
93-GV2ME07	0,75	1,6-2,5	33,5	56,70
93-GV2ME08	1,50	2,5-4	51	56,70
93-GV2ME10	2,20	4-6,3	78	56,70
93-GV2ME14	4,00	6-10	138	77,60
93-GV2ME16	5,50	9-14	170	65,80
93-GV2ME20	7,50	13-18	223	79,20



GOGAFUSE Zubehör / accessories

Typ = ArtNr	Zubehör	für Schütz	Kontakt	€ /Stk.
type = ArtNr	accessories	for contactor	contact	/pc.
93-GVAE11	Hilfskontakt frontseitig / auxiliary contact front		Schließer + Öffner / closer + opener	10,54
93-GV2AF01	Verbindungsblock 1 / connecting block 1	GV2 & K	-	8,45
93-GV2AF3	Verbindungsblock 2 / connecting block 2	GV2 & D	-	6,46



GOGAFUSE GV3 Motorschutzschalter m. Drehantrieb / motor circuit breaker w. rotary actuator

Normen / norms: IEC/EN 60947-1, 60947-2, 60947-4-1, UL 508 Typ E, CSA C22-2 Nr. 14 Typ E
 Zulassungen / approvals: UL, CSA, GOST, ATEX, CCC
 Baubreite / width: 55mm
 Betriebsspannung / operating voltage: 690V

Trennereigenschaft, Temperaturkomp. von -20°C - 60°C / releasing property, temperature compensation of -20°C - 60°C

Mit thermisch-magnetischer Auslösung & EverLink-Anschlüssen / with thermal-magnetic tripping and ever link ports

(Bei diesen Modellen gleicht die einzigartige EverLink-Klemme das Fließen des Kupfermaterials über die Zeit aus. Eine einmal per Schraubtechnik angezogene EverLink-Klemme hält die Kabelverbindung sicher und dauerhaft stabil.) /

(In these models the unique Ever Link terminal is like the flow of the copper material over time.. A tightened once per screwdriving Ever Link terminal holds the cable connection safely and permanently stable.)

Typ = ArtNr	Schaltbereich (400V) kW	Einstellbereich A	magn. Auslösestrom ±20% A	€ /Stk.
type = ArtNr	switching range (400V)	adjustment	magn. tripping current ±20%	/pc.
93-GV3P32	15	23-32	448	164,00
93-GV3P40	18,5	30-40	560	173,00
93-GV3P50	22	37-50	700	213,00
93-GV3P65	30	48-65	910	226,00



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved