

GOGAFIX Standard 6-kant Verschraubungen ist für den Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen geeignet. /

GOGAFIX standard hexagonal cable glands are used for applications in installation sectors without special requirements.

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Material Dichtring / sealing ring: Chloroprene CR

Material O-Ring / o-ring: NBR

Schutzart / protection grade: IP 55/5 bar

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Normen / standards: Zugentlastung / anchorage nach EN50262

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX 6KMS 6-kant-Verschraubung metrisch / hexagonal cable gland metric

Druckschraube PG / pressure screw PG

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	5 - 7	6	100	231121	1,74
M 16 x 1,5	5 - 10	6	100	231122	1,86
M 20 x 1,5	5 - 12	6,5	50	231123	2,12
M 25 x 1,5	8 - 15	7	50	231124	3,49
M 32 x 1,5	10 - 19	8	25	231125	6,08
M 40 x 1,5	18 - 27	8	25	231126	6,21
M 50 x 1,5	24 - 33	9	5	231127	14,81
M 63 x 1,5	30 - 39	10	5	231128	32,33



GOGAFIX 6KMS 6-kant-Verschraubung PG / hexagonal cable gland PG

Druckschraube PG / pressure screw PG

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich in mm <i>clamping range</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	5 - 7	5	100	231620	a.A.
PG 9	4 - 11	6	100	231621	1,02
PG 11	6 - 12	6	50	231622	1,17
PG 13,5	6 - 13	6,5	50	231623	1,42
PG 16	7 - 12	6,5	50	231624	1,76
PG 21	9 - 20	7	50	231625	2,60
PG 29	17 - 28	8	25	231626	4,88
PG 36	23 - 34	9	10	231627	7,70
PG 42	29 - 40	10	5	231628	13,15
PG 48	35 - 46	10	5	231629	18,82



a.A.= auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Die GOGAFIX 6-kant Verschraubungen verfügen über eine Zugentlastungsschelle mit Edelstahlschrauben und gewährleisten so eine sehr hohe Zugentlastung. /

GOGAFIX hexagonal cable glands feature a strain relief clamp with stainless steel bolts which ensure an increased anchorage.

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Material Zugentlastungsschelle / strain relief clamp: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Material Schrauben / bolts: Edelstahl / stainless steel

Material Druckringe / pressure ring: Stahl verzinkt / steel, zinc-plated

Material Dichtring / sealing ring: SBR/NBR, ausschneidbar / multiple perforation

Material Zwischenstutzen / gland body: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: IP 55

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX 6KMSZE 6-kant-Verschraubung metrisch / hexagonal cable gland metric

Mit Zugentlastung / with anchorage

Anschluss- gew inde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Gew inde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	4,5 - 8	6	100	231151	a.A.
M 16 x 1,5	6,5 - 11,5	6	50	231152	a.A.
M 20 x 1,5	6,5 - 11,5	6,5	50	231153.1	a.A.
M 20 x 1,5	7,5 - 11,5	6,5	50	231153.2	a.A.
M 25 x 1,5	8 - 14,5	7	50	231154.1	a.A.
M 25 x 1,5	11 - 18,5	7	50	231154.2	a.A.
M 32 x 1,5	17 - 26,5	8	25	231155	12,31
M 40 x 1,5	17 - 26,5	8	25	231156	a.A.
M 50 x 1,5	27 - 32,5	9	10	231157.1	a.A.
M 50 x 1,5	34 - 38,5	9	5	231157.2	a.A.
M 63 x 1,5	38 - 44,5	10	5	231158	107,40

a.A.= auf Anfrage / upon request



GOGAFIX 6KMSZE 6-kant-Verschraubung PG / hexagonal cable gland PG

Mit Zugentlastung / with anchorage

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
PG 9	7,5 - 8,5	6	100	231651	a.A.
PG 11	9,5 - 12	6	50	231652	a.A.
PG 13,5	12,5 - 14	6,5	50	231653	4,03
PG 16	13,5 - 16	6,5	50	231654	a.A.
PG 21	15,5 - 21	7	50	231655	6,47
PG 29	21,5 - 27,5	8	25	231656	11,03
PG 36	27 - 34	9	10	231657	a.A.
PG 42	34 - 43	10	5	231658	a.A.
PG 48	38 - 48	10	5	231659	a.A.

a.A.= auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX 6KMSDSZE 6-kant Druckschraube PG / hexagonal pressure screw PG

mit Zugentlastungsbügel / with strain relief clamp

Die GOGAFIX 6-kant Druckschraube verfügt über eine Zugentlastungsschelle mit Edelstahlschrauben und gewährleistet so eine sehr hohe Zugentlastung.

The GOGAFIX hexagonal pressure screw features a strain relief clamp with stainless steel bolts which ensure an increased anchorage.

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Material Zugentlastungsschelle / strain relief clamp: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Material Schrauben / bolts: Edelstahl / stainless steel

Schutzart / protection grade: IP 20

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich in mm <i>clamping range</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG 9	10 - 12,5	6,0	50	231671	a.A.
PG 11	11 - 15	6,0	50	231672	a.A.
PG 13,5	14 - 16,5	6,5	25	231673	a.A.
PG 16	15 - 18	6,5	25	231674	3,98
PG 21	18 - 23,5	7,5	25	231675	4,83
PG 29	23 - 31	8,0	10	231676	6,24
PG 36	29 - 40,5	9,5	10	231677	a.A.
PG 42	34 - 45	10,0	5	231678	a.A.
PG 48	39 - 50	11,5	5	231679	a.A.



a.A.= auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Die GOGAFIX 6-kant Verschraubungen verfügen über eine Zugentlastungsschelle mit Edelstahlschrauben und gewährleisten so eine sehr hohe Zugentlastung. /

GOGAFIX hexagonal cable glands feature a strain relief clamp with stainless steel bolts which ensure an increased anchorage.

- Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated
- Material Zugentlastungsschelle / strain relief clamp: Messing vernickelt / brass nickel-plated
- Material Schrauben / bolts: Edelstahl / stainless steel
- Material Druckringe / pressure ring: Stahl verzinkt / steel, zinc-plated
- Material Knickschutzfüllen / rubber bushing: Chloroprenkautschuk CR / chloropren rubber CR
- Material Zwischenstutzen / gland body: Messing vernickelt / brass nickel-plated
- Schutzart / protection grade: IP 55
- Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C
- Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX 6KMSZET 6-kant-Verschraubung metrisch / hexagonal cable gland metric mit Zugentlastung und Knickschutztülle / with anchorage and rubber bushing

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Dichtring Innen-Ø mm <i>sealing ring inside-Ø</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	4,5 - 7	6	100	231161	a.A.
M 16 x 1,5	6,5 - 9	6	50	231162	a.A.
M 20 x 1,5	6,5 - 9	6,5	50	231163.1	a.A.
M 20 x 1,5	7,5 - 11	6,5	50	231163.2	a.A.
M 25 x 1,5	8 - 13	7	50	231164.1	a.A.
M 25 x 1,5	11 - 18	7	50	231164.2	a.A.
M 32 x 1,5	17 - 26	8	25	231165	a.A.
M 40 x 1,5	17 - 26	8	25	231166	a.A.
M 50 x 1,5	27 - 32,5	9	10	231167.1	a.A.
M 50 x 1,5	34 - 38,5	9	5	231167.2	a.A.
M 63 x 1,5	38 - 44	10	5	231168	a.A.

a.A.= auf Anfrage / upon request



GOGAFIX 6KMSZET 6-kant-Verschraubung PG hexagonal cable gland PG mit Zugentlastung und Knickschutztülle / with anchorage and rubber bushing

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Dichtring Innen-Ø mm <i>sealing ring inside-Ø</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG 9	5 - 7	6	100	231661	5,10
PG 11	5 - 9	6	50	231662	5,25
PG 13,5	7 - 11	6,5	50	231663	5,88
PG 16	9 - 13	6,5	50	231664	6,32
PG 21	14 - 18	7	50	231665	a.A.
PG 29	20 - 26	8	25	231666	a.A.

a.A.= auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved