

GOGAFIX EMV Gegenmuttern zum sicheren Befestigen von EMV-Kabelverschraubungen, zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich. /

GOGAFIX EMC locknuts for secure tightening of EMC-cable glands, to cut through paint layers or powder coatings ensuring optimal contact for equipotential bonding.

Material Verschraubung / gland: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Temperaturbereich / temperature range: -60°C - +200°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX GMEMV1 Gegenmuttern metrisch / EMC locknuts metric

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Schlüssel- weite <i>spanner size</i>	Höhe mm <i>height</i>	Außen-ø mm <i>outside-ø</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	15	5,5	17,3	100	231231	0,61
M 16 x 1,5	19	5,5	22,0	100	231232	0,67
M 20 x 1,5	24	5,5	27,7	100	231233	0,80
M 25 x 1,5	30	5,5	34,6	100	231234	1,32
M 32 x 1,5	36	5,5	41,6	100	231235	1,83
M 40 x 1,5	46	6,0	53,0	50	231236	2,93
M 50 x 1,5	60	6,0	69,3	50	231237	3,79
M 63 x 1,5	70	7,0	80,9	25	231238	7,35



GOGAFIX GMEMV1 Gegenmuttern PG / EMC locknuts PG

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Schlüssel- weite <i>spanner size</i>	Höhe mm <i>height</i>	Außen-ø mm <i>outside-ø</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	15	4,7	17,3	100	231730	1,07
PG 9	18	4,7	20,8	100	231731	1,07
PG 11	21	4,7	24,3	100	231732	1,41
PG 13,5	23	4,7	26,6	100	231733	1,73
PG 16	26	4,7	30,0	100	231734	2,02
PG 21	32	5,2		100	231735	1,98
PG 29	41	5,7	47,4	50	231736	2,76
PG 36	51	6,0	58,9	50	231737	6,39
PG 42	60	6,0	69,3	1	231738	11,19
PG 48	64	6,5	73,9	1	231739	14,49



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved