

Kunststoff-Verschraubungen / nylon cable glands

Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion
Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring
Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich
High quality cable polyamid glands for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry
Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring
Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range.

Material / material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / protection grade: wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C
Zulassung / approval: VDE und größtenteils / *mostly cULus*
Normen / standards: EN 50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*



GOGAFIX K Standardklemmbereich metrisch / clamping range standard metric

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	100	230001	230001HGR	230001SW	0,27
M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	8	100	230002	230002HGR	230002SW	0,34
M 20 x 1,5	6 - 12	24	9	100	230003	230003HGR	230003SW	0,42
M 25 x 1,5	9 - 17	30	10	100	230004	230004HGR	230004SW	0,52
M 32 x 1,5	11 - 21	36	10	25	230005	230005HGR	230005SW	0,92
M 40 x 1,5	19 - 28	46	10	10	230006	230006HGR	230006SW	2,65
M 50 x 1,5	27 - 35	55	12	10	230007	230007HGR	230007SW	4,76
M 63 x 1,5	32 - 42	68	12	5	230008	230008HGR	230008SW	7,11



GOGAFIX K Standardklemmbereich PG / clamping range standard PG

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
PG 7	3 - 6,5	15	8,0	100	230500	230500HGR	230500SW	0,31
PG 9	4 - 8	19	8,0	100	230501	230501HGR	230501SW	0,31
PG 11	4,5 - 10	22	8,0	100	230502	230502HGR	230502SW	0,38
PG 13,5	6 - 12	24	9,0	100	230503	230503HGR	230503SW	0,43
PG 16	10 - 14	27	11,0	100	230504	230504HGR	230504SW	0,47
PG 21	13 - 18	33	11,0	50	230505	230505HGR	230505SW	0,67
PG 29	18 - 25	42	11,0	25	230506	230506HGR	230506SW	1,32
PG 36	22 - 32	53	13,0	10	230507	230507HGR	230507SW	5,38
PG 42	30 - 38	60	13,0	10	230508	230508HGR	230508SW	8,98
PG 48	34 - 44	65	14,0	10	230509	230509HGR	230509SW	10,69



GOGAFIX K Standardklemmbereich Zoll / clamping range standard inch

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
3/8"	5 - 10	22	15	50	230000Z3/8	230000Z3/8HGR	230000Z3/8SW	0,52
1/2"	6-12	24	15	50	230000Z1/2	230000Z1/2HGR	230000Z1/2SW	0,67
1/2"	10 - 14	27	15	50	230020Z1/2	230020Z1/2HGR	230020Z1/2SW	0,86
3/4"	13 - 18	33	15	25	230000Z3/4	230000Z3/4HGR	230000Z3/4SW	1,03
1"	18 - 25	42	18	20	230000Z1	230000Z1HGR	230000Z1SW	1,99
1 1/4"	22 - 32	53	18	10	230000Z11/4	230000Z11/4HGR	230000Z11/4SW	6,04

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion
Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring
Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich
High quality cable polyamid glands for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry
Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring
Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / protection grade: wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C
Zulassung / approval: VDE und großteils / *mostly cULus*
Normen / standards: EN 50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*



GOGAFIX K-L langes Gewinde metrisch / long thread metric

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€/Stk. /pc.
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	15	100	230001L	230001L-HGR	230001L-SW	0,30
M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	15	100	230002L	230002L-HGR	230002L-SW	0,51
M 20 x 1,5	6 - 12	24	15	100	230003L	230003L-HGR	230003L-SW	0,53
M 25 x 1,5	9 - 17	30	15	100	230004L	230004L-HGR	230004L-SW	0,58
M 25 x 1,5	13 - 18	33	15	100	230024L			0,56
M 32 x 1,5	11 - 21	36	15	25	230005L	230005L-HGR	230005L-SW	1,19
M 40 x 1,5	19 - 28	46	15	10	230006L	230006L-HGR	230006L-SW	3,70
M 50 x 1,5	27 - 35	55	15	10	230007L	230007L-HGR	230007L-SW	7,63
M 63 x 1,5	32 - 42	66	15	5	230008L	230008L-HGR	230008L-SW	9,37



GOGAFIX K-L langes Gewinde PG / long thread PG

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	ArtNr	ArtNr	€/Stk. /pc.
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
PG 13,5	6 - 12	24	15	100	230503L	230503L-HGR	230503L-SW	0,67
PG 16	10 - 14	27	15	100	230504L	230504L-HGR	230504L-SW	0,67



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion
Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring
Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich
High quality cable polyamid glands for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry
Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring
Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / protection grade: wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C
Zulassung / approval: VDE und größtenteils / *mostly cULus*
Normen / standards: EN 50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*



GOGAFIX KE erweiterter Klemmbereich metrisch / extended clamping range metric
Bereich entspricht PG / clamping range equates to PG

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€/Stk. /pc.
M 20 x 1,5	10 - 14	27	10	100	230023	230023HGR	230023SW	0,42
M 25 x 1,5	13 - 18	33	8	100	230024	230024HGR	230024SW	0,52
M 32 x 1,5	18 - 25	42	12	25	230025	230025HGR	230025SW	0,92
M 40 x 1,5	22 - 32	53	13	10	230026	230026HGR	230026SW	2,65
M 50 x 1,5	30 - 38	60	13	10	230027	230027HGR	230027SW	4,95
M 63 x 1,5	34 - 45	66	12	5	230028	230028HGR	230028SW	7,11
M 75 x 2,0	48 - 55	75/80	25	1	230029	230029HGR	230029SW	16,82



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion
Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring
Ausführungen in metrisch, PG, langes Gewinde, erweiterter und reduzierter Klemmbereich
High quality cable polyamid glands for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry
Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring
Versions in metric, PG, long thread, extended and reduced clamping range.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / protection grade: wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C
Zulassung / approval: VDE und großteils / *mostly cULus*
Normen / standards: EN 50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*



GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert metrisch / reduced clamping range metric

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	2 - 5	15	8	100	230011	230011HGR	230011SW	0,32
M 16 x 1,5	2 - 7	19	8	100	230012	230012HGR	230012SW	0,38
M 20 x 1,5	5 - 9	24	9	100	230013	230013HGR	230013SW	0,51
M 25 x 1,5	6 - 13	30	10	100	230014	230014HGR	230014SW	0,61
M 32 x 1,5	7 - 15	36	10	25	230015	230015HGR	230015SW	1,03
M 40 x 1,5	15 - 23	46	10	10	230016	230016HGR	230016SW	3,36
M 50 x 1,5	22 - 29	55	12	10	230017	230017HGR	230017SW	5,31
M 63 x 1,5	28 - 39	66	12	5	230018	230018HGR	230018SW	7,77



GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert PG / reduced clamping range PG

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG 13,5	5 - 9	24	9	100	230513	230513HGR	230513SW	0,49
PG 21	9 - 16	33	11	100	230515	230515HGR	230515SW	0,75
PG 29	12 - 20	42	13	100	230516	230516HGR	230516SW	1,69



GOGAFIX KR Klemmbereich reduziert Zoll / reduced clamping range inch

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
3/8"	3 - 7	22	15	50	230010Z3/8	230010Z3/8HGR	230010Z3/8SW	0,69
1/2"	5 - 9	24	15	50	230010Z1/2	230010Z1/2HGR	230010Z1/2SW	1,01
3/4"	9 - 16	33	15	25	230010Z3/4	230010Z3/4HGR	230010Z3/4SW	1,57
1"	12 - 20	42	18	20	230010Z1	230010Z1HGR	230010Z1SW	a.A.
1 1/4"	20 - 26	53	18	10	230010Z11/4	230010Z11/4HGR	230010Z11/4SW	a.A.



a.A. = auf Anfrage / *upon request*

GOGAFIX K-RJ45 mit geschlitzter Dichtung / slotted sealing

Verschraubung M25 inkl. zackig geschlitzter Dichtung
 cable gland M25 incl. slotted sealing
Für konfektionierte RJ45-Kabel, Stecker-Diagonale max. 18 mm
for pre-fabricated RJ45 cables, diagonal connector max. 18 mm



Material: Neoprene

Schutzart / protection grade: IP66

Einsatzbereich / application area: für konfektionierte RJ45 und USB Kabel / *for converted cables RJ45 and USB*

Typ <i>type</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	Bezeichnung <i>description</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
K-RJ45	3 - 8	50	230224	RAL7001, M25 Verschraubung + Dichttring / <i>M25 cable gland + sealing ring</i>	4,08
DRK	3 - 8	50	234018	nur Dichttring f. Versch. KM32 u. KEM25 / <i>only sealing ring for gland KM32 and KEM25</i>	2,12

Auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich! / Other colors upon request!

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / *prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved*