

Die Sechskant-Messing-Kupplungen werden benötigt um zwei Kabel- oder Schlauchverschraubungen zu verbinden. / The hexagonal brass coupling sleeves are used to connect two cable or conduit glands.

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Schutzart / protection grade: kombinationsabhängig / dependent on combination

Temperaturbereich / temperature range: - +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX KIMS Kupplung m. Innengewinde metrisch / coupling sleeve with inside thread metric

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 16 x 1,5	19	18,0	18,0	20	232012	1,92
M 20 x 1,5	24	22,0	22,0	20	232013	2,85
M 25 x 1,5	30	24,0	24,0	10	232014	2,98
M 32 x 1,5	38	30,0	30,0	10	232015	6,04
M 40 x 1,5	45	37,0	37,0	5	232016	8,75
M 50 x 1,5	52	37,0	37,0	5	232017	9,89



GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde PG / coupling sleeve with inside thread PG

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Artikel- Nummer <i>ArtNr</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 9	19	18,0	18,0	20	232511	1,94
PG 11	22	22,0	22,0	20	232512	2,44
PG 13,5	24	22,0	22,0	20	232513	2,50
PG 16	26	24,0	24,0	20	232514	2,80
PG 21	32	24,0	24,0	10	232515	3,80
PG 29	42	30,0	30,0	10	232516	6,66
PG 36	50	34,0	34,0	5	232517	13,49
PG 42	58	35,0	35,0	5	232518	23,70
PG 48	64	45,0	45,0	5	232519	21,80



GOGAFIX KIMS Kupplung mit Innengewinde Zoll / coupling sleeve with inside thread inch

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	Höhe mm <i>height</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Artikel- Nummer <i>ArtNr</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
1/4"	15	15,0	15,0	20	232010Z1/4	1,15
3/8"	19	18,0	18,0	20	232010Z3/8	1,38
1/2"	24	22,0	22,0	20	232010Z1/2	1,99
3/4"	30	24,0	24,0	10	232010Z3/4	2,91
1"	38	30,0	30,0	10	232010Z1	5,15
1 1/4"	45	37,0	37,0	5	232010Z11/4	8,75



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

Die Sechskant-Messing-Kupplungen werden benötigt um zwei Kabel- oder Schlauchverschraubungen zu verbinden.

The hexagonal brass coupling sleeves are used to connect two cable or conduit glands.

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*

Schutzart / protection grade: kombinationsabhängig / *dependent on combination*

Temperaturbereich / temperature range: - +200°C

Normen / standards: EN 60423

Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*

Auch in Zoll lieferbar /
also available in inch

GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde Metrisch /
coupling sleeve with outside thread metric

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Innen- \emptyset mm <i>inner-\emptyset</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 16 x 1,5	12	22,0	20	232022	1,38
M 20 x 1,5	15	22,0	20	232023	1,62
M 25 x 1,5	20	25,0	10	232024	1,94
M 32 x 1,5	25	28,0	10	232025	3,17
M 40 x 1,5	34	38,0	5	232026	5,76
M 50 x 1,5	40	40,0	5	232027	8,25



GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde PG /
coupling sleeves with outside thread PG

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Innen- \emptyset mm <i>inner-\emptyset</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk. /pc.
PG 7	9	16,0	20	232520	1,15
PG 9	11	17,0	20	232521	1,21
PG 11	14	17,0	20	232522	1,38
PG 13,5	16	17,0	20	232523	1,96
PG 16	18	17,0	20	232524	2,01
PG 21	23	21,0	10	232525	2,83
PG 29	31	23,0	10	232526	3,80
PG 36	39	25,0	5	232527	6,47
PG 42	45	28,0	2	232528	8,17
PG 48	53	31,0	2	232529	9,76



GOGAFIX KAMS Kupplung mit Außengewinde Zoll /
coupling sleeves with outside thread inch

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Innen- \emptyset mm <i>inner-\emptyset</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
1/4"	9	19,0	20	232020Z1/4	1,40
3/8"	12	22,0	20	232020Z3/8	1,51
1/2"	15	22,0	20	232020Z1/2	1,81
3/4"	20	25,0	20	232020Z3/4	2,50
1"	25	28,0	10	232020Z1	3,00
1 1/4"	34	38,0	5	232020Z11/4	6,83
1 1/2"	40	40,0	5	232020Z11/2	8,43
2"	53	44,0	2	232020Z2	9,09



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX GVMS Gewindeverlängerung metrisch / thread extension inside metric

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge Innen mm <i>thread length</i>	Gewindelänge außen mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	14	10,0	5,0	20	232031	1,00
M 16 x 1,5	18	10,5	5,0	20	232032	1,25
M 20 x 1,5	22	12,5	6,0	20	232033	1,84
M 25 x 1,5	27	14,5	7,0	10	232034	3,68
M 32 x 1,5	34	16,5	8,0	10	232035	4,81
M 40 x 1,5	42	18,0	8,0	5	232036	7,64
M 50 x 1,5	52	19,5	9,0	5	232037	14,43
M 63 x 1,5	66	22,0	10,0	5	232038	18,24



GOGAFIX GVMS Innen-Gewindeverlängerung PG / thread extension inside PG

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge Innen mm <i>thread length</i>	Gewindelänge außen mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 11	20	11,0	6,0	20	232532	1,76
PG 13,5	22	12,5	6,5	20	232533	2,04
PG 16	24	13,5	6,5	20	232534	2,24
PG 21	30	15,0	7,0	10	232535	3,12
PG 29	39	16,5	8,0	10	232536	4,81



GOGAFIX KDMS1 drehb. Adapter metrisch IP 54 / rotatable adapter metric

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge Innen mm <i>thread length</i>	Gewindelänge außen mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 16x1,5	21	14,5	10,0	10	232041	8,03
M 20x1,5	25	16,0	10,0	10	232042	10,04
M 25x1,5	31	16,0	10,0	5	232043	12,00
M 32x1,5	38	16,5	12,0	5	232044	21,85
M 40x1,5	48	20,0	14,0	2	232045	39,66



GOGAFIX KDMS2 drehb. Adapter metrisch IP67 / rotatable adapter metric

Innen- gewinde <i>inside thread</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindelänge Innen mm <i>thread length</i>	Gewindelänge außen mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 16x1,5	22	15,0	12,0	10	232051	16,54
M 20x1,5	27	15,5	13,0	10	232052	20,72
M 25x1,5	33	15,5	15,0	5	232053	27,06
M 32x1,5	40	16,5	15,0	5	232054	35,18
M 40x1,5	48	17,5	16,0	2	232055	47,45



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved