

**Fordern Sie unseren umfangreichen Katalog über EX-Verschraubungen an! / ask for our extensive catalog about Ex-cable glands!**

## GOGAFIX EX K EXI und K EXE

**Kunststoff EX-Verschraubung metrisch / polyamid EX-cable gland metric**

**Material Verschraubung / cable gland:** Polyamid PA6  
**Material Dichteinsatz / sealing insert:** Chloroprene  
**Farben / colours:** EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012  
**Schutzart / protection grade:** IP 66/IP68  
**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +80°C  
**Zulassungen / approvals:** IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db  
**Gewicht / weight:** auf Anfrage / upon request



Anschluss <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>	Gewindelänge <i>thread length</i>	Gesamthöhe <i>total height</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 20 x 1,5	6 - 12	24	10	40	50	236003.1	236033.1	1,31
M 20 x 1,5	10 - 14	27	10	42	50	236003.2	236033.2	2,15
M 25 x 1,5	11 - 17	29	8	43	50	236004.1	236034.1	3,21
M 25 x 1,5	13 - 18	33	10	45	25	236004.2	236034.2	1,87
M 32 x 1,5	15 - 21	36	10	50	20	236005.1	236035.1	6,77
M 32 x 1,5	18 - 25	42	15	58	20	236005.2	236035.2	3,27
M 40 x 1,5	19 - 28	46	10	55	20	236006.1	236036.1	6,52
M 40 x 1,5	22 - 32	53	18	68	10	236006.2	236036.2	7,05
M 50 x 1,5	30 - 38	60	18	73	10	236007	236037	9,14
M 63 x 1,5	34 - 44	65	18	74	10	236008	236038	10,45



## GOGAFIX EX K EXI HI / K EXE HI

**Polyamid Ex-Kabelverschraubung mit erhöhtem Temperaturbereich / polyamid cable gland with a higher temperature range**

**Material Verschraubung / cable gland:** Polyamid PA6  
**Material Dichteinsatz / sealing insert:** Chloroprene  
**Farben / colours:** EXE schwarz / black RAL 9005, EXI schwarz/blau / black/blue RAL5012  
**Schutzart / protection grade:** IP 66/IP68  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +70°C Chloroprene, -60°C - +70°C Silikon auf Anfrage / silicon upon request  
**Zulassungen / approvals:** IMQ 13 ATEX 010X Ex II 2 GD Exe IIc Gb Ex tb IIIC Db  
**Gewicht / weight:** auf Anfrage / upon request



Anschluss <i>connection thread</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Gesamthöhe <i>height</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>	Gewindelänge <i>thread length</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr Exi	ArtNr Exe	€/Stk. <i>/pc.</i>
M12x1,5	4-6,5	32	15	10	100	236011	236041	1,24
M16x1,5	5-8	36	19	10	50	236012.1	236042.1	1,29
M16x1,5	6-10	39,5	22	10	50	236012.2	236042.2	1,33
M20x1,5	7-13	40	25	10	50	236013.1	236043.1	1,52
M20x1,5	11-14	43	27	10	50	236013.2	236043.2	1,61
M25x1,5	12-17	44	29	10	50	236014.1	236044.1	2,61
M25x1,5	14-18	45	33	10	25	236014.2	236044.2	2,66
M32x1,5	16-21	52	36	10	20	236015.1	236045.1	3,35
M32x1,5	19-25	55,5	42	15	20	236015.2	236045.2	3,39
M40x1,5	20-28	56	46	18	20	236016.1	236046.1	5,41
M40x1,5	23-32	68	53	18	10	236016.2	236046.2	6,05
M50x1,5	31-38	72	60	18	10	236017	236047	9,60
M63x1,5	35-44	72	65	18	10	236018	236048	10,99



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAFIX EX MS Exe**

**Exe-Verschraubung für nicht armierte Kabel / Exe gland for non-armored cables**

**Material / material:** Messing vernickelt / *nickel-plated brass*  
**Dichtheinsatz / sealing:** CR/NBR  
**O-Ring / o-ring:** Nitrilkautschuk NBR  
**Schutzart / protection grade:** IP68 - 5bar  
**Temperaturen / temperatures:** -20°C - +80°C  
**Zertifikat / certificate:** DMT 99 ATEX E016  
**Zulassung / approvals:** Ex e II 2GD / Ex tD A21

Anschluss <i>connection thread</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Gesamthöhe <i>height</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>		Gewindelänge <i>thread length</i>	VPE <i>Stk. / PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
			SW1	SW2				
M12x1,5	3-6,5	24	14	14	5	100	237001	4,86
M16x1,5	5-9	29	17	17	5	100	237002	4,26
M20x1,5	6-12	31	22	22	6	100	237003.1	4,71
M20x1,5	9-13	33	22	22	6	100	237003.2	4,71
M25x1,5	11-16	36,5	27	27	7	50	237004	8,13
M32x1,5	14-21	38	34	34	8	25	237005	11,82
M40x1,5	19-27	41	43	43	8	10	237006	18,63
M50x1,5	24-35	47,5	55	55	9	5	237007	32,55
M63x1,5	32-42	54,5	65	65	10	5	237008.1	54,40
M63x1,5	38-48	54,5	65	65	10	5	237008.2	58,40



**Auch mit Langgewinde lieferbar! / Also available with long thread!**

**GOGAFIX EX EMV Exe**

**Exe-Verschraubung für armierte Kabel / Exe gland for armored cables**

**Material / material:** Messing vernickelt / *nickel-plated brass*  
**Dichtheinsatz / sealing:** CR/NBR  
**O-Ring / o-ring:** Nitrilkautschuk NBR  
**Schutzart / protection grade:** IP68 - 5bar  
**Temperaturen / temperatures:** -20°C - +80°C  
**Zertifikat / certificate:** DMT 99 ATEX E016  
**Zulassung / approvals:** Ex e II 2GD / Ex tD A21



Anschluss <i>connection thread</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Gesamthöhe <i>height</i>	Schlüsselweite <i>wrench size</i>		Gewindelänge <i>thread length</i>	VPE <i>Stk. / PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
			SW1	SW2				
M12x1,5	3-6,5	24	14	14	5	100	237101	4,72
M16x1,5	5-9	29	17	17	5	100	237102	5,39
M20x1,5	6-12	31	22	22	6	100	237103.1	6,20
M20x1,5	9-13	33	22	22	6	100	237103.2	5,92
M25x1,5	11-16	36,5	24	24	7	50	237104	9,02
M32x1,5	14-21	38	30	30	8	25	237105	14,19
M40x1,5	19-27	41	40	40	8	10	237106	22,75
M50x1,5	24-35	47,5	50	50	9	5	237107	41,20
M63x1,5	32-42	54,5	64	64	10	5	237108.1	71,70
M63x1,5	38-48	54,5	64	64	10	5	237108.2	71,70

**Auch mit Langgewinde lieferbar! / Also available with long thread!**

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), error, technical modifications and variations are reserved