


**Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Instandhaltung und in der Lebensmittelproduktion
 Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring
 Ausführungen mit metrischem und PG Gewinde**

*High quality cable polyamid glands for use in food-, machinery-, plant construction- and control installation industry
 Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-ring
 Versions with metric and PG thread.*



Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94 / *high quality, impact-resistant*
Farben / colours: RAL7001 dunkelgrau / *dark grey*, RAL7035 hellgrau / *light grey*, RAL9005 schwarz / *black*
Schutzart / protection grade: wasserdicht / *water resistant* IP 68 – 5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Zulassung / approval: VDE und großteils / *mostly cULus*
Normen / standards: EN 50262
Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*



GOGAFIX KKS mit Knickschutz metrisch / anti-kink protection metric

**Mit Biegeschutzspirale, integrierter Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich /
 With spiral kink protection, integrated strain relief, wide sealing and clamping range.**

Anschluss- gewinde <i>tread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	Gesamt- länge mm <i>total length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	63,5	100	230031	230031HGR	230031SW	0,65
M 16 x 1,5	5 - 10	19	8	94,5	100	230032	230032HGR	230032SW	0,75
M 20 x 1,5	6 - 12	24	9	101,5	50	230033	230033HGR	230033SW	0,91
M 20 x 1,5	10 - 14	30	10	116	50	23003310-14	23003310-14HGR	23003310-14SW	1,07
M 25 x 1,5	13 - 18	36	10	132,5	50	230034	230034HGR	230034SW	2,35

GOGAFIX KKS mit Knickschutz PG / anti-kink protection PG

Anschluss- gewinde <i>tread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	Gesamt- länge mm <i>total length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	3 - 6,5	15	8	62	100	230530	230530SW	0,80
PG 9	4 - 8	19	8	73,5	100	230531	230531SW	0,86
PG 11	5 - 10	22	8	86	100	230532	230532SW	1,17
PG 13,5	6 - 12	24	9	98	100	230533	230533SW	1,18
PG 16	10 - 14	27	11	111,5	50	230534	230534SW	1,31
PG 21	13 - 18	33	11	129	50	230535	230535SW	2,43

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KW Kunststoffwinkel metrisch / plastic angle metric

90°-Winkel, Auflagefläche im Innengewinde für Druckring und Dichtring. / 90°angle, at inside thread surface for pressure and sealing ring.

Material: hochwertiges, schlagzähes Polyamid, glasfaserverstärkt / *high quality, impact-resistant, glass fiber reinforced*

Schutzart / protection grade: wasserdicht / *water resistant IP 68 – 5 bar*

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C


Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*

Anschluss- gewinde thread size	L1 mm	L2 mm	L3 mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 16 x 1,5	12	38	30	50	230142	1,76
M 20 x 1,5	12	42	36	50	230143	2,40
M 25 x 1,5	12	49	44	25	230144	2,17
M 32 x 1,5	14	58	53	25	230145	3,05
M 40 x 1,5	14	67	64	10	230146	3,51



GOGAFIX KW Kunststoffwinkel PG / plastic angle PG

Anschluss- gewinde thread size	L1 mm	L2 mm	L3 mm	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
PG 9	6	27	25	50	230641	1,26
PG 11	6	30	28	50	230642	1,57
PG 13,5	6,5	30	33	25	230643	1,67
PG 16	6,5	36	34	25	230644	1,67
PG 21	7	43	40	10	230645	3,08
PG 29	8	55	52	10	230646	3,30



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved