

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: IP68/5 bar
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, UL
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



GOGAFIX MS-ECO Klemmbereich Standard metrisch / ECO standard clamping range metric

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindel. L <i>thread length</i>	Bauhöhe H <i>height H</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	6	22	50	231491	1,25
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	7	23	50	231492-1	1,60
M 16 x 1,5	4,5 - 10	20/20	7	28,5	50	231492	1,60
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	8	26,5	50	231493	2,17
M 20 x 1,5	10 - 14	24/24	8	28	50	231493-1	3,46
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	8	27	25	231494-1	2,38
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	8	32,5	25	231494	2,62
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	9	33	25	231495-1	4,68
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	8	36	10	231495	4,54
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	9	38	10	231496-1	7,04
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	9	43,5	10	231496	7,60
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	9	48	5	231497-1	13,51
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	9	52	5	231497	13,19
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	14	53	5	231498	25,08
M 63 x 1,5	37 - 53	75/75	10	50	5	231498-1	38,17



GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / clamping range w. cont. plast. insert metric

Material / material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: IP68/5 bar IP69K
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	3 - 6	14	5	100	231001	1,62
M 16 x 1,5	5 - 9	17	5	100	231002	1,82
M 20 x 1,5	9 - 13	22	6	100	231003	2,33
M 25 x 1,5	11 - 16	27	7	50	231004	3,86
M 32 x 1,5	14 - 21	34	8	25	231005	6,78
M 40 x 1,5	19 - 27	43	8	10	231006	9,57
M 50 x 1,5	24 - 35	55	9	5	231007	18,40
M 63 x 1,5	32 - 42	65	10	5	231008R	26,13
M 63 x 1,5	38 - 48	65	10	5	231008	27,04



Made in Germany

GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / clamping range w. cont. plast. insert PG

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	3 - 6,5	14	5	100	231500	1,75
PG 9	4 - 8	17	6	100	231501	2,66
PG 11	5 - 10	20	6	50	231502	2,24
PG 13,5	6 - 12	22	6,5	50	231503	2,73
PG 16	10 - 14	24	6,5	50	231504	2,90
PG 21	13 - 18	30	7	25	231505	4,46
PG 29	18 - 25	40	8	25	231506	8,06
PG 36	24 - 32	50	9	10	231507	18,56
PG 42	30 - 38	57	10	5	231508	23,44
PG 48	34 - 44	66	10	5	231509	42,13



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Material / material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: IP68/5 bar IP69K
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request



GOGAFIX MS Klemmbereich Standard m. durchgeh. Kunststoffeins. Zoll / clamping range w. cont. plast. insert inch

Anschluss-gewinde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Schlüssel- weite mm spanner size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
1/4"	3 - 9	17	8	100	231000Z1/4	a.A.
3/8"	3 - 9	20	8	100	231000Z3/8	a.A.
1/2"	5 - 13	24	10	100	231000Z1/2	a.A.
3/4"	8 - 16	30	11	50	231000Z23/4	a.A.
1"	12 - 21	40	14	50	231000Z1	a.A.
1 1/4"	16 - 27	50	14	25	231000Z11/4	a.A.
1 1/2"	21 - 35	55	15	25	231000Z11/2	a.A.
2"	27 - 48	65	15	10	231000Z2	a.A.



a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX MSL-ECO Klemmbereich Standard metrisch m. langem Gewinde / ECO standard clamping range metric w. long thread

Anschluss-gewinde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Schlüssel- weite mm spanner size	Gewindel. L mm thread length	Bauhöhe H mm height H	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14/14	12	22	50	231491L	1,61
M 16 x 1,5	4 - 8	17/18	12	23	50	231492-1L	2,10
M 16 x 1,5	5 - 10	20/20	12	28,5	50	231492L	2,30
M 20 x 1,5	6 - 12	22/22	12	26,5	50	231493L	2,93
M 25 x 1,5	10 - 14	24/27	12	27,7	25	231494-1L	3,27
M 25 x 1,5	11 - 17	27/27	12	32,5	25	231494L	3,27
M 32 x 1,5	13 - 18	30/34	15	33,0	25	231495-1L	3,07
M 32 x 1,5	15 - 21	34/34	15	36,0	10	231495L	5,94
M 40 x 1,5	18 - 25	40/43	15	38,00	10	231496-1L	9,63
M 40 x 1,5	19 - 28	43/43	15	43,50	10	231496L	10,79
M 50 x 1,5	22 - 32	50/55	15	48,00	5	231497-1L	17,36
M 50 x 1,5	27 - 38	58/58	15	52,00	5	231497L	17,28
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	18	53,00	5	231498L	34,15



Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated
Schutzart / protection grade: IP68/5 bar IP69K
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C
Zulassungen / approvals: VDE, cULus/cURus, CSA, SEV, GL
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / long thread w. cont. plast. insert metric

Anschluss-gewinde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Schlüssel- weite mm spanner size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6	14	10	100	231001L	2,21
M 16 x 1,5	5 - 9	17	10	100	231002L	2,46
M 20 x 1,5	9 - 13	22	10	100	231003L	2,66
M 25 x 1,5	11 - 16	27	11	50	231004L	4,62
M 32 x 1,5	14 - 21	34	13	25	231005L	7,67
M 40 x 1,5	19 - 27	43	13	10	231006L	11,02
M 50 x 1,5	24 - 35	55	14	5	231007L	20,90
M 63 x 1,5	32 - 42	65	14	5	231008RL	37,68
M 63 x 1,5	38 - 48	65	14	5	231008L	35,96



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX MSL Langgewinde m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / long thread w. cont. plast. insert PG

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	3 - 6,5	14	15	100	231500L	3,98
PG 9	4 - 8	17	15	100	231501L	4,41
PG 11	5 - 10	20	15	50	231502L	4,69
PG 13,5	6 - 12	22	15	50	231503L	4,98
PG 16	10 - 14	24	15	50	231504L	6,39
PG 21	13 - 18	30	15	25	231505L	a.A.
PG 29	18 - 25	40	15	25	231506L	15,27



a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGAFIX MSR-ECO Klemmbereich m. Reduzierung metrisch / ECO standard clamping range metric w. reducer

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewindel. L <i>thread length</i>	Bauhöhe H <i>height H</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	2 - 5	14/14	6	22	50	231491R	1,89
M 16 x 1,5	2 - 6	17/18	7	23	50	231492R	2,19
M 20 x 1,5	5 - 9	22/22	8	26,5	50	231493R	2,69
M 25 x 1,5	7 - 12	24/27	8	28	25	231494R	3,67
M 32 x 1,5	9 - 16	30/34	9	33	25	231495R	6,13
M 40 x 1,5	12 - 20	40/43	9	38	10	231496R	8,81
M 50 x 1,5	20 - 26	50/55	9	48	5	231497R	14,68
M 63 x 1,5	29 - 35	64/68	14	53	5	231498R	28,86



GOGAFIX MSR Klemmbereich reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins. metrisch / reduced clamping range w. cont. plast. Insert metric

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	2 - 5	14	5	100	231011	2,15
M 16 x 1,5	3 - 8	17	5	100	231012	2,28
M 20 x 1,5	6 - 12	22	6	100	231013	2,93
M 25 x 1,5	8 - 15	27	7	50	231014	5,17
M 32 x 1,5	13 - 19	34	8	25	231015	8,55
M 40 x 1,5	16 - 23	43	8	10	231016	12,25
M 50 x 1,5	21 - 29	55	9	5	231017	24,32
M 63 x 1,5	27 - 38	65	10	5	231018	33,93



GOGAFIX MSR reduziert m. durchgeh. Kunststoffeins. PG / reduced clamping range w. cont. plast. Insert PG

Anschluss-gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	2 - 5	14	5	100	231510	1,85
PG 9	2 - 6	17	6	100	231511	2,08
PG 11	3 - 7	20	6	50	231512	2,37
PG 13,5	5 - 9	22	6,5	50	231513	3,19
PG 16	7 - 12	24	6,5	50	231514	3,63
PG 21	9 - 16	30	7	25	231515	5,15
PG 29	12 - 20	40	8	25	231516	9,31
PG 36	20 - 26	50	9	10	231517	19,47
PG 42	21 - 29	57	10	5	231518	29,91
PG 48	27 - 38	66	10	5	231519	35,83



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved