

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene

O-ring / O-ring: Perbunan (NBR)

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

GOGAFIX MS2 mit durchgehendem Zwiebelring / with continuous onion ring

Anschluss- gew inde	Klemmbereich mm	Schlüssel- weite mm	Gew inde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk. /pc.
thread size	clamping range	spanner size	thread length	PU		
M 12 x 1,5	4 - 6	14	6	50	231031	5,36
M 16 x 1,5	4 - 9	18	5	50	231032	6,01
M 20 x 1,5	4,5 - 12	22	6	50	231033	a.A.
M 25 x 1,5	10 - 17,5	28	7	25	231034	8,08
M 32 x 1,5	14,5 - 29,5	35	8	25	231035	12,78
M 40 x 1,5	16,5 - 27	45	8	20	231036	18,57

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved