

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Dichteinsatz / sealing insert: Chloroprene

O-ring / O-ring: Perbunan (NBR)

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +100°C

GOGAFIX MS2 mit durchgehendem Zwiebelring / with continuous onion ring

Anschluss- gewinde <i>thread size</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Schlüssel- weite mm <i>spanner size</i>	Gewinde- länge mm <i>thread length</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	4 - 6	14	6	50	231031	5,54
M 16 x 1,5	4 - 9	18	5	50	231032	6,21
M 20 x 1,5	4,5 - 12	22	6	50	231033	a.A.
M 25 x 1,5	10 - 17,5	28	7	25	231034	8,35
M 32 x 1,5	14,5 - 29,5	35	8	25	231035	13,20
M 40 x 1,5	16,5 - 27	45	8	20	231036	19,17

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved