

O-Ringe sind ringförmige Dichtungselemente die aufgrund dieses Querschnitts axial und/oder radial abdichten können und so eine höhere Schutzart ermöglichen. /

O-rings are annular sealing elements capable of sealing axially and / or radially due to its cross-section and thus allow a higher grade of protection.

Material: Perbunan (Nitrilkautschuk) / *nitrile rubber*

Farben / colours: RAL9005 schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +100°C

Gewicht / weight: auf Anfrage / *upon request*

GOGAFIX O O-Ringe metrisch/ „O“-rings metric

Anschluss- gew inde <i>thread size</i>	Dicke mm <i>thickness</i>	Außen-Ø mm <i>outside Ø</i>	Innen-Ø mm <i>inner Ø</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
M 12 x 1,5	1,5	11	8	100	234101	0,13
M 16 x 1,5	1,5	13	10	100	234102	0,13
M 20 x 1,5	1,5	17	14	100	234103	0,16
M 25 x 1,5	1,8	22	18,4	100	234104	0,16
M 32 x 1,5	2	28	24	50	234105	0,21
M 40 x 1,5	2	37	33	50	234106	0,29
M 50 x 1,5	2	48	44	50	234107	0,39
M 63 x 1,5	2,5	55	50	50	234108	0,80



GOGAFIX O O-Ringe PG / “O“-rings PG

Anschluss- gew inde <i>thread size</i>	Dicke mm <i>thickness</i>	Außen-Ø mm <i>outside-Ø</i>	Innen-Ø mm <i>inner-Ø</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr RAL9005	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG 7	1,5	13	10	100	234600	0,13
PG 9	2	17	13	100	234601	0,13
PG 11	2	20	16	100	234602	0,13
PG 13,5	2	22	18	100	234603	0,16
PG 16	2	24	20	100	234604	0,16
PG 21	2	28	24	100	234605	0,21
PG 29	2	37	33	100	234606	0,29
PG 36	2,5	47	42	50	234607	0,39
PG 42	2,5	53	48	50	234608	0,39
PG 48	3	60	54	50	234609	0,80



Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved