

## Crimpwerkzeuge f. gedrehte Kontakte mit o. ohne Akku / crimping tools for turned contacts hand- o. battery-powered

### GOGATool CZI Crimpzange für gedrehte Industriekontakte / crimping tool for turned industrial contacts

automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte (z.B. Harting, ILME, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller) / crimping pliers for turned industrial plug-in contacts (e.g. Harting, ILME, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)

| Typ   | Ausführung  | Crimpbereich<br>mm <sup>2</sup> | Gewicht<br>kg | ArtNr    | €/Stk. |
|-------|---|---------------------------------|---------------|----------|--------|
| type  | design  | crimp section                   | weight        |          | /pc.   |
| CZI 1 | für gedrehte Industriekontakte / for turned industrial contacts | 2,5                             |               | 12800897 | 124,70 |
| CZI 2 |   | 0,35 - 1,5                      | 0,26          | 12800896 | 124,70 |
| CZI 3 |   | 0,14 - 0,5                      |               | 12800895 | 120,10 |
| CZI 4 | für Kontakte SAE und EN / for contacts SAE and EN               | 0,14 - 0,33                     | 0,59          | 12000898 | 363,00 |



### GOGATool HC20 Crimpgerät akku-hydraulisch / battery-powered hydraulic crimping tool

Elektro-hydraulisch angetriebenes Handgerät zum Vercrimpen von gedrehten Stift- u. Buchsenkontakten /  
electro-hydraulic Li-Ion battery-powered tool for crimping turned male and female contacts

ca. 300 Crimpungen bei mittlerer Belastung pro Akku-Ladung möglich /  
one battery charge lasts for about 300 2,5 mm<sup>2</sup> crimps

Akku-Ladezeit < 30-min durch Li-Ionen Technologie /  
Battery recharge in under 30 minutes

Für ILME - und  
HARTING Kontakte /  
for ILME and HARTING contacts

einsetzbare Vierdorncrimpeinheiten / 4/8 indent heads applicable:

- um 360° schwenkbar / 360° swivel head
- Crimpdornzustellgenauigkeit bis zu 1/100 mm / indent positioning precision to 1/100 mm
- integrierte Verschleißüberwachung / wear monitoring
- Rekalibrierungsfunktion / recalibration function

526-875004010  
526-875004140



526-67000010



526-670201001



526-675300006



526-675600006

Presskraft / crimping force: 19 kN  
Presszyklus / crimping cycle: 2.8 s

| Beschreibung   | Crimpbereich<br>(Steckkontakt-Ø) | Gewicht | ArtNr          | €/Stk.   |
|--|----------------------------------|---------|----------------|----------|
| description  | mm <sup>2</sup> AWG              | kg      |                | /pc.     |
|  | crimping section                 | weight  |                |          |
| <b>Werkzeug-Kit „ILME“ im Kunststoff-Koffer (EU) / tool in plastic case</b>                    |                                  | 6,19    | 07-CCPZE RN EU | 3 036,00 |
| <b>bestehend aus:</b>  |                                  |         |                |          |
| Crimpgerät HC20 mit EU Ladegerät / with EU charger   |                                  | 4,20    | 526-670201001  | 1 678,00 |
| Crimpkopf 8.75 - 3 für Crimpgerät HC20 / crimping unit   | 0,14 - 6,0 26 - 10               | 1,06    | 526-675300006  | 1 128,00 |
| Kontaktaufnahme KA14 12-fach für „ILME“ CC, CD, CX / locator 12-way                            | (0,3 - 6,0 22 - 10)              | 0,08    | 526-875004140  | 64,60    |
| Li-Ionen-Akku 12V / 2Ah / Li-Ion battery   |                                  | 0,40    | 526-637000020  | 119,30   |
| Tischhalterung für HC 20/ bench mount  |                                  | 0,45    | 526-670000010  | 46,60    |
| Crimpeinh. mit Crimpdornen entspr. AS22520/1-01 / Crimping unit w. indents acc.to AS22520/1-01 | 0,14 - 6,0 26 - 10               | 1,06    | 526-675600006  | 1 132,00 |
| Crimpeinh. mit Durchlass 15 mm / Crimping unit with 15mm pass-through                          | 1,5 - 16,0 16 - 6                | 1,64    | 526-676300006  | 2 342,00 |
| Kontaktaufnahme KA01 12-fach „UNIVERSAL“ (ILME, HARTING, usw.) / locator 12-way                | (0,3 - 10,0 22 - 7)              | 0,08    | 526-875004010  | 64,30    |
| Li-Ionen-Akku 12V / 4Ah / Li-Ion battery   |                                  | 0,4     | 526-637000040  | 239,00   |

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATool VC-M23 Vierdorncrimpzange für Industriekontakte /**  
*four-mandrel crimping tool for industrial contacts*

- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten /  
*suitable for crimping of turned contacts*
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar /  
*crimp mandrel setting adjustable in steps of 0.01 mm and digitally readable*
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift /  
*checking the basic setting using the enclosed test pin*
- Rekalibrierungsfunktion / *recalibration function*
- Elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion /  
*electronic wear monitoring (patented) with warning function*
- Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone  
Zustellung der Crimpdorne / *reliable crimping due to forced completion of the crimping process and synchronous  
feed of the crimping mandrels*
- Unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar / *different setting functions can be called up*

Ausführung: verchromt / *finish: chrome plated*  
 Griffe: 2K-Griffe / *handles*  
 Anwendungsbereich: gedrehte Kontakte /  
*field of application: turned contacts*



**Crimpzange für INTERCONTEC**  
**Crimpkontakte /**  
*crimping tool for intercontec crimp  
 contacts*

**Kontaktaufnahme / contact holder**

- Speziell für kleine und kurze Kontakte /  
*especially for small and short contacts*
- Patentierter Rastmechanismus /  
*patented locking mechanism*
- Abmessung / *dimension: 40 x 40 x 35 mm*
- Steckerserie / *plug series: M17 / M23 / M40*



| Locator-Position | Typ                                  | Außen-Ø        | Crimpbereich            | Crimpkontaktserie           |
|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| <i>position</i>  | <i>type</i>                          | <i>outer-Ø</i> | <i>crimping section</i> | <i>crimp contact series</i> |
| 1                | Stecker/Buchse<br><i>male/female</i> | 2              | 0,14 - 4,00             | 623/627/923/932/940         |
| 2                | Stecker/ <i>male</i>                 | 2              | 0,35 - 4,00             | 923                         |
| 3                | Stecker/ <i>male</i>                 | 1              | 0,14 - 1,00             | 923                         |
| 4                | Stecker/ <i>male</i>                 | 2              | 0,14 - 2,50             | 940                         |
| 5                | Stecker/ <i>male</i>                 | 1              | 0,14 - 1,00             | 932                         |
| 6                | Buchse/ <i>female</i>                | 1              | 0,14 - 1,00             | 617/623/627/917/932         |
|                  | Stecker/ <i>male</i>                 |                | 0,08 - 0,75             | 617/627/932/623             |

| Beschreibung  | Crimpbereich<br>(Steckkontakt-Ø) |       | Gewicht       | ArtNr          | €           |
|---|----------------------------------|-------|---------------|----------------|-------------|
|   | mm²                              | AWG   |               |                |             |
| <i>description</i>  | <i>crimping section</i>          |       | <i>weight</i> |                | <i>/pc.</i> |
| <b>Werkzeug-Kit „INTERCONTEC“ im Kunststoff-Koffer /</b><br><i>tool in plastic case</i> |                                  |       | 1,12          | 12800075       | 994,00      |
| <b>bestehend aus:</b>   |                                  |       |               |                |             |
| Crimpzange digital für gedrehte Industriekontakte                                       | 0,14-6,0                         | 26-10 | 1,050         | 526-8753000061 | 832,00      |
| Stift- Kontaktaufnahme  |                                  |       | 0,070         | 526-875008120  | 163,00      |

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**GOGATOO CM25-3 Crimpmaschine / crimping machine**

- **Kompaktes, wartungsfreies Tischgerät / compact, maintenance-free tabletop unit**
- **Hand- oder Fußauslösung / hand or foot release**
- **Füße höhenverstellbar / height adjustable feet**
- **Durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien / Through quick and easy changeover suitable for small and medium series**
- **Crimpeinheiten für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 bis 10mm<sup>2</sup> / crimping units for insulated and uninsulated wire end ferrules from 0.08 to 10mm<sup>2</sup>**
- **Automatische Verpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228 / automatic crimping of insulated and uninsulated ferrules according to DIN 46 228**
- **Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße / self-adjusting adjustment to the desired wire and ferrules size**
- **Verstellbare Einführhilfe für isolierte Aderendhülsen / adjustable insertion aid for insulated wire and ferrules**
- **4-kant oder 6-kant Crimpprofil mit profilierten Crimpflächen / 4-sided or 6-sided crimp profile with profiled crimping surfaces**

**Presskraft / crimping force: 25kN**  
**Betriebsdruck / operating pressure: 6bar**  
**Luftbedarf / Arbeitshub / air requirement: 0,75 Liter**



| Beschreibung<br><i>description</i>     | Gewicht<br>g<br><i>weight</i> | Abmessung<br>mm<br><i>dimension</i> | ArtNr   | €<br>/Stk.<br><i>/pc.</i> |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------|
| Crimpmaschine CM25-3 ohne Crimpeinheit | 31,8                          | 325 x 280 x 500                     | 1280068 | 4 384,00                  |

**GOGATOO CM25-3 Crimpeinheit und Fußschalter / crimping unit and foot switch**



| Beschreibung<br><i>description</i>   | Anw endungs-<br>bereich<br><i>application</i> | Crimpereich<br>mm <sup>2</sup><br><i>crimp section</i> | Gew icht<br>g<br><i>weight</i> | Abmessung<br>mm<br><i>dimension</i> | ArtNr      | €<br>/Stk.<br><i>/pc.</i> |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| Crimpeinheit 8.72 mit Digitalanzeige |   | 0,08 - 2,5   |                                | 87 x 43 x 72                        | 12800068.1 | 1 114,00                  |
| Crimpeinheit 8.75 mit Digitalanzeige | gedrehte Kontakte                             | 0,14 - 6,0   | 600                            | 100 x 43 x 76                       | 12800068.3 | 1 114,00                  |
| Crimpeinheit 8.76 mit Digitalanzeige |   | 1,50 - 10  |                                |                                     | 12800068.4 | 1 114,00                  |
| Crimpeinheit 4-kant Crimp            | Aderendhülsen                                 | 0,08 - 10  | 600                            | 100 x 43 x 76                       | 12800068.5 | 862,00                    |
| Crimpeinheit 6-kant Crimp            | Aderendhülsen                                 | 0,08 - 6,0   | 600                            | 100 x 43 x 76                       | 12800068.6 | 862,00                    |
| Fußschalter für Crimpmaschinen CM25  |   | -  | 700                            | 240 x 150 x 140                     | 12800068.9 | 68,30                     |

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**  
*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES*  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*