

## GOGATool Strip Super 5

Sehr leicht / very lightweight  
Dennoch robust / yet robust

Abisolierbereich / stripping range: 0,2 – 6 mm<sup>2</sup>  
Abisolierlänge / stripping length: 8 – 12 mm  
Länge des Werkzeugs / tool length: 190 mm  
Gewicht nur / weight only: 130 g



Typ	Abisolierbereich mm <sup>2</sup>	Drahtschneider	ArtNr	€/Stk.
type	stripping range	wire cutter		/pc.
Super 5	0,2 - 6,0	ja / yes	12800100	25,90

## GOGATool MultiStrip10

Sich selbstständig auf Isolierstärke einstellende Abisolierzange – automatisch. /  
Stripping tool with self-regulating insulation thickness – automatically.  
Geeignet für ein- oder mehrdr. Kabel mit PVC-Isolierung sowie Teflon-, Radox-, und Gummiisolationen. /  
Suitable for single-wire and multiwire cables with PVC-Isolation as well as teflon-, radox- and rubber isolation.  
Für Kabelquerschnitte / for cable size 0,03 - 10mm<sup>2</sup> (AWG 32 - 8)

Robuste Metallklammern / solid metal clamps  
Abisolierlänge mit Längenanschlag bis 18mm voreinstellbar. / Stripping length with length stop preset up to 18mm.  
Schneidmesser und Längenanschlag leicht auswechselbar. / Cutting blade and length stop easily replaceable.  
Integrierter Drahtschneider für / integrated wire cutter for  
mehrdrähtige Leiter bis / multiwire conductors up to 10mm<sup>2</sup> / AWG 8  
feindrähtige Leiter bis / fine-wire conductors up to 6mm<sup>2</sup> / AWG 10

Typ	Länge mm	Abisolierbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	length	stripping range		/pc.
MultiStrip10	195	0,03 - 10	12800103	71,10
Ersatzmesser / spare cutter	-	-	12800104	13,47
Ersatzanschlag / spare length stop	-	-	12800105	1,74



## GOGATool Stripper

Automatische Abisolierzange / automatic wire stripper  
Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen. Für  
Querschnitte von 0,03 – 10 mm<sup>2</sup> sowie Flachbandkabel bis 10mm Breite und 2,5 – 16mm<sup>2</sup>. /  
For stripping single-wire, multiwire and fine-wire conductors with standard type of isolation for wire size 0,03 – 10mm<sup>2</sup> as well as ribbon cable up to 10mm width and 2,5 – 16mm<sup>2</sup>.  
Selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte ohne Voreinstellung. /  
Self-adapting stripping blades for several cable sizes without presetting.  
Automatisches öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren / Opens the clamping jaws automatic. after stripping.  
Keine Beschädigung der Leiter, kein aufspließen der Einzeladern /  
No damage of the conductors, no splicing of the single conductors.  
Abisolierlänge voreinstellbar über Längenanschlag / stripping length presettable with length stop 3-18mm  
Schneiddruck nachstellbar b. harten Kunststoffummantelungen. / Cutting press. adjustable for tough plastic sheaths.  
Integrierter Drahtschneider für / integrated wire cutter for  
mehrdrähtige Leiter bis / multiwire conductors up to 10 mm<sup>2</sup>  
eindrähtige Leiter bis / single-wire conductors up to 6 mm<sup>2</sup>  
Schneidmesser, Längenanschlag und Klemmbacken leicht auswechselbar. /  
Cutting blade, length stop and clamping jaws easily replaceable.  
Geringes Gewicht, leichtgängige Mechanik. / Low weight and smooth mechanics.

Typ	Länge mm	Abisolierbereich mm <sup>2</sup>	ArtNr	€/Stk.
type	length	stripping range		/pc.
Stripper10	200	0,03 - 10	12800106	52,10
Ersatzmesser / spare cutter	-	-	12800107	13,60
Ersatzklemmbacken / spare jaws	-	-	12800108	3,18
Ersatzanschlag / spare length stop	-	-	12800109	a.A.
Stripper16	200	2,5 - 16	12800110	a.A.
Ersatzmesser / spare cutter	-	-	12800111	a.A.
Ersatzklemmbacken / spare jaws	-	-	12800112	a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /  
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved