

GOGATool MULTIMETER PAN Profi

Beleuchtbare Digitalanzeige bis 1999, 21 mm hoch / *illuminable digital display to 1999, 21 mm high*
 Max-Wert Speicher / *max value memory*
 Automatische und manuelle Bereichswahl / *automatic and manual range selection*
 Diodentest, Data Hold / *diode test, data hold*
 Abmessungen 138 x 66 x 38 mm / *dimensions 138 x 66 x 38 mm*
 CAT III 600 V / *CAT III 600 V*
 Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Batterie 9 V, Bedienungsanleitung / *scope of delivery: test leads, Typ-K temperature sensor, 9 V battery, user manual*



GOGATool MULTIMETER PAN 188 True RMS

Digitalanzeige bis 3999 mit Analogbalken, 21 mm hoch / *digital display tp 3999 with analog bar, 21mm high*
 Hintergrundbeleuchtung / *backlight*
 True RMS, Min/MaxSpeicher / *true RMS, min/max memory*
 Scheitelwertspeicher (Spitzenwertspeicher) / *crest value memory (peak memory)*
 Automatische und manuelle Bereichswahl / *automatic and manual range selection*
 Diodentest, Data Hold, Autom. Abschaltung / *diode test, data hold, autom. shutdown*
 Wasserdicht IP67 / *waterproof IP67*
 Abmessungen 182 x 82 x 55 mm / *dimensions 182 x 82 x 55 mm*
 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, TÜV GS geprüft / *CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, TÜV GS tested*
 Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Batterie 9V, Bedienungsanleitung / *scope of delivery: bag, test leads, Typ-K temperature probe, 9V battery, user manual*



Bezeichnung	Spannung	Strom	Widerstand	Temperatur	Kapazität	Genauigkeit	ArtNr	€
<i>description</i>	<i>voltage</i>	<i>current</i>	<i>resistor</i>	<i>temperature</i>	<i>capacity</i>	<i>accuracy</i>		<i>/Stk. /pc.</i>
PAN Profimeter	0,1 mV - 600 V	0,1 µA - 10 A	0,1 Ω - 20 MΩ	-50°C - 1.000°C	-	0,5 - 3%	430101	39,00
PAN 188 True RMS	0,1 mV - 1.000 V	0,1 µA - 10 A	0,1 Ω - 40 MΩ	-20°C - +760°C	1 pF - 4 mF	0,5 - 5%	430102	134,00

GOGATool SPANNUNGSPRÜFER PAN MV-690B / voltage detectors

Digitalanzeige bis 1999 mit Analogbalken 1 / *digital display to 1999 with analog bar 1*
 2-poliger Spannungsprüfer AC und DC / *2-pole voltage tester AC and DC*
 Mit Prüftaste für 30 mA FI Schutzschalter / *with test button for 30 mA RCD circuit breaker*
 Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen, um "echte" Spannung von Streuspannung zu unterscheiden. / *switchable load for supressing stray voltages to distinguish „real“ voltage from stray voltage*
 Polaritätsanzeige bei Gleichspannung / *polarity indicator for DC*
 Einpoliger Phasentest / *single pole phase test*
 Drehfeldrichtungsanzeige / *phase sequence indicator*
 LED-Taschenlampe / *LED flashlight*
 Abmessungen 240 x 78 x 40 mm / *dimensions 240 x 78 x 40 mm*
 CAT II 1000 V, CAT III 600 V, TÜV GS geprüft / *CAT II 1000 V, CAT III 600 V, TÜV GS tested*
 Lieferumfang: Batterie 2x AAA, Bedienungsanleitung / *scope of delivery: battery 2x AAA, user manual*



Bezeichnung	Spannung	Akustischer Durchgangsprüfer	Frequenzbereich	Genauigkeit	ArtNr	€
<i>description</i>	<i>voltage</i>	<i>acoustic continuity tester</i>	<i>frequency range</i>	<i>accuracy</i>		<i>/Stk. /pc.</i>
PAN MV-690B	6 - 690 V	40 Ω	50 - 60 Hz	1 V	430110	73,00

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** / *prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, NET PRICES*
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / *terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*