

GOGATool MULTIMETER PAN Profi

Beleuchtbare Digitalanzeige bis 1999, 21 mm hoch / illuminable digital display to 1999, 21 mm high
 Max-Wert Speicher / max value memory
 Automatische und manuelle Bereichswahl / automatic and manual range selection
 Diodentest, Data Hold / diode test, data hold
 Abmessungen 138 x 66 x 38 mm / dimensions 138 x 66 x 38 mm
 CAT III 600 V / CAT III 600 V
 Lieferumfang: Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Batterie 9 V, Bedienungsanleitung /
 scope of delivery: test leads, Typ-K temperature sensor, 9 V battery, user manual



GOGATool MULTIMETER PAN 188 True RMS

Digitalanzeige bis 3999 mit Analogbalken, 21 mm hoch / digital display to 3999 with analog bar, 21mm high
 Hintergrundbeleuchtung / backlight
 True RMS, Min/MaxSpeicher / true RMS, min/max memory
 Scheitelwertspeicher (Spitzenwertspeicher) / crest value memory (peak memory)
 Automatische und manuelle Bereichswahl / automatic and manual range selection
 Diodentest, Data Hold, Autom. Abschaltung / diode test, data hold, autom. shutdown
 Wasserdicht IP67 / waterproof IP67
 Abmessungen 182 x 82 x 55 mm / dimensions 182 x 82 x 55 mm
 CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, TÜV GS geprüft / CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, TÜV GS tested
 Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Batterie 9V, Bedienungsanleitung /
 scope of delivery: bag, test leads, Typ-K temperature probe, 9V battery, user manual



Bezeichnung description	Spannung DC + AC voltage	Strom DC + AC current	Widerstand Ω resistor	Temperatur $^{\circ}\text{C}$ temperature	Kapazität F capacity	Genauigkeit accuracy	ArtNr	€/Stk. /pc.
PAN Profimeter	0,1 mV - 600 V	0,1 μA - 10 A	0,1 Ω - 20 M Ω	-50 $^{\circ}\text{C}$ - 1.000 $^{\circ}\text{C}$	-	0,5 - 3%	430101	39,00
PAN 188 True RMS	0,1 mV - 1.000 V	0,1 μA - 10 A	0,1 Ω - 40 M Ω	-20 $^{\circ}\text{C}$ - +760 $^{\circ}\text{C}$	1 pF - 4 mF	0,5 - 5%	430102	134,00

GOGATool SPANNUNGSPRÜFER PAN MV-690B / voltage detectors

Digitalanzeige bis 1999 mit Analogbalken 1 / digital display to 1999 with analog bar 1
 2-poliger Spannungsprüfer AC und DC / 2-pole voltage tester AC and DC
 Mit Prüftaste für 30 mA FI Schutzschalter / with test button for 30 mA RCD circuit breaker
 Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen, um "echte" Spannung von Streuspannung zu unterscheiden. / switchable load for suppressing stray voltages to distinguish „real“ voltage from stray voltage
 Polaritätsanzeige bei Gleichspannung / polarity indicator for DC
 Einpoliger Phasentest / single pole phase test
 Drehfeldrichtungsanzeige / phase sequence indicator
 LED-Taschenlampe / LED flashlight
 Abmessungen 240 x 78 x 40 mm / dimensions 240 x 78 x 40 mm
 CAT II 1000 V, CAT III 600 V, TÜV GS geprüft / CAT II 1000 V, CAT III 600 V, TÜV GS tested
 Lieferumfang: Batterie 2x AAA, Bedienungsanleitung / scope of delivery: battery 2x AAA, user manual



Bezeichnung description	Spannung DC + AC voltage	Akustischer Durchgangsprüfer acoustic continuity tester	Frequenzbereich frequency range	Genauigkeit accuracy	ArtNr	€/Stk. /pc.
PAN MV-690B	6 - 690 V	40 Ω	50 - 60 Hz	1 V	430110	73,00

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /
 prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved