

**GOGAMARK CS Leiterkennzeichnung / electrical conductor labels**












Typ / type: runde Symbole / round symbols

Material / material: selbstklebende PVC Folie / self-adhesive vinyl film

Temperaturbereich / temperature range: -30°C bis / to +80°C

Weitere Zeichen und Größen auf Anfrage – nur ganze VPE /

other pictograms and sizes upon request – sale PU only

Schild <i>label</i>	Typ <i>type</i>	Langtext <i>meaning of the symbol</i>	∅ <i>diameter</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€/VPE <i>/PU</i>
	CS-L1	Außenleiter / <i>outer conductor 1</i>	12,5	225	48-700000	26,83
	CS-L1		16,0	140	48-700001	31,34
	CS-L1		20,0	90	48-700002	23,19
	CS-L1		25,0	75	48-700003	32,64
	CS-L1		31,5	40	48-700004	29,66
	CS-L2	Außenleiter / <i>outer conductor 2</i>	12,5	225	48-700100	26,83
	CS-L2		16,0	140	48-700101	33,05
	CS-L2		20,0	90	48-700102	23,19
	CS-L2		25,0	75	48-700103	32,63
	CS-L2		31,5	40	48-700104	29,66
	CS-L3	Außenleiter / <i>outer conductor 3</i>	12,5	225	48-700200	26,83
	CS-L3		16,0	140	48-700201	31,34
	CS-L3		20,0	90	48-700202	23,19
	CS-L3		25,0	75	48-700203	32,63
	CS-L3		31,5	40	48-700204	29,64
	CS-N	Neutralleiter / <i>neutral conductor</i>	12,5	225	48-700300	25,52
	CS-N		16,0	140	48-700301	31,34
	CS-N		20,0	90	48-700302	29,68
	CS-N		25,0	75	48-700303	34,44
	CS-N		31,5	40	48-700304	29,63
	CS-EY	Erde gelb / <i>ground symbol yellow</i>	12,5	225	48-700400	25,52
	CS-EY		16,0	140	48-700401	31,34
	CS-EY		20,0	90	48-700402	23,38
	CS-EY		25,0	75	48-700403	30,05
	CS-EY		31,5	40	48-700404	27,27
	CS-EW	Erde weiß / <i>ground symbol white</i>	12,5	225	48-700500	25,51
	CS-EW		16,0	140	48-700501	33,05
	CS-EW		20,0	90	48-700502	23,21
	CS-EW		25,0	75	48-700503	32,64
	CS-EW		31,5	40	48-700504	29,63
	CS-EYG	Erde grün/gelb / <i>ground symbol green/yellow</i>	12,5	225	48-700700	27,25
	CS-EYG		16,0	140	48-700701	31,34
	CS-EYG		20,0	90	48-700702	24,71
	CS-EYG		25,0	75	48-700703	30,05
	CS-EYG		31,5	40	48-700704	29,63
	CS-PENYG	Nullung verbunden / <i>neutral conductor connected</i>	12,0	225	48-704400	25,52
	CS-PENYG		16,0	140	48-704401	28,64
	CS-PENYG		20,0	90	48-704402	24,71
	CS-PENYG		25,0	75	48-704403	30,05
	CS-PENYG		31,5	40	48-704404	29,99
	CS-PE	Schutzleiter / <i>protective conductor</i>	12,5	225	48-701200	27,25
	CS-PE		16,0	140	48-701201	31,34
	CS-PE		20,0	90	48-701202	24,71
	CS-PE		25,0	75	48-701203	30,05
	CS-PEN	Neutralleiter m. Schutzfunktion / <i>neutral conductor with protective function</i>	12,5	225	48-701300	28,75
	CS-PEN		16,0	140	48-701301	33,05
	CS-PEN		20,0	90	48-701302	24,71
	CS-PEN		25,0	75	48-701303	30,05
	CS-PU	Schutzleiter nicht geerdet / <i>protective conductor not grounded</i>	12,5	225	48-701400	27,25
	CS-PU		16,0	140	48-701401	31,34
	CS-PU		20,0	90	48-701402	24,71
	CS-PU		25,0	75	48-701403	30,05
	CS-PU		31,5	40	48-701404	29,66

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAMARK CS Leiterkennzeichnung / electrical conductor labels**












Typ / type: runde Symbole / round symbols

Material / material: selbstklebende PVC Folie / self-adhesive vinyl film

Temperaturbereich / temperature range: -30°C bis / to +80°C

Weitere Zeichen und Größen auf Anfrage – nur ganze VPE /

other pictograms and sizes upon request – sale PU only

Schild <i>sign</i>	Typ <i>type</i>	Langtext <i>meaning of the symbol</i>	Ø mm <i>diameter</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr	€ /VPE <i>/PU</i>
	CS-PW	Positiv weiß / <i>positive white</i>	12,5	225	48-701600	25,51
	CS-PW		16,0	140	48-701601	31,34
	CS-PW		20,0	90	48-701602	23,19
	CS-PW		25,0	75	48-701603	32,64
	CS-PW		31,5	40	48-701604	29,66
	CS-NW	Negativ weiß / <i>negative white</i>	12,5	225	48-701700	25,52
	CS-NW		16,0	140	48-701701	31,34
	CS-NW		20,0	90	48-701702	23,21
	CS-NW		25,0	75	48-701703	32,64
	CS-NW		31,5	40	48-701704	29,63
	CS-PR	Positiv rot / <i>positive red</i>	12,5	225	48-702000	25,52
	CS-PR		16,0	140	48-702001	31,34
	CS-PR		20,0	90	48-702002	23,21
	CS-PR		25,0	75	48-702003	32,64
	CS-PR		31,5	40	48-702004	29,66
	CS-NB	Positiv blau / <i>positive blue</i>	12,5	225	48-702100	25,52
	CS-NB		16,0	140	48-702101	31,34
	CS-NB		20,0	90	48-702102	23,21
	CS-NB		25,0	75	48-702103	32,64
	CS-NB		31,5	40	48-702104	29,66
	CS-MW	Masse weiß / <i>earth white</i>	12,5	225	48-702200	25,52
	CS-MW		16,0	140	48-702201	31,34
	CS-MW		20,0	90	48-702202	23,21
	CS-MW		25,0	75	48-702203	30,05
	CS-MW		31,5	40	48-702204	29,66
	CS-L+	Positiv / <i>positive</i>	12,5	225	48-702500	25,51
	CS-L+		16,0	140	48-702501	31,34
	CS-L+		20,0	90	48-702502	23,19
	CS-L+		25,0	75	48-702503	30,05
	CS-L+		31,5	40	48-702504	29,66
	CS-L-	Negativ / <i>negative</i>	12,5	225	48-702600	25,51
	CS-L-		16,0	140	48-702601	31,34
	CS-L-		20,0	90	48-702602	23,19
	CS-L-		25,0	75	48-702603	30,05
	CS-L-		31,5	40	48-702604	29,66
	CS-ACW	Wechselstrom weiß / <i>alternate current (AC) white</i>	12,5	225	48-702800	25,51
	CS-ACW		16,0	140	48-702801	31,34
	CS-ACW		20,0	90	48-702802	23,19
	CS-ACW		25,0	75	48-702803	30,05
	CS-ACW		31,5	40	48-702804	29,66
	CS-DIW	Schutzisolierung weiss / <i>protective isolation white</i>	12,5	225	48-703400	25,51
	CS-DIW		16,0	140	48-703401	31,34
	CS-DIW		20,0	90	48-703402	23,19
	CS-DIW		25,0	75	48-703403	32,63
	CS-DIW		31,5	40	48-703404	29,66
	CS-EX	Explosionsschutz / <i>increased safety</i>	12,5	225	48-703800	25,52
	CS-EX		16,0	140	48-703801	31,34
	CS-EX		20,0	90	48-703802	23,21
	CS-EX		25,0	75	48-703803	30,05
	CS-EX		31,5	40	48-703804	29,66
	CS-CE	CE-Normen / <i>CE-mark</i>	12,5	225	48-703900	25,52
	CS-CE		16,0	140	48-703901	31,34
	CS-CE		20,0	90	48-703902	23,21
	CS-CE		25,0	75	48-703903	30,05
	CS-CE		31,5	40	48-703904	29,66

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved