

Schaltnetzgeräte Schutzart IP67 f. LEDs / switching power supplies IP67 prot. f. LEDs

- **Großer Eingangsspannungsbereich** / wide input voltage range
- **Überstrom-** / over current, **Kurzschluss-** / short circuit, **Überspannungsschutz** / over voltage protection
- **Konvektionskühlung** / convection cooling
- **Konstantspannungs- oder Stromausgang** / constant voltage- or current output
- **Integrierte aktive PFC- Funktion** / built-in active pfc function
- **Klasse II** / class II



IP67

Ausgang Startzeit / output setup rise time: **Kaltstart** / cold start: 500ms, (OFF/ON: 80ms) / 230 VAC

Potentialtrennung / potential isolation: I/P-O/P: 3,75KVAC

Überstromschutz / over current: 95 ~ 108%

Kurzschlusschutz / short circuit: automatische Wiederstellung nach Beseitigung der Störung / recovers automatically after fault condition is removed

Überspannungsschutz / over voltage protection: abschalten und verriegeln der Ausgangsspannung, erneut einschalten, um wiederherzustellen / shut down and latch off o/p voltage, re-power on to recover

Eingangsspannung / input voltage: 90 - 305 VAC (47 ~ 63Hz) / 127 ~ 431VDC

Norm / norm: UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08, /EN61347-1, EN/EN61347-2-13, EN /EN62384, EAC TP TC 004, IP67, J61347-1, J61347-2-13, GB19510.1, GB19510.14, UL60950-1

EMV / emc: EN55015, EN61000-3-2 Klasse / class C, EN6100, EN61000-3-3, GB17743, GB17625.1, EAC TP TC 020

GOGAPLUS NGP-MW64-25

Abmessungen / dimensions: 148 x 40 x 32 mm

Typ type	Ausgangsspannung V output voltage	Strom A current	Leistung W power	Wirkungsgrad % efficiency	Gewicht kg weight	ArtNr	€/Stk. /pc.
	NGP-MW64-25-12	12	2,1	25	84	0,36	460811
NGP-MW64-25-20	20	1,25	25	86	0,36	460813	40,74
NGP-MW64-25-24	24	1,05	25	86	0,36	460814	33,24
NGP-MW64-25-36	36	0,7	25	86	0,36	460816	38,44
NGP-MW64-25-48	48	0,53	25	87	0,36	460817	38,44



GOGAPLUS NGP-MW64-40

Abmessungen / dimensions: 162,5 x 43 x 32 mm

Typ type	Ausgangsspannung V output voltage	Strom A current	Leistung W power	Wirkungsgrad % efficiency	Gewicht kg weight	ArtNr	€/Stk. /pc.
	NGP-MW64-40-12	12	3,34	40	84	0,44	460821
NGP-MW64-40-15	15	2,67	40	85	0,44	460822	51,50
NGP-MW64-40-20	20	2	40	86	0,44	460823	44,38
NGP-MW64-40-24	24	1,67	40	87	0,44	460824	38,47
NGP-MW64-40-30	30	1,34	40	88	0,44	460825	44,38
NGP-MW64-40-48	48	0,84	40	90	0,44	460827	44,38



GOGAPLUS NGP-MW64-60

Abmessungen / dimensions: 162,5 x 43 x 32 mm

Typ type	Ausgangsspannung V output voltage	Strom A current	Leistung W power	Wirkungsgrad % efficiency	Gewicht kg weight	ArtNr	€/Stk. /pc.
	NGP-MW64-60-12	12	5	60	86	0,45	460831
NGP-MW64-60-15	15	4	60	87	0,45	460832	48,04
NGP-MW64-60-20	20	3	60	88	0,45	460833	48,04
NGP-MW64-60-24	24	2,5	60	89	0,45	460834	41,72
NGP-MW64-60-30	30	2	60	90	0,45	460835	48,04
NGP-MW64-60-36	36	1,67	60	90	0,45	460836	44,97
NGP-MW64-60-48	48	1,25	60	90	0,45	460837	48,04



Es muss sichergestellt werden, dass genügend Platz für die Konvektionskühlung rund um das Netzteil vorhanden ist. /
It must be ensured that there is enough space for the convection cooling around the power supply.

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/pdfs/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved