

GOGASHRINK SSK 3:1 Boxen schwarz / 3:1 boxes black

Hochwertiger, flexibler Schrumpfschlauch aus Polyolefin, beschichtet mit einem thermoplastischen Spezialkleber, schwer entflammbar / High-quality, flexible shrink sleeve made of polyolefin, coated with a special thermoplastic adhesive, flame retardant

Farbe / color: RAL9005 schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +70°C, vollständig geschrumpft bei / completely shrunk at 100°C

Freigabe / release: 125°C VW-1 600V

Konformität / conformity: RoHS

Normen / standards: SAE-AMS-DTL-23053/4

| | Prüfverfahren / test procedure | Testergebnis / test result |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| mechanisch / mechanical | | |
| Zugfestigkeit / tensile strength | ASTM D 2671 | ≥13 MPa |
| Reißdehnung / elongation at break | ASTM D 2671 | ≥ 400% |
| Längenänderung / length change | UL224 | 0 ± 10% |
| Exzentrizität / eccentricity | ASTM D 2671 | ≤ 40% |
| thermisch / thermal | | |
| Wärmealterung / thermal aging | 158°C, 168 Std. | - |
| Zugfestigkeit / tensile strength | - | ≥ 12 MPa |
| Reißdehnung / elongation at break | - | ≥ 350% |
| Entflammbarkeit / flammibility | VW 1 | bestanden / passed |
| Kleber-Schmelzpunkt / glue melting point | ASTM E28 | 95 ± 5°C |
| elektrisch / electrical | | |
| Spannungsfestigkeit / dielectric strength | ASTM D 2671/AC 2500V 1min. | kein Reißen / no elongation |
| Durchgangswiderstand / contact resistance | ASTM D 2671 | ≥ 10 ¹⁴ Ω/cm |
| chemisch / chemical | | |
| kupferbeständig / copper resistance | UL224 | bestanden / passed |
| Kupferkorrosion / copper corrosion | UL224 | nicht korrosiv / not corrosive |



| Typ | Innen-Ø in mm | | Wandstärke mm | Kleber | VPE | ArtNr | €/Stk. |
|-----------|----------------|----------------|-------------------|--------|-----|-----------|--------|
| | vorher/before | nachher/after | | | | | |
| type | inner- Ø in mm | inner- Ø in mm | wall thickness mm | glue | PU | | /pc. |
| SS31031SW | 3 | 1 | 1,00 | 0,5 | 5 | 258931031 | 17,75 |
| SS31061SW | 6 | 2 | 1,00 | 0,5 | 3,5 | 258931061 | 17,75 |
| SS31091SW | 9 | 3 | 1,40 | 0,6 | 3 | 258931091 | 17,75 |
| SS31121SW | 12 | 4 | 1,60 | 0,8 | 2,5 | 258931121 | 17,75 |
| SS31181SW | 18 | 6 | 2,15 | 0,8 | 2 | 258931181 | 20,90 |
| SS31241SW | 24 | 8 | 2,40 | 1,0 | 1,5 | 258931241 | 20,90 |

GOGASHRINK SSK 3:1 Boxen transparent / 3:1 boxes transparent

Technische Daten wie GOGASHRINK SS 3:1 Boxen schwarz / same technical data as 3:1 boxes black

| Typ | Innen-Ø in mm | | Wandstärke mm | Kleber | VPE | ArtNr | €/Stk. |
|-----------|----------------|----------------|-------------------|--------|-----|-----------|--------|
| | vorher/before | nachher/after | | | | | |
| type | inner- Ø in mm | inner- Ø in mm | wall thickness mm | glue | PU | | /pc. |
| SS31035TR | 3 | 1 | 1,00 | 0,5 | 5 | 258931035 | 17,75 |
| SS31065TR | 6 | 2 | 1,00 | 0,5 | 3,5 | 258931065 | 17,75 |
| SS31095TR | 9 | 3 | 1,40 | 0,6 | 3 | 258931095 | 17,75 |
| SS31125TR | 12 | 4 | 1,60 | 0,8 | 2,5 | 258931125 | 17,75 |
| SS31185TR | 18 | 6 | 2,15 | 0,8 | 2 | 258931185 | 20,90 |
| SS31245TR | 24 | 8 | 2,40 | 1,0 | 1,5 | 258931245 | 20,90 |

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved