

GOGASHRINK BG Weich-PVC Bougierschlauch / soft-PVC-tube

Material / material: weich PVC / *soft PVC*

Farbe / colour: RAL9005 schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +90°C

Normen / standards: DIN 40621

Zugfestigkeit / tensile strength: >21 MPa (DIN 53504)

Shorehärte / shore hardness: A 88±2° (DIN 53505)

Flammwidrigkeit, Verlöschzeit / flame resistane, extinguish time: 30s (DIN/ISO 6722)

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: >10 KV/mm (DIN 53481)

Typ	Innen-Ø	Außen-Ø	Stärke	VPE	Art.-Nr.	€
type	inner- Ø	outer- Ø	strength	PU		/m.
BG-010	1,00	1,80	0,40	250	2588000101	0,19
BG-015	1,50	2,30	0,40	250	2588000151	0,23
BG-020	2,00	2,80	0,40	250	2588000201	0,23
BG-025	2,50	3,30	0,40	250	2588000251	0,23
BG-030	3,00	3,80	0,40	100	2588000301	0,24
BG-035	3,50	4,30	0,40	100	2588000351	0,25
BG-040	4,00	5,00	0,50	100	2588000401	0,29
BG-045	4,50	5,50	0,50	100	2588000451	0,30
BG-050	5,00	6,20	0,60	100	2588000501	0,35
BG-060	6,00	7,20	0,60	100	2588000601	0,42
BG-070	7,00	8,40	0,70	100	2588000701	0,47
BG-080	8,00	9,40	0,70	100	2588000801	0,53
BG-090	9,00	10,40	0,70	100	2588000901	0,62
BG-100	10,00	11,40	0,70	100	2588001001	0,65
BG-110	11,00	12,40	0,70	100	2588001101	0,72
BG-120	12,00	13,60	0,80	100	2588001201	0,79
BG-140	14,00	16,00	1,00	100	2588001401	0,94
BG-160	16,00	18,00	1,00	100	2588001601	1,17
BG-180	18,00	20,00	1,00	50	2588001801	1,17
BG-200	20,00	22,00	1,00	50	2588002001	1,40
BG-220	22,00	24,40	1,20	50	2588002201	1,54
BG-250	25,00	27,40	1,20	50	2588002501	2,06
BG-260	26,00	28,40	1,20	25	2588002601	2,37
BG-280	28,00	30,40	1,20	25	2588002801	2,89
BG-300	30,00	32,40	1,20	25	2588003001	3,35

**Andere Farben auf Anfrage /
 other colours on request**



Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved