

GOGASHRINK GT1 Isolierband / insulating tape

Reparatur beschädigter Isolationen, Kennzeichnung, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen, Abisolieren von Ankern und Spulen, für alle Isolierarbeiten. / Repair of damaged isolation, marking, wrap cable ends and junctions, to bundle and bandaging of cable sets, skinning of anchors and reels, for all isolation works.

Temperaturbereich / temperature range: -5°C - +90°C
 Stärke / strength: 0,15 mm
 Reißdehnung / elongation at break: 170%
 Reißfestigkeit / tear resistance: 10 N/cm
 Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: >40 kV/mm
 Klebekraft / bond strength: 3 N/cm
 Zulassung / approval: VDE



Typ	Breite mm	Farbe	Länge pro Rolle m	VPE Stk.	ArtNr	€/Rolle	
type	wide	colour	length per roll	Pcs.		/role	
GT1-15SW	15	schwarz / black	10	20	25701510SW	1,09	
GT1-15WS	15	weiss / white			25701510WS	5,23	
GT1-15GG	15	gelb-grün / yellow-green			25701510GG	1,28	
GT1-15BL	15	blau / blue			25701510BL	1,09	
GT1-15RT	15	rot / red			25701510RT	1,09	
GT1-15GE	15	gelb / yellow			25701510GE	1,09	
GT1-15GN	15	grün / green			25701510GN	1,09	
GT1-15BR	15	braun / brown			25701510BR	1,09	
GT1-15GR	15	grau / grey			25701510GR	1,09	
GT1-15OR	15	orange			25701510OR	1,09	
GT1-15VI	15	violett / violet			25701510VI	1,09	
GT1-15TR	15	transparent			25701510TR	1,09	
GT1-15SO	15	Sortiment / assortment			1	25701510SO	1,16
		w s,ge,rt,vi,gn,gr,br,tr,2 x sw / wh,ye,rd,vi,gn,gr,br,tr, 2 x bl					

GOGASHRINK GT2 Gewebeband / fabric tape

Sehr gut beschriftbar, hohe Klebekraft, gute Haftung auch auf rauen Oberflächen, z.B.: für Installations- und Reparaturarbeiten bei Kabelverlegung, Kennzeichnung, etc. / Very good printable, high bond strength, good adhesion also on rough surfaces, for example for installation- and repair works, e.g. cable installation, marking, etc.

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +90°C
 Stärke / strength: 0,28 mm

Eigenschaften / characteristics: gute Kälte- & Wärmebeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, ausgezeichnete elektr. Eigenschaften / good cold- and heat resistance, good chemical resistance, excellent aging resistance, excellent electrical characteristics

Typ	Breite mm	Farbe	Länge pro Rolle m	VPE Stk.	ArtNr	€/Rolle
type	wide	colour	length per roll	Pcs.		/role
GT2-19SW	19	schwarz / black	10	10	25901910SW	7,28
GT2-19WS	19	weiss / white			25901910WS	6,93
GT2-19BL	19	blau / blue			25901910BL	7,28
GT2-19RT	19	rot / red			25901910RT	7,28
GT2-19GE	19	gelb / yellow			25901910GE	7,28
GT2-19GN	19	grün / green			25901910GN	7,28
GT2-19BR	19	braun / brown			25901910BR	7,28
GT2-19GR	19	grau / grey			25901910GR	7,28



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved