

GOGASHRINK SIL Silikon Isolierschlauch / silicone insulating tube

Material / material: Silikon talkumiert / *silicone talcumed*
Farbe / colour: transparent (milchigweiß) / *transparent (milky white)*
Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +180°C
Reißfestigkeit / tensile strength: 9,5 MPa
Reißdehnung / elongation at break: 450%
Shorehärte / shore hardness: A 60±5°
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 20 kV/mm

Typ	Innen-Ø	Außen-Ø	Stärke	VPE	Art.-Nr.	€
type	inner- Ø	outer- Ø	strength	PU		/m.
SIL-0,3	0,30	0,80	0,25	100	240501	0,67
SIL-0,5	0,50	1,30	0,40	100	240502	0,76
SIL-0,8	0,80	1,60	0,40	100	240503	0,79
SIL-1,0	1,00	1,80	0,40	100	240504	0,70
SIL-1,2	1,20	2,00	0,40	100	240505	0,79
SIL-1,5	1,50	2,30	0,40	100	240506	0,72
SIL-2,0	2,00	2,80	0,40	100	240507	0,76
SIL-2,5	2,50	3,30	0,40	100	204508	a.A.
SIL-3,0	3,00	3,80	0,40	100	240509	0,90
SIL-3,5	3,50	4,30	0,40	100	240510	0,90
SIL-4,0	4,00	5,00	0,50	100	240511	1,12
SIL-4,5	4,50	5,50	0,50	100	240512	1,34
SIL-5,0	5,00	6,20	0,60	100	240513	1,49
SIL-6,0	6,00	7,20	0,60	100	240514	1,52
SIL-7,0	7,00	8,40	0,70	100	240515	1,76
SIL-8,0	8,00	9,40	0,70	100	240516	2,44
SIL-9,0	9,00	10,40	0,70	100	240517	3,69
SIL-10,0	10,00	11,40	0,70	100	240518	2,79
SIL-12,0	12,00	13,60	0,80	50	240519	3,71

a. A. = auf Anfrage / upon request

Andere Farben auf Anfrage /
other colours on request



GOGASHRINK GSILK Glasseidenschlauch Silikonkautschuk / glasfibre tube silicone rubber

Material / material: Glasseide mit Silikonkautschuk / *glasfibre with silicone rubber*
Farbe / colour: rot-braun / *red-brown* Oder / *or natur / natural*
Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis +250°C
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: 3 kV/mm

Typ	Innen-Ø	Außen-Ø	Stärke	VPE	Art.-Nr.	€	VPE	Art.-Nr.	€
type	inner- Ø	outer- Ø	strength	PU		/m.	PU		/m.
GSILK-0,8	0,80	1,60	0,40	300	240543RT	0,84	100	240543	0,89
GSILK-1,0	1,00	2,00	0,50	300	240544RT	0,92	100	240544	0,96
GSILK-1,5	1,50	2,50	0,50	250	240546RT	0,98	100	240546	1,02
GSILK-2,0	2,00	3,00	0,50	400	240547RT	1,15	100	240547	1,20
GSILK-2,5	2,50	3,50	0,50	350	240548RT	1,32	100	240548	1,38
GSILK-3,0	3,00	4,00	0,50	500	240549RT	1,47	100	240549	1,54
GSILK-3,5	3,50	4,50	0,50	400	240550RT	2,07	100	240550	2,17
GSILK-4,0	4,00	5,00	0,50	300	240551RT	1,94	100	240551	2,03
GSILK-4,5	4,50	5,70	0,60	250	240552RT	2,25	100	240552	2,36
GSILK-5,0	5,00	6,20	0,60	300	240553RT	2,48	100	240553	2,60
GSILK-6,0	6,00	7,20	0,60	300	240554RT	2,66	100	240554	2,79
GSILK-7,0	7,00	8,20	0,60	250	240555RT	3,43	100	240555	3,60
GSILK-8,0	8,00	9,20	0,60	250	240556RT	3,57	100	240556	3,73
GSILK-9,0	9,00	10,20	0,60	250	240557RT	4,03	100	240557	a.A.
GSILK-10,0	10,00	11,60	0,80	200	240558RT	4,59	100	240558	4,80
GSILK-12,0	12,00	13,60	0,80	150	240559RT	5,83	100	240559	6,09
GSILK-14,0	14,00	16,00	1,00	100	240561RT	7,20	100	240561	7,54
GSILK-16,0	16,00	18,00	1,00	100	240563RT	8,58	100	240563	8,98
GSILK-18,0	18,00	20,40	1,20	50	240564RT	11,03	100	240564	11,55
GSILK-20,0	20,00	22,60	1,30	50	240565RT	12,79	100	240565	12,44

a. A. = auf Anfrage / upon request

Andere Farben auf Anfrage /
other colours on request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved