

GOGASHRINK Abschlusskappen m. Innenkleber / end caps w. inner glue

Zur Abdichtung von Kabelenden und Rohrleitungen / For sealing cable ends and pipes.
UV-beständig, selbstverlöschend, gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit /
UV-resistant, self-extinguishing, good resistance to chemicals and solvents
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /
adhesive coating provides complete waterproofing and insulation

Material / material: strahlungsvernetztes Polyolefin
Schrumpfrate / shrinking rate: > 2:1
Schrumpftemperatur / shrinking temperature: +120°C
Einsatztemperatur / operation temperature: -55°C bis +100°C
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: > 11 kV/mm
Farbe / color: schwarz / black

Abmessungen mm empf.		Anwendung	Länge	Art.-Nr.	€/Stk.
max.	min.	mm	mm		
dimensions		rec. application	length		/pc.
8	3	3 - 7	25	2584011X008	1,34
15	4	5 - 13	40	2584011X014	1,67
25	8	9 - 23	75	2584011X022	1,93
45	15	17 - 41	120	2584011X042	2,61
55	25	27 - 49	170	2584011X055	3,95
75	26	28 - 67	145	2584011X075	7,72
105	45	49 - 99	160	2584011X100	11,94
120	60	66 - 108	160	2584011X120	16,11
145	60	66 - 130	160	2584011X145	21,80
160	82	90 - 144	160	2584011X160	24,18
200	90	99 - 180	160	2584011X200	47,27



GOGASHRINK Kabelabzweigmuffen m. Innenkleber / junction sleeves w. inner glue

Abdichtung & Schutz von Leitungsabzweigungen. / Sealing & protection of line taps.
UV-beständig, witterungsbeständig, hohe mech. Festigkeit / UV-resistant, weather-resistant, high mech. strength
Beständig gegen aggressive Chemikalien, selbstverlöschend / resistant to aggressive chemicals, self-extinguishing
Kleberbeschichtung bietet vollständige Abdichtung und Isolierung /
adhesive coating provides complete waterproofing and insulation

Material / material: strahlungsvernetztes Polyolefin
Schrumpfrate / shrinking rate: > 2:1
Schrumpftemperatur / shrinking temperature: +135°C
Einsatztemperatur / operation temperature: -35°C bis +135°C
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: > 10 kV/mm
Farbe / color: schwarz / black

Einsatzbereich mm		Querschnitt	Länge	Art.-Nr.	€/Stk.
⊘ Kabel	⊘ Ader	mm²	mm		
dimensions		cross section	length		/pc.
2-Abzweigungen / 2-junctions					
12 - 30	4,5 - 14	4 - 35	93	2584010302X14	10,84
23 - 60	7,5 - 25	25 - 95	118	2584010602X25	17,25
60 - 90	30 - 85	95 - 300	190	2584010902X85	22,45
3-Abzweigungen / 3-junctions					
15 - 35	4 - 13	4 - 35	85	2584010353X13	13,28
25 - 60	8 - 25	50 - 150	165	2584010603X25	17,67
38 - 80	11 - 35	185 - 240	185	2584010803X35	26,06
4-Abzweigungen / 4-junctions					
16 - 41	4 - 14	6 - 35	100	2584010354X13	8,76
23 - 47	8 - 20	25 - 95	133	2584010474X20	14,62
25 - 60	8 - 25	25 - 150	153	2584010604X25	14,10
36 - 117	14 - 46	95 - 300	222	2584011004X38	23,92
5-Abzweigungen / 5-junctions					
15 - 35	3 - 20	6 - 35	80	2584010355X20	a.A.
15-50	4 -15	4 - 15	83	2584010505X15	18,34
15-70	4 - 20	4 - 20	83	2584010705X20	20,20

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

