

Der geschlitzte Geflechschlauch GSG ist durch die selbstverschließende Konstruktion zum Anbringen an bereits installierten Leitungen geeignet. /

Due to the self-wrapping construction, the slitted braided sleeve GSG can be mounted on already installed cables.


Bis zur Größe 13 ist jeder Packung ein kostenloses Hilfswerkzeug beigelegt. Für dickere Schläuche (> 13mm) ist kein Montagewerkzeug nötig. /

Up to size 13 each pack has included a free mounting tool. For thicker conduits (>13mm) no assembly tools are necessary.

Montagewerkzeug



Überlappung



GOGACON GSG geschlitzter Geflechschlauch / slitted braided sleeve

Material / material: Polyester Monofilament-Mulfilament Mischung / *monofilament-multifilament blend*

Farben / colours: schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -70°C bis +125°C

Typ	Bündel-Ø	VPE	Art.-Nr.	€
<i>type</i>	<i>bundle-Ø</i>	<i>PU</i>		<i>/m</i>
GSG-5	5	150	240310	2,86
GSG-8	8	100	240311	3,52
GSG-13	13	50	240312	4,50
GSG-19	19	25	240313	5,92
GSG-25	25	25	240314	8,22
GSG-29	29	25	240315	9,56
GSG-32	32	25	240316	10,10
GSG-38	38	25	240317	12,94



**max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°*

GOGACON GSG V0 geschlitzter Geflechschlauch monofil / slitted braided sleeve monofil

halogenfrei, selbstverlöschend UL94 V0, EN45545-2 / halogen-free, self-extinguishing UL94 V0

Material / material: Polyester Monofilament / *polyester monofilament*

Brandklasse / flammability: selbstverlöschend UL94 V0 / *self-extinguishing UL94 V0*

Farben / colours: schwarz / *black*

Temperaturbereich / temperature range: -50°C bis +150°C

Typ	Bündel-Ø	VPE	Art.-Nr.	€
<i>type</i>	<i>bundle-Ø</i>	<i>PU</i>		<i>/m</i>
GSG-FR-5	5	150	240320	3,36
GSG-FR-8	8	100	240321	4,15
GSG-FR-13	13	50	240322	5,33
GSG-FR-19	19	25	240323	7,00
GSG-FR-25	25	25	240324	9,68
GSG-FR-29	29	25	240325	10,61
GSG-FR-32	32	25	240326	11,27
GSG-FR-38	38	25	240327	15,29
GSG-FR-50	50	25	240328	20,40



**max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°*

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON GSG FR geschlitzter Geflechschlauch monofil+multifil /
*slitted braided sleeve monofil***

halogenfrei, flammwidrig, EN45545-2 / *halogen-free, flame retardant*

Material / *material*: Polyester Monofilament-Multifilament Mischung 100% Bedeckung / *monofilament-multifilament blend 100% covering*

Brandklasse / *flamability*: flammwidrig / *flame retardant*

Farben / *colours*: schwarz / *black*

Temperaturbereich / *temperature range*: -50°C bis +150°C

Typ <i>type</i>	Bündel-Ø <i>*max. mm bundle-Ø</i>	VPE <i>m PU</i>	Art.-Nr.	€/m <i>/m</i>
GSG-FR-5	5	150	240330	3,52
GSG-FR-8	8	100	240331	4,40
GSG-FR-13	13	50	240332	5,66
		250	240332-250	5,23
GSG-FR-19	19	25	240333	7,38
		125	240333-125	6,82
GSG-FR-25	25	25	240334	9,68
GSG-FR-29	29	25	240335	11,89
GSG-FR-32	32	25	240336	12,62
GSG-FR-38	38	25	240337	16,16
GSG-FR-50	50	25	240338	21,52



**max. Bündeldurchmesser bezieht sich auf eine Überlappung von 90° / max. bundle diam. refers to an overlap of 90°*

**GOGACON SRER Befestigungsschellen für Geflechschlauch PAB + GSG /
*fixing clamps for braided sleeve PAB + GSG***

Material / *material*: Polyamid modifiziert / *modified, halogenfrei / halogen-free*

Farben / *colours*: grau / *grey*

Brandklasse / *flame class*: V0 nach UL94

Temperaturbereich / *temperature range*: -40°C bis +105°C



Typ <i>type</i>	passend zu Nennweite <i>appl. for nominal size</i>	Befestigung mit Schraube <i>fixation with screw</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	Art.-Nr.	€/Stk. <i>/pc.</i>
SRER-06	6-16	1 x M6	50	251010	4,56
SRER-16	12-25	1 x M6	50	251011	4,56
SRER-21	25-30	1 x M6	50	251012	5,5
SRER-29	25-40	3 x M6	50	251013	8,64
SRER-50	50-70	3 x M6	50	251015	13,97

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved