

GOGASHRINK SS >3:1 Stangen mittelwandig schwarz / >3:1 pieces a 1,22 m medium wall black

Mittelwandiger Schrumpfschlauch, guter Schutz gegen Umwelteinflüsse, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, ideal für Niederspannungsanwendungen, UV-beständig / Medium wall shrink tubing, good protection against environmental influences, good electrical and mechanical properties, ideal for low voltage applications, UV resistant

Material / material: Polyolefin

Standardfarbe / standard colour: schwarz / black

Temperaturbereich / temperature range: -55°C bis +125°C

Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process: +120°C

Längsschrumpfung / longitudinal shrinkage: 0 ± 10% max.

Konformität / conformity: RoHS

Eigenschaften / feature: halogenfrei / halogen-free

halogenfrei / halogen-free

Typ type	Innen-Ø in mm vorher/before inner- Ø in mm		Wandstärke mm nachher/after wall thickness mm	VPE m PU	Art.-Nr.	€/m /m
		nachher/after				
SS1203SW	12	3	2,0	1,22	258146121	5,08
SS1605SW	16	5	2,2	1,22	258146161	6,38
SS2206SW	22	6	2,4	1,22	258136221	9,02
SS3308SW	33	8	2,5	1,22	258146331	12,29
SS4012SW	40	12	2,5	1,22	258136401	14,41
SS5516SW	55	16	2,7	1,22	258136551	16,80
SS6519SW	65	19	2,9	1,22	258136651	20,28
SS7522SW	75	22	3,0	1,22	258136751	25,55
SS9525SW	95	25	3,0	1,22	258136951	a.A.
SS11534SW	115	34	3,2	1,22	2581361151	44,10
SS14042SW	140	42	3,3	1,22	2581361401	64,20

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved