

**GOGASHRINK SS >3:1 Stangen mittelwandig schwarz / >3:1 pieces a 1,22 m medium wall black**

**Mittelwandiger Schrumpfschlauch, guter Schutz gegen Umwelteinflüsse, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, ideal für Niederspannungsanwendungen, UV-beständig / Medium wall shrink tubing, good protection against environmental influences, good electrical and mechanical properties, ideal for low voltage applications, UV resistant**

**Material / material:** Polyolefin

**Standardfarbe / standard colour:** schwarz / black

**Temperaturbereich / temperature range:** -55°C bis +125°C

**Min. Schrumpftemperatur / min. temperature for shrink process:** +120°C

**Längsschrumpfung / longitudinal shrinkage:** 0 ± 10% max.

**Konformität / conformity:** RoHS

**Eigenschaften / feature:** halogenfrei / halogen-free

| Typ<br><i>type</i> | Innen-Ø in mm                                 |                      | Wandstärke mm                                    |           | VPE<br><i>m</i> | Art.-Nr. | €<br><i>/m</i> |
|--------------------|---|----------------------|--|-----------|-----------------|----------|----------------|
|                    | <i>vorher/before</i><br><i>inner- Ø in mm</i> | <i>nachher/after</i> | <i>nachher/after</i><br><i>wall thickness mm</i> | <i>PU</i> |                 |          |                |
| SS1203SW           | 12  | 3                    | 2,0  | 1,22      | 258146121       | 4,83     |                |
| SS1605SW           | 16  | 5                    | 2,2  | 1,22      | 258146161       | 6,07     |                |
| SS2206SW           | 22  | 6                    | 2,4  | 1,22      | 258136221       | 8,59     |                |
| SS3308SW           | 33  | 8                    | 2,5  | 1,22      | 258146331       | 11,70    |                |
| SS4012SW           | 40  | 12                   | 2,5  | 1,22      | 258136401       | 13,72    |                |
| SS5516SW           | 55  | 16                   | 2,7  | 1,22      | 258136551       | 16,00    |                |
| SS6519SW           | 65  | 19                   | 2,9  | 1,22      | 258136651       | 19,31    |                |
| SS7522SW           | 75  | 22                   | 3,0  | 1,22      | 258136751       | 24,33    |                |
| SS9525SW           | 95  | 25                   | 3,0  | 1,22      | 258136951       | a.A.     |                |
| SS11534SW          | 115   | 34                   | 3,2  | 1,22      | 2581361151      | 42,00    |                |
| SS14042SW          | 140   | 42                   | 3,3  | 1,22      | 2581361401      | 61,10    |                |

a. A. = auf Anfrage / upon request

halogenfrei / halogen-free



Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*