

GOGAMARK RPS Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 / heat shrink markers 3:1

RPS Schrumpfschlauchmarkierer sind wärmeschrumpfende Kennzeichnungs-Tüllen, die durch Schrumpfung auf 33% bzw. 50% des ursprünglichen Lieferdurchmessers einen großen Kabelquerschnittsbereich abdecken können. Sie eignen sich vor allem zur dauerhaften, widerstandsfähigen und professionellen Identifikation. Die Markierer können mit Matrix- und Thermotransferdrucker bedruckt werden, sind abriebfest und widerstehen sowohl Reinigungsmitteln als auch vielen Betriebsflüssigkeiten. /

RPS heat shrinkable markers are heat shrinkable labeling sleeves that can cover a large cable cross-sectional area due to shrinkage at 33% and 50% of the original delivery diameter. They are suitable especially for durable, resistant and professional identification. The marker can be printed w. matrix & thermal transfer printers, are abrasion resistant & withst. both cleaners as well as many fluids.

Material / material: Polyolefin strahlenvernetzt, feuerbeständig / cross-linked, flame retardant

Farben / colours: Weiß / white, gelb / yellow

Schrumpfrate / shrink ratio: 3:1


Auszugskraft / tensile strength: 8MPa

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: min. 20 kV/mm

Längenschrumpfung / longitudinal change: 20% max.

Dehnbarkeit / ultimate elongation: 150% max.

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C



Liefer-Ø mm	Zoll / inch	Ø nach Schrumpfvorgang		Markierer- länge mm	VPE PU	Perforation			Farbe colour	ArtNr	€/VPE /PU
		mm	Zoll / inch			1	2	3			
3,20	0,125	1,07	0,042	50,8	1x1000				gelb	RPS-1K-22-18/2.0-4	439,00
				50,8	1x1000				weiß	RPS-1K-22-18/2.0-9	a.A.
				25,4	2x1000	x			gelb	RPS-1K-22-18/2.0-S1-4	a.A.
				25,4	2x1000	x			weiß	RPS-1K-22-18/2.0-S1-9	a.A.
				16,9	3x1000		x		gelb	RPS-1K-22-18/2.0-S2-4	594,00
				16,9	3x1000		x		weiß	RPS-1K-22-18/2.0-S2-9	a.A.
				12,7	4x1000			x	gelb	RPS-1K-22-18/2.0-S3-4	594,00
				12,7	4x1000			x	weiß	RPS-1K-22-18/2.0-S3-9	a.A.
4,80	0,187	1,59	0,062	50,8	1x1000				gelb	RPS-1K-18-12/2.0-4	a.A.
				50,8	1x1000				weiß	RPS-1K-18-12/2.0-9	a.A.
				25,4	2x1000	x			gelb	RPS-1K-18-12/2.0-S1-4	a.A.
				25,4	2x1000	x			weiß	RPS-1K-18-12/2.0-S1-9	623,00
				16,9	3x1000		x		gelb	RPS-1K-18-12/2.0-S2-4	a.A.
				16,9	3x1000		x		weiß	RPS-1K-18-12/2.0-S2-9	a.A.
				12,7	4x1000			x	gelb	RPS-1K-18-12/2.0-S3-4	623,00
				12,7	4x1000			x	weiß	RPS-1K-18-12/2.0-S3-9	a.A.
6,40	0,250	2,12	0,083	50,8	1x1000				gelb	RPS-1K-16-10/2.0-4	490,00
				50,8	1x1000				weiß	RPS-1K-16-10/2.0-9	490,00
				25,4	2x1000	x			gelb	RPS-1K-16-10/2.0-S1-4	a.A.
				25,4	2x1000	x			weiß	RPS-1K-16-10/2.0-S1-9	a.A.
				16,9	3x1000		x		gelb	RPS-1K-16-10/2.0-S2-4	a.A.
				16,9	3x1000		x		weiß	RPS-1K-16-10/2.0-S2-9	670,00
				12,7	4x1000			x	gelb	RPS-1K-16-10/2.0-S3-4	a.A.
				12,7	4x1000			x	weiß	RPS-1K-16-10/2.0-S3-9	a.A.
9,50	0,375	3,18	0,125	50,8	1x1000				gelb	RPS-1K-8-4/2.0-4	a.A.
				50,8	1x1000				weiß	RPS-1K-8-4/2.0-9	a.A.
				25,4	2x1000	x			gelb	RPS-1K-8-4/2.0-S1-4	a.A.
				25,4	2x1000	x			weiß	RPS-1K-8-4/2.0-S1-9	a.A.
				16,9	3x1000		x		gelb	RPS-1K-8-4/2.0-S2-4	a.A.
				16,9	3x1000		x		weiß	RPS-1K-8-4/2.0-S2-9	a.A.
				12,7	4x1000			x	gelb	RPS-1K-8-4/2.0-S3-4	894,00
				12,7	4x1000			x	weiß	RPS-1K-8-4/2.0-S3-9	894,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAMARK RPS Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 / heat shrink markers 3:1

RPS Schrumpfschlauchmarkierer sind wärmeschrumpfende Kennzeichnungs-Tüllen, die durch Schrumpfung auf 33% bzw. 50% des ursprünglichen Lieferdurchmessers einen großen Kabelquerschnittsbereich abdecken können. Sie eignen sich vor allem zur dauerhaften, widerstandsfähigen und professionellen Identifikation. Die Markierer können mit Matrix- und Thermotransferdrucker bedruckt werden, sind abriebfest und widerstehen sowohl Reinigungsmitteln als auch vielen Betriebsflüssigkeiten. /

RPS heat shrinkable markers are heat shrinkable labeling sleeves that can cover a large cable cross-sectional area due to shrinkage at 33% and 50% of the original delivery diameter. They are suitable especially for durable, resistant and professional identification. The marker can be printed w. matrix & thermal transfer printers, are abrasion resistant & withst. both cleaners as well as many fluids.

Material / material: Polyolefin strahlenvernetzt, feuerbeständig / cross-linked, flame retardant

Farben / colours: weiß / white, gelb / yellow

Schrumpfrate / shrink ratio: 3:1


Auszugskraft / tensile strength: 8MPa

Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength: min. 20 kV/mm

Längenschrumpfung / longitudinal change: 20% max.

Dehnbarkeit / ultimate elongation: 150% max.

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +105°C



Liefer-Ø		Ø nach Schrumpfvorgang		Markiererlänge mm	VPE	Perforation			Farbe	ArtNr	€
mm	Zoll / inch	mm	Zoll / inch			1	2	3			
Ø at delivery		Ø after shrinking		length markers	PU	perforation			colour		/PU
12,70	0,500	4,24	0,166	50,8	1x1000				gelb	RPS-1K-10-2/2.0-4	a.A.
				50,8	1x1000				w eiß	RPS-1K-10-2/2.0-9	a.A.
				25,4	2x1000	x			gelb	RPS-1K-10-2/2.0-S1-4	a.A.
				25,4	2x1000	x			w eiß	RPS-1K-10-2/2.0-S1-9	1233,00
				16,9	3x1000	x			gelb	RPS-1K-10-2/2.0-S2-4	a.A.
				16,9	3x1000	x			w eiß	RPS-1K-10-2/2.0-S2-9	a.A.
				12,7	4x1000	x			gelb	RPS-1K-10-2/2.0-S3-4	a.A.
				12,7	4x1000	x			w eiß	RPS-1K-10-2/2.0-S3-9	1233,00
19,00	0,750	6,35	0,250	50,8	1x1000				gelb	RPS-1K-6-250/2.0-4	a.A.
				50,8	1x1000				w eiß	RPS-1K-6-250/2.0-9	a.A.
				25,4	2x1000	x			gelb	RPS-1K-6-250/2.0-S1-4	a.A.
				25,4	2x1000	x			w eiß	RPS-1K-6-250/2.0-S1-9	a.A.
				16,9	3x1000	x			gelb	RPS-1K-6-250/2.0-S2-4	a.A.
				16,9	3x1000	x			w eiß	RPS-1K-6-250/2.0-S2-9	a.A.
				12,7	4x1000	x			gelb	RPS-1K-6-250/2.0-S3-4	a.A.
				12,7	4x1000	x			w eiß	RPS-1K-6-250/2.0-S3-9	a.A.
25,40	1,000	8,47	0,333	50,8	1x1000				gelb	RPS-1K-1-400/2.0-4	a.A.
				50,8	1x1000				w eiß	RPS-1K-1-400/2.0-9	a.A.
				25,4	2x1000	x			gelb	RPS-1K-1-400/2.0-S1-4	a.A.
				25,4	2x1000	x			w eiß	RPS-1K-1-400/2.0-S1-9	1690,00
				16,9	3x1000	x			gelb	RPS-1K-1-400/2.0-S2-4	1690,00
				16,9	3x1000	x			w eiß	RPS-1K-1-400/2.0-S2-9	1690,00
				12,7	4x1000	x			gelb	RPS-1K-1-400/2.0-S3-4	a.A.
				12,7	4x1000	x			w eiß	RPS-1K-1-400/2.0-S3-9	1690,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAMARK RPS-HFX Schrumpfschlauchmarkierer 3:1 / heat shrink markers

RPS-HFX Schrumpfschlauchmarkierer sind halogenfreie, wärmeschrumpfende Kennzeichnungsstücken, die durch Schrumpfung auf 33% des ursprünglichen Lieferdurchmessers einen großen Kabelquerschnittsbereich abdecken. Die Markierschläuche sind 56 mm oder 2 x 28 mm lang mit Perforation zur einfachen Durchtrennung und horizontal zwischen zwei gelochten Polyesterstreifen (Transportperforation) fixiert. Sie enthalten keine addierten Halogene und bieten ausgezeichnete Feuereigenschaften mit geringer Rauchemission. Die Markierer eignen sich f. das Kennz. im Bereich d. Elektroindustrie, Maschinenbau, Schaltschrankbau, Gebäudetechnik, Bahntechnik, Automobilindustrie & d. Luftfahrtindustrie. / RPS-HFX heat shrink markers are halogen-free, heat shrinkable which cover by shrinkage to 33% of the original delivery diameter a large cable cross-sectional area. The markers are 56 mm or 2 x 28 mm long with perforation for easy transection and fixed horizontally between two perforated polyester strips (transport perforation). They contain no added halogens and provide excellent fire properties with low smoke emission. The heat shrink tubing is especially suited for the electronics sector, building technology, railroad engineering, and the automobile and airspace industries.

Material / material: Polyolefin strahlenvernetzt & halogenfrei / cross-linked and halogen-free

Farben / colours: Weiß / white, gelb / yellow

Schrumpfrate / shrink ratio: 3:1

Schrumpftemperatur / shrink temperature: min. +85°C, vollständige / complete +115°C

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransfer- oder Matrixdrucker / thermal transfer or matrix printer

Beständigkeit / resistance: gegen Abrieb, viele Reinigungsflüssigkeiten / smudge proof, common cleaners

Eigenschaften / properties: halogenfrei, minimale Rauchemission / halogen-free, minimal smoke emission

Zulassungen / approvals: UL224, CSA



Liefer-Ø		Ø nach Schrumpfung		Markierertlänge mm	Markierer je Reihe	VPE Stk.	Farbe colour	ArtNr	€ /VPE /PU
mm	Zoll / inch	mm	Zoll / inch						
Ø at delivery		Ø after shrinking		length markers	markers/row	PU			
3,20	0,125	1,07	0,042	56	1	2500	gelb	RPS-HFX-1/8/2.0-4	712,00
3,20	0,125	1,07	0,042	28	2	5000	gelb	RPS-HFX-1/8/1.0-4	712,00
3,20	0,125	1,07	0,042	56	1	2500	w eiss	RPS-HFX-1/8/2.0-9	712,00
3,20	0,125	1,07	0,042	28	2	5000	w eiss	RPS-HFX-1/8/1.0-9	712,00
4,80	0,187	1,59	0,062	56	1	2000	gelb	RPS-HFX-3/16/2.0-4	787,00
4,80	0,187	1,59	0,062	28	2	4000	gelb	RPS-HFX-3/16/1.0-4	787,00
4,80	0,187	1,59	0,062	56	1	2000	w eiss	RPS-HFX-3/16/2.0-9	787,00
4,80	0,187	1,59	0,062	28	2	4000	w eiss	RPS-HFX-3/16/1.0-9	787,00
6,40	0,250	2,12	0,083	56	1	2000	gelb	RPS-HFX-1/4/2.0-4	890,00
6,40	0,250	2,12	0,083	28	2	4000	gelb	RPS-HFX-1/4/1.0-4	912,00
6,40	0,250	2,12	0,083	56	1	2000	w eiss	RPS-HFX-1/4/2.0-9	890,00
6,40	0,250	2,12	0,083	28	2	4000	w eiss	RPS-HFX-1/4/1.0-9	912,00
9,50	0,375	3,18	0,125	56	1	1000	gelb	RPS-HFX-3/8/2.0-4	1 066,00
9,50	0,375	3,18	0,125	28	2	2000	gelb	RPS-HFX-3/8/1.0-4	1 175,00
9,50	0,375	3,18	0,125	56	1	1000	w eiss	RPS-HFX-3/8/2.0-9	1 066,00
9,50	0,375	3,18	0,125	28	2	2000	w eiss	RPS-HFX-3/8/1.0-9	1 175,00
12,70	0,500	4,24	0,166	56	1	1000	gelb	RPS-HFX-1/2/2.0-4	642,00
12,70	0,500	4,24	0,166	56	1	1000	w eiss	RPS-HFX-1/2/2.0-9	642,00
19,00	0,750	6,35	0,250	56	1	1000	gelb	RPS-HFX-3/4/2.0-4	921,00
19,00	0,750	6,35	0,250	56	1	1000	w eiss	RPS-HFX-3/4/2.0-9	921,00
25,40	1,000	8,47	0,333	56	1	500	gelb	RPS-HFX-1/1/2.0-4	697,00
25,40	1,000	8,47	0,333	56	1	500	w eiss	RPS-HFX-1/1/2.0-9	697,00

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAMARK RPS-AMS Schrumpfschlauchmark. MIL-Standard 3:1 / heat shrink markers MIL

RPS-AMS Schrumpfschlauchmarkierer sind wärmeschrumpfende Kennzeichnungstüllen, die durch Schrumpfung auf 33% des ursprünglichen Lieferdurchmessers einen großen Kabelquerschnittbereich abdecken. Die Markierschläuche sind 56 mm oder 2 x 28 mm lang mit Perforation zur einfachen Durchtrennung und horizontal zwischen zwei gelochten Polyesterstreifen (Transportperforation) fixiert. Sie sind schwer entflammbar und erfüllen die Militärspezifizierung. Die Markierer eignen sich besonders für das Kennzeichnen im Bereich d. Medizintechnik, der chemischen Industrie und in der Rüstungsindustrie. / RPS-HFX heat shrink markers are halogen-free, heat shrinkable which cover by shrinkage to 33% of the original delivery diameter a large cable cross-sectional area. The markers are 56 mm or 2 x 28 mm long with perforation for easy transection and fixed horizontally between two perforated polyester strips (transport perforation). They are flame retardant and meet military specification. The markers are ideal for marking in medical, chemical industry and in the defense industry.

Material / material: Polyolefin strahlenvernetzt / cross-linked

Farben / colours: weiß / white, gelb / yellow

Schrumpfrate / shrink ratio: 3:1

Schrumpftemperatur / shrink temperature: min. +85°C, vollständig / complete +115°C

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +135°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransfer- oder, Matrixdrucker / thermal transfer or matrix printer

Beständigkeit / resistance: geg. Abrieb, viele Reinigungsflüssigkeiten, militärische Kraftstoffe & Öle / smudge proof, common cleaners, military grade fuels & oils

Eigenschaften / properties: halogenfrei, schwer entflammbar, selbstverlöschend, minimale Rauchemission / halogen-free, flame resistant, self-extinguishing, minimal smoke emission

Zulassungen / approvals: AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 und 3, SAE AS 81531, MIL-STD-202F Methode 215J



Liefer-Ø		Ø nach Schrumpfung		Markierlänge mm	Markierer je Reihe	VPE Stk.	Farbe	ArtNr	€ /VPE
mm	Zoll / inch	mm	Zoll / inch						
Ø at delivery		Ø after shrinking		length markers	markers/row	PU	colour		/PU
3,20	0,125	1,07	0,042	56	1	2500	gelb	RPS-AMS-1/8/2.0-4	495,00
3,20	0,125	1,07	0,042	28	2	5000	gelb	RPS-AMS-1/8/1.0-4	543,00
3,20	0,125	1,07	0,042	56	1	2500	w eiss	RPS-AMS-1/8/2.0-9	495,00
3,20	0,125	1,07	0,042	28	2	5000	w eiss	RPS-AMS-1/8/1.0-9	543,00
4,80	0,187	1,59	0,062	56	1	2000	gelb	RPS-AMS-3/16/2.0-4	667,00
4,80	0,187	1,59	0,062	28	2	4000	gelb	RPS-AMS-3/16/1.0-4	658,00
4,80	0,187	1,59	0,062	56	1	2000	w eiss	RPS-AMS-3/16/2.0-9	667,00
4,80	0,187	1,59	0,062	28	2	4000	w eiss	RPS-AMS-3/16/1.0-9	658,00
6,40	0,250	2,12	0,083	56	1	2000	gelb	RPS-AMS-1/4/2.0-4	695,00
6,40	0,250	2,12	0,083	28	2	4000	gelb	RPS-AMS-1/4/1.0-4	764,00
6,40	0,250	2,12	0,083	56	1	2000	w eiss	RPS-AMS-1/4/2.0-9	695,00
6,40	0,250	2,12	0,083	28	2	4000	w eiss	RPS-AMS-1/4/1.0-9	764,00
9,50	0,375	3,18	0,125	56	1	2000	gelb	RPS-AMS-3/8/2.0-4	897,00
9,50	0,375	3,18	0,125	28	2	4000	gelb	RPS-AMS-3/8/1.0-4	986,00
9,50	0,375	3,18	0,125	56	1	2000	w eiss	RPS-AMS-3/8/2.0-9	897,00
9,50	0,375	3,18	0,125	28	2	1000	w eiss	RPS-AMS-3/8/1.0-9	986,00
12,70	0,500	4,24	0,166	56	1	1000	gelb	RPS-AMS-1/2/2.0-4	572,00
12,70	0,500	4,24	0,166	56	1	1000	w eiss	RPS-AMS-1/2/2.0-9	572,00
19,00	0,750	6,35	0,250	56	1	1000	gelb	RPS-AMS-3/4/2.0-4	859,00
19,00	0,750	6,35	0,250	56	1	1000	w eiss	RPS-AMS-3/4/2.0-9	859,00
25,40	1,000	8,47	0,333	56	1	500	gelb	RPS-AMS-1/1/2.0-4	655,00
25,40	1,000	8,47	0,333	56	1	500	w eiss	RPS-AMS-1/1/2.0-9	655,00

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGAMARK EMS-HFX 3:1 Endlos-Schrumpfschlauchmark. / endlessly heat shrink markers

Die endlos Schrumpfschlauchmarkierer EMS-HFX decken durch die Schrumpfung auf 33% des ursprünglichen Lieferdurchmessers einen großen Kabelquerschnittsbereich ab. Die Markierer enthalten keine addierten Halogene und bieten ausgezeichnete Feuereigenschaften mit geringer Rauchemission. Sie eignen sich besonders für das Kennzeichnen im Bereich der Elektroindustrie, Maschinenbau, Schaltschrankbau, Gebäudetechnik, Bahntechnik, Automobilindustrie und der Luftfahrtindustrie. / The endlessly heat shrink markers EMS-HFX cover by shrinkage to 33% of the original delivery diameter a large cable cross-sectional area. They contain no added halogens and provide excellent fire properties with low smoke emission. The heat shrink tubing is especially suited for the electronics sector, building technology, railroad engineering, automobile and aerospace industries.

Material / material: Polyolefin strahlenvernetzt & halogenfrei / cross-linked & halogen-free

Farben / colours: Weiß / white, gelb / yellow

Schrumpfrate / shrink ratio: 3:1

Schrumpftemperatur / shrink temperature: min. +85°C, vollständig / complete +115°C

Temperaturbereich / temperature range: -55°C - +125°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransferdrucker / thermal transfer printer

Beständigkeit / resistance: Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger / water, sea water, alcohol, oils, conventional household cleaners

Eigenschaften / properties: halogenfrei, minimale Rauchemission / halogen-free, minimal smoke emission

Zulassungen / approvals: UL 224, CSA



vor Schrumpfung / before shrinking			nach Schrumpfung / after shrinking		VPE	Farbe	ArtNr	€ /Rolle
Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Druckbreite	Innen-Ø mm	Wandstärke	m			
inside- Ø mm	inside- Ø mm	print width	inside- Ø mm	wall thickness	PU	colour		/roll
4,75	3/16"	8 mm	1,59	0,69 mm	25	gelb	EMS-HFX-3/16-4	215,00
4,75	3/16"	8 mm	1,59	0,69 mm	25	w eiss	EMS-HFX-3/16-9	215,00
6,35	1/4"	10 mm	2,36	0,70 mm	25	gelb	EMS-HFX-1/4-4	262,00
6,35	1/4"	10 mm	2,36	0,70 mm	25	w eiss	EMS-HFX-1/4-9	262,00
9,53	3/8"	15 mm	3,18	0,72 mm	15	gelb	EMS-HFX-3/8-4	195,00
9,53	3/8"	15 mm	3,18	0,72 mm	15	w eiss	EMS-HFX-3/8-9	195,00
12,70	1/2"	20 mm	4,75	0,73 mm	15	gelb	EMS-HFX-1/2-4	269,00
12,70	1/2"	20 mm	4,75	0,73 mm	15	w eiss	EMS-HFX-1/2-9	269,00
19,10	3/4"	30 mm	6,35	0,75 mm	15	gelb	EMS-HFX-3/4-4	320,00
19,10	3/4"	30 mm	6,35	0,75 mm	15	w eiss	EMS-HFX-3/4-9	320,00
25,40	1"	40 mm	8,47	0,76 mm	15	gelb	EMS-HFX-1/1-4	492,00
25,40	1"	40 mm	8,47	0,76 mm	15	w eiss	EMS-HFX-1/1-9	492,00

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved