


GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W für AWG / insulated cord end sleeves for AWG Z+F

Material /material: E-Cu, gal. Sn
 Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen
 Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C
 Zulassung / approval: CSA/UR
 Normen / standards : DIN 46228/4




Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen und KOMAX Prozessmodul AEH-LS / end sleeves for ZOLLER +FRÖHLICH machines and KOMAX process module AEH-LS

| Querschnitt & Länge | | | | Abmessung mm | | | | DIN | | T | | W | | VPE | € | | |
|----------------------|----|-----------------|------|---------------|----|------|------|------|------|-------------|----|-------------|-----|-------------|-----------|------|-----------|
| AWG | mm | mm ² | | L1 | L2 | d1 | S1 | d2 | S2 | ArtNr | FC | ArtNr | FC | ArtNr | FC | Stk. | /100 Stk. |
| cross-section-length | | | | dimensions mm | | | | | | | | | | PU | /100 pcs. | | |
| 22 | 6 | S-N | 0,34 | 11 | 6 | 0,85 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | | | V30AE003636 | RO | V30AE003635 | TK | 500 | 3,11 |
| | 8 | S-L | | 12 | 8 | 0,85 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | | | V30AE003638 | | V30AE003637 | | 500 | 3,43 |
| 20 | 8 | S-N | 0,5 | 14 | 8 | 1 | 0,15 | 2,9 | 0,25 | V30AE003545 | | V30AE003545 | | V30AE003544 | | 500 | 1,91 |
| | 10 | S-HL | | 16 | 10 | 1 | 0,15 | 2,9 | 0,25 | V30AE006656 | WS | V30AE006656 | WS | V30AE003755 | OR | 500 | 3,13 |
| | 12 | S-L | | 18 | 12 | 1 | 0,15 | 2,9 | 0,25 | V30AE003847 | | V30AE003847 | | V30AE003846 | | 500 | 3,30 |
| 18 | 8 | S-N | 0,75 | 14 | 8 | 1,2 | 0,15 | 3,4 | 0,25 | V30AE003547 | | V30AE003548 | | V30AE002288 | | 500 | 1,91 |
| | 10 | S-HL | | 16 | 10 | 1,2 | 0,15 | 3,4 | 0,25 | V30AE006601 | GR | V30AE006690 | HBL | V30AE006689 | WS | 500 | 3,13 |
| | 12 | S-L | | 18 | 12 | 1,2 | 0,15 | 3,4 | 0,25 | V30AE003849 | | V30AE003850 | | V30AE003848 | | 500 | 3,30 |
| 18 | 8 | S-N | 1 | 14 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | V30AE003549 | RT | V30AE003549 | RT | V30AE000655 | | 500 | 1,91 |
| | 10 | S-HL | | 16 | 10 | 1,4 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | V30AE003756 | RT | V30AE003756 | RT | V30AE006695 | GE | 500 | 3,13 |
| | 12 | S-L | | 18 | 12 | 1,4 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | V30AE003852 | | V30AE003852 | | V30AE003851 | | 500 | 3,30 |
| 16 | 8 | S-N | 1,5 | 14 | 8 | 1,7 | 0,15 | 4 | 0,25 | V30AE003551 | | V30AE003551 | | V30AE000654 | RT | 500 | 1,91 |
| | 10 | S-HL | | 16 | 10 | 1,7 | 0,15 | 4 | 0,25 | V30AE006696 | SW | V30AE006696 | SW | | | 500 | 4,01 |
| | 12 | S-HLS | | 18 | 12 | 1,7 | 0,15 | 4 | 0,25 | V30AE003854 | | V30AE003854 | | V30AE003853 | RT | 500 | 3,61 |
| 2 | 16 | S-N | 35 | 30 | 16 | 8,3 | 0,3 | 12,7 | 0,4 | | RT | V30AE006691 | BE | V30AE006691 | BE | 50 | 23,12 |
| | 18 | S-HL | | 32 | 18 | 8,3 | 0,3 | 12,7 | 0,4 | V30AE006694 | | V30AE006693 | | V30AE006693 | | 50 | 28,33 |

GOGAPIN AEH Aderendhülsen isoliert Z+F DIN/T/W in Packungsstreifen für AWG / insulated cord end sleeves in single-pack-strips for AWG Z+F

Material /material: E-Cu, gal. Sn
 Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen
 Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C
 Zulassung / approval: CSA/UR
 Normen / standards : DIN 46228/4



Aderendhülsen für ZOLLER + FRÖHLICH Maschinen und KOMAX Prozessmodul AEH-LS / end sleeves for ZOLLER +FRÖHLICH machines and KOMAX process module AEH-LS

| AWG | mm | mm ² | | L1 | L2 | d1 | S1 | d2 | S2 | ArtNr | FC | ArtNr | FC | ArtNr | FC | Stk. | /100 Stk. |
|----------------------|----|-----------------|------|---------------|----|------|------|-----|------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|
| cross-section-length | | | | dimensions mm | | | | | | | | | | PU | 100 pcs. | | |
| 22 | 6 | S-N | 0,34 | 11 | 6 | 0,85 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | | | V30AE003640 | RO | V30AE003639 | TK | 10 x 100 | 3,35 |
| | 8 | S-L | | 13 | 8 | 0,85 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | | | | V30AE003641 | | | | |
| 20 | 8 | S-N | 0,50 | 14 | 8 | 1,1 | 0,15 | 2,9 | 0,25 | V30AE005117 | WS | V30AE005117 | WS | V30AE005116 | OR | 10 x 100 | 2,18 |
| 18 | 8 | S-N | 0,75 | 14 | 8 | 1,2 | 0,15 | 3,4 | 0,25 | V30AE005119 | GR | V30AE005120 | HBL | V30AE005118 | WS | 10 x 100 | 2,18 |
| | 8 | S-N | 1 | 14 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | V30AE005122 | RT | V30AE005122 | RT | V30AE005121 | GE | 10 x 100 | 2,18 |
| 16 | 8 | S-N | 1,5 | 14 | 8 | 1,7 | 0,15 | 3,9 | 0,25 | V30AE005124 | SW | V30AE005124 | SW | V30AE005123 | RT | 10 x 100 | 2,18 |

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved