

GOGAPIN AEH R3G Aderendhülsen isoliert DIN/T/W Spule / insulated cord end sleeves crimpstar reel


Passend für Maschinen der Hersteller GLW und Phoenix Contact / Suitable for machines from the manufacturers GLW and Phoenix Contact

Material / material: E-Cu, gal. Sn
Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen
Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +105°C
Zulassung / approval: UL File Nr. E521017
Normen / standards: DIN 46228/4



Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

| Querschnitt & Länge | | | DIN | | T | | W | | VPE | | € |
|----------------------|----|------|-------------|----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|----|-----------|
| mm ² | mm | AWG | ArtNr | FC | ArtNr | FC | ArtNr | FC | Stk. /100 Stk. | PU | /100 pcs. |
| cross-section-length | | | | | | | | | | | |
| 0,25 | 8 | L 24 | 12DR3G00208 | BL | | | 12WR3G00208 | GE | 1 000 | | 2,46 |
| 0,34 | 8 | L 22 | 12DR3G00308 | TK | | | 12DR3G00308 | TK | 1 000 | | 2,46 |
| 0,5 | 8 | N 20 | 12DR3G00508 | WS | 12DR3G00508 | WS | 12WR3G00508 | OR | 1 000 | | 2,01 |
| 0,75 | 8 | N 18 | 12DR3G00708 | GR | 12TR3G00708 | HBL | 12WR3G00708 | WS | 1 000 | | 2,01 |
| 1 | 8 | N 18 | 12DR3G01008 | RT | 12DR3G01008 | RT | 12WR3G01008 | GE | 1 000 | | 2,01 |
| 1,5 | 8 | N 16 | 12DR3G01508 | SW | 12DR3G01508 | SW | 12WR3G01508 | DRT | 1 000 | | 2,01 |
| 2,5 | 8 | N 14 | 12DR3G02508 | BL | 12TR3G02508 | GR | 12DR3G02508 | BL | 500 | | 2,46 |



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved