

**GOGAPIN AEH für Leiter mit verstärkter Isolation /
cord end sleeves for conductors with thicker insulation**




Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free

Wärmebeständigkeit / heatresistance: - +110°C

Zulassung / approval: UL File Nr. E521017

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog



Querschnitt & Länge		Abmessung mm							DIN		T		W		VPE		€
mm ²	mm	AWG	l1	l2	d1	s1	d2	Art.-Nr.	FC	Art.-Nr.	FC	Art.-Nr.	FC	Stk.	/100 Stk.		
cross-section-length		dimensions mm											PU		/100 pcs.		
0,5	8	N 20	13,5	8,0	1,1	0,2	3,0	12DV000508	WS	12DV000508	WS	12WV000508	OR	500	1,79		
0,75	8	N 20	14,0	8,0	1,3	0,2	3,4	12DV000708	GR	12TV000708	HBL	12WV000708	WS	500	1,79		
1	8	N 18	14,0	8,0	1,5	0,2	3,4	12DV001008	RT	12DV001008	RT	12WV001008	GE	500	1,79		
1,5	8	N 16	14,0	8,0	1,8	0,2	3,8	12DV001508	SW	12DV001508	SW	12WV001508	RT	500	1,88		
16	12	N 6	23,0	12,0	6,0	0,2	9,5	12DV016012	BL	12TV016012	WS	12WV016012	GN	500	8,35		

**GOGAPIN AEH für kurzschluss sichere Leitungen /
cord end sleeves for short circuit resistant conductors**



Material / material: E-Cu, gal. Sn

Material Einführtrichter / insulation: Polypropylen halogenfrei / polypropylene halogen-free


Wärmebeständigkeit / heatresistance: bis / up to +110°C

Zulassung / approval: UL File Nr. E521017

Passende Werkzeuge siehe GOGATOOL Katalog / for appropriate tools please see GOGATOOL catalog

Material / material: Kupfer galvanisch verzinkt / copper galvanised

Isolierung / insulation: Polypropylen wärmebeständig bis / heat resistant up to 110°C



Querschnitt & Länge		Abmessung mm							DIN		T		W		VPE		€
mm ²	mm	AWG	l1	l2	d1	s1	d2	s2	Art.-Nr.	FC	Art.-Nr.	FC	Art.-Nr.	FC	Stk.	/100 Stk.	
cross-section-length		dimensions mm											PU		/100 pcs.		
1,5	8	N 18	17,5	8,0	1,8	0,15	7,0	0,3	12DK001508	SW	12DK001508	SW	12WK001508	RT	100	5,60	
	10	L 18	17,5	10,0	1,8	0,15	7,0	0,3	12DK001510		12DK001510		12WK001510			6,87	
2,5	8	N 14	17,5	8,0	2,3	0,15	7,9	0,3	12DK002508	BL	12TK002508	GR	12DK002508	BL	100	6,77	
	12	L 14	17,5	12,0	2,3	0,15	7,9	0,3	12DK002510		12TK002510		12DK002510			7,25	
4	10	N 12	19,5	10,0	2,9	0,2	7,9	0,3	12DK004010	GR	12TK004010	OR	12DK004010	GR	100	7,91	
6	12	N 10	23,0	12,0	3,6	0,2	8,7	0,3	12DK006012	GE	12TK006012	GR	12WK006012	SW	100	10,46	
10	12	N 8	24,0	12,0	4,6	0,2	10,2	0,3	12DK010012	RT	12TK010012	BR	12WK010012	EB	100	20,55	
16	12	N 6	25,5	12,0	6,0	0,2	12,5	0,3	12DK016012	BL	12TK016012	WS	12WK016012	GN	100	24,43	

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved