

Kleinhupen mit Signal-/Blitzleuchte / small horns with signal-/flash-light

- **Kombi: elektromech. Kleinhupe mit Signalleuchte / combination: electromechanical small horn with signal light**
- **Dauer - /Blinklicht KLL oder Blitzlicht KLF / continuous/blinking light KLL or flashing light KLF**
- **Ton und Licht getrennt ansteuerbar / sound and light controlled separately**
- **Funkentstört nach CENELEC EN 55014 / interference suppression to EN55014 CENELEC**

Durchmesser / diameter: 65 mm

Material + Farbe (Gehäuse) / material + colour (case): ABS, grau / ABS, grey

Montagearten / mounting options: Schallaustrittsöffnung unten / sound outlet below

Einschaltdauer / duty: 100%

Schutzart / protection grade: IP43 NEMA Type 2

Leitungseinführung / cable entry: 6,5 - 15 mm

Anschlussklemmen / connection terminals: bis 2,5 mm² / up to 2,5 mm²

Fassung / socket: BA15d

Temperaturbereich / temperature range: -20° - +50° C

Gewicht / weight: 220 g

Lieferumfang / scope of delivery: ohne Leuchtmittel / without illuminant



Passendes Leuchtmittel nicht inkludiert:
siehe GOGALIGHT LLL (Dauer) oder LLB (Blink) /
suitable illuminant not included: see GOGALIGHT LLL (cont.) or LLB (blinking)

GOGALIGHT Kleinhupe mit Dauer- /Blinklicht KLL / small horn with cont./blinking light

Typ	Nennspannung	Nennstrom	max. Schalldruck	Farbe	ArtNr	€
type	nominal voltage	nominal current	max. sound pressure	colour		/Stk. /pc.
KLL	12 VDC	640	92	orange	343-710111004	a.A.
	12 VDC	640	92	rot / red	343-710112004	
	12 VDC	640	92	gelb / yellow	343-710117004	
	12 VDC	640	92	klar / clear	343-710114004	
	12 VDC	640	92	blau / blue	343-710115004	
	12 VDC	640	92	grün / green	343-710116004	
KLL	24 VDC	320	92	orange	343-710111005	111,00
	24 VDC	320	92	rot / red	343-710112005	
	24 VDC	320	92	gelb / yellow	343-710117005	
	24 VDC	320	92	klar / clear	343-710114005	
	24 VDC	320	92	blau / blue	343-710115005	
KLL	230 VAC	40	88	orange	343-710111113	102,00
	230 VAC	40	88	rot / red	343-710112113	
	230 VAC	40	88	gelb / yellow	343-710117113	
	230 VAC	40	88	klar / clear	343-710114113	
	230 VAC	40	88	blau / blue	343-710115113	
	230 VAC	40	88	grün / green	343-710116113	

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGALIGHT Kleinhupe mit Xenon - Blitzlicht KLF / small horn with flashing xenon - light

Typ	Nennspannung	Nennstrom	max. Schalldruck	Farbe	ArtNr	€
type	nominal voltage	nominal current	max. sound pressure	colour		/Stk. /pc.
KLF	12 VDC	170	92	orange	343-710121004	a.A.
	12 VDC	170	92	rot / red	343-710122004	
	12 VDC	170	92	gelb / yellow	343-710127004	
	12 VDC	170	92	klar / clear	343-710124004	
	12 VDC	170	92	blau / blue	343-710125004	
KLF	24 VDC	120	92	orange	343-710121005	160,00
	24 VDC	120	92	rot / red	343-710122005	
	24 VDC	120	92	gelb / yellow	343-710127005	
	24 VDC	120	92	klar / clear	343-710124005	
	24 VDC	120	92	blau / blue	343-710125005	
KLF	230 VAC	26	88	orange	343-710121113	148,80
	230 VAC	26	88	rot / red	343-710122113	
	230 VAC	26	88	gelb / yellow	343-710127113	
	230 VAC	26	88	klar / clear	343-710124113	
	230 VAC	26	88	blau / blue	343-710125113	
	230 VAC	26	88	grün / green	343-710126113	

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

- **Elektromechanische Hupen kleinerer Bauart / electromechanical horns smaller design**
- **Spezielle Liftalarm - Modelle mit reduzierter Stromaufn. / spec. lift alarm models w. reduced current cons.**
- **Umfangreiches Angebot an Standard - und Sonderspannungen / wide range of standard and special voltages**
- **Funkentstört nach CENELEC EN 55014 / interference suppression to EN55014 CENELEC**

88-92 dB

Material + Farbe (Gehäuse) / material + colour (case): ABS, grau / ABS, grey
Anschlussklemmen / connection terminals: bis 2,5 mm² / up to 2,5 mm²
Leitungseinführung / cable entry: 6,5 - 15 mm
Leitungszuführung / line feed: Aufputz oder Unterputz / surface or buried
Einschaltdauer / duty: 100%
Schutzart / protection grade: IP43 NEMA Typ 2
Temperaturbereich / temperature grade: -20° - +50°



GOGALIGHT Kleinhupe mit Trichter KLH / small horn with funnel

Abmessungen / dimensions: 152 x 80 mm
Gewicht / weight: 180 g

Typ	Bezeichnung	Schalldruck dB	Nennspannung	Nennstrom mA	ArtNr	€ /Stk.
type	description	sound pressure	nominal voltage	nominal current		/pc.
KLH	Kleinhupe	92	12 VDC	120	343-710100004	64,70
		92	24 VDC	60	343-710100005	64,70
		88	110 VAC	20	343-710100110	a.A.
		88	230 VAC	10	343-710100113	53,40

a. A. = auf Anfrage / upon request



Auch für andere Spannungsbereiche rasch lieferbar! / Also available for other voltage ranges!

GOGALIGHT Kleinhupe ohne Trichter KDH / small horn without funnel

Abmessungen / dimensions: 67 x 80 mm
Gewicht / weight: 150 g

Typ	Bezeichnung	Schalldruck dB	Nennspannung	Nennstrom mA	ArtNr	€ /Stk.
type	description	sound pressure	nominal voltage	nominal current		/pc.
KDH-L	Liftalarm	92	6 VDC	65	343-710030003	a.A.
KDH	Kleinhupe / small horn	92	12 VDC	120	343-710000004	60,50
		92	24 VDC	60	343-710000005	57,60
		88	110 VAC	20	343-710000110	60,10
		88	230 VAC	10	343-710000113	52,50

a. A. = auf Anfrage / upon request



Auch für andere Spannungsbereiche rasch lieferbar! / Also available for other voltage ranges!

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved