



GOGALIGHT Ersatzleuchte / replacement lamp

Typ	Leuchtmittel	Leistung	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>bulb</i>	<i>power</i>		<i>/Stk.</i>
		<i>W</i>		<i>/pc.</i>
LF007SE	Dulux SE	7	154501	5,19
LF009SE	Dulux SE	9	154502	5,19
LF011SE	Dulux SE	11	154503	7,10
LF018L	Dulux L	18	154504	10,65
LF024L	Dulux L	24	154505	12,43
LF036L	Dulux L	36	154506	12,43
LF055L	Dulux L	55	154507	12,43
LF018LN	Linear	18	154508	8,66
LF036LN	Linear	36	154509	8,66
LF058LN	Linear	58	154510	10,38

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Halierungen für Maschinenleuchten SIRIO / holders for machine lights SIRIO

Die Halterung aus verzinktem Stahl Ø 70mm wird mittels einer serienmäßig gelieferten Schraube fixiert. Die Seite, die in Kontakt mit der Leuchte kommt, ist mit einer öl-, säuren- und lösemittelbeständigen Gummischicht versehen. /
The bracket made of galvanized steel Ø 70mm is fixed by a screw supplied as standard. The side that comes in contact with the lamp, with oil, - acids - and provided solvent-resistant rubber layer.

GOGALIGHT STD Metallhalterung für Leuchten Ø 70mm / metall holder

Typ	Bezeichnung	ArtNr	€/Stk.
type	description		/pc.
STD1	Halterung mit kurzem eckigen Befestigungsteil / bracket with short square fastening part	154531	
STD2	Halterung mit langem eckigen Befestigungsteil / bracket with long square fastening part	154532	12,43
STD3	Halterung mit geradem Befestigungsteil / bracket with straight attachment member	154533	



Die Leuchtenhalterungen aus Polypropylen halogenfrei für Durchmesser von 40/43/50/60/70mm. Sie verfügen über ausgezeichnete Beständigkeit gegen anorganische Säuren, alkalische Lösung und über beschränkte Resistenz gegen Aceton, organische Säuren, Benzin, Diesel - Öl und Hauptöle. Temperaturbeständigkeit -40°C und +90°C. /
The light fixtures made of polypropylene halogen-free for diameters of 40/43/50/60 / 70mm. They have excellent resistance to inorganic acids, alkaline solutions and limited resistance to acetone, organic acids, petrol, diesel - oil and major oils. Temperature resistance -40 °C and +90 °C.

GOGALIGHT CLC Nylonhalterung für Leuchten Ø 40mm bis Ø 70mm / nylon holder

Typ	Bezeichnung	ArtNr	€/Stk.
type	description		/pc.
CLC70	Nylonschelle / nylon clamp Ø68/70 mm	154541	17,75
CLC60	Nylonschelle / nylon clamp Ø58/60 mm	154542	6,22
CLC50	Nylonschelle / nylon clamp Ø48/50 mm	154543	5,33
CLC43	Nylonschelle / nylon clamp Ø38/43 mm	154544	3,55



GOGALIGHT OBO Nylonhalterung für Leuchten Ø 40mm und Ø 50mm / nylon holder

Typ	Bezeichnung	ArtNr	€/Stk.
type	description		/pc.
OBO/01	PVC-Schelle / PVC clamp Ø50mm	154551	3,55
OBO/02	PVC-Schelle / PVC clamp Ø40mm	154552	1,78
MGP01/OBO01	PVC-Schelle mit Magnet / PVC clamp with magnet Ø50mm	154553	62,20
MGP01/OBO02	PVC-Schelle mit Magnet / PVC clamp with magnet Ø40mm	154554	60,40



GOGALIGHT BW Befestigungswinkel-Set / mounting bracket kit

Packung besteht aus / package contains : 2 Seitenkappen, 1 Kabelverschraubung, 2 Befestigungsfüße, 6 Edelstahlschrauben /
2 side caps, 1 cable gland, 2 mounting feet, 6 stainless steel screws

Typ	Bezeichnung	ArtNr	€/Pkg.
type	description		/pk.
BW50	Montageset für Maschinenleuchten / mounting kit f. machine lights Ø 50 mm	154561	10,95
BW60	Montageset für Maschinenleuchten / mounting kit f. machine lights Ø 60 mm	154562	11,84
BW70	Montageset für Maschinenleuchten / mounting kit f. machine lights Ø 70 mm	154563	10,36



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved