

Die Type BXA ist für explosionsgefährdete Bereiche geprüft und für Einzeldrähte entwickelt worden. Die Kabelschlauch- verschraubung wird hauptsächlich in der Lebensmittel-, Offshore-, chemischen und petrochemischen Industrie verwendet. /

The Type BXA has been tested for hazardous areas and developed for single wires. The cable conduit is gland mainly used in the food, offshore, chemical and petrochemical industries.

Material / material: Messing vernickelt oder Edelstahl AISI316 / *nickle-plated brass or stainless steel AISI316*

Dichtungsgummi & Klemmring / sealing & clamping ring: EPDM & PTFE

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsgummi-Behälter, Einschraubhülse, Klemmring und Überwurfmutter / *Hydrants, sealing rubber container, screw-in, clamping ring and union nut*

Temperatur / temperature grade: -60°C - +80°C EPDM Dichtung / *sealing*

Schutzart / protection grade: IP67, mit zusätzlicher Flachdichtung am Gewinde IP68 / *IP67, with additional flat seal on thread IP68*

Prüfzeichen / approvals: Ex I M2 / II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex d I / Ex tD A21 IP66/68



Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert / *separately, a 2-component epoxy sealant is supplied*



GOGACON BXA

Schlauchverschraubung vergossen für Einzeldrähte / *shed hose gland for single wires*

| Anschlussgewinde | Sealtite NW | Durchmesser mm | Gewindelänge mm | VPE Stk. | ArtNr Messing | € /Stk. | ArtNr Edelstahl | € /Stk. |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|------------------------|-------------|
| <i>connection thread</i> | <i>sealtite</i> | <i>diameter inner</i> | <i>thread length</i> | <i>PU</i> | <i>brass</i> | <i>/pc.</i> | <i>stainless steel</i> | <i>/pc.</i> |
| M16x1,5 | 3/8" | 10,4 | 15 | 10 | 79-836.016.0 | 66,80 | 79-836.016.9 | 173,00 |
| M20x1,5 | 1/2" | 13,8 | 15 | 10 | 79-836.020.0 | 68,20 | 79-836.020.9 | 207,00 |
| M25x1,5 | 3/4" | 18,5 | 15 | 5 | 79-836.025.0 | 92,00 | 79-836.025.9 | 246,00 |
| M32x1,5 | 1" | 23,8 | 15 | 5 | 79-836.032.0 | 168,00 | 79-836.032.9 | 360,00 |
| M40x1,5 | 1.1/4" | 31,9 | 15 | 2 | 79-836.040.0 | 214,00 | 79-836.040.9 | 499,00 |

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Der drehbare Adapter BXC ist für explosionsgefährdete Bereiche geprüft und für Einzeldrähte entwickelt worden. Die Kabelschlauch-Verschraubung wird hauptsächlich in der Lebensmittel-, Offshore-, chemischen und petrochemischen Industrie verwendet. /

The rotatable adapter BXC is tested for hazardous areas and developed for single wires. The Cable conduit fitting is mainly used in the food, offshore, chemical and petrochemical industries.

Material/ material: Messing vernickelt oder Edelstahl AISI316 / *nickel-plated brass or stainless steel AISI316*

Dichtungsmittel-Behälter / sealant container: Messing vernickelt / *nickel-plated brass*

Aufbau / construction: Anschlussstutzen, Dichtungsmittel-Behälter, Einschraubhülse m. Innengewinde / *Hydrants, sealant container, screw-in w. internal thread*

Temperatur / temperature grade: -60°C - +80°C EPDM Dichtung / *EPDM sealing*

Schutzart / protection grade: IP67

Prüfzeichen / approvals: Ex I M2 / II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex d I / Ex tD A21 IP66/68

Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtmittel mitgeliefert / Separately, a 2-component epoxy sealant is supplied

GOGACON BXC



Schlauchadapter vergossen für Einzeldrähte / shed hose adapter for single wires

| Anschlussgew. Außen | Anschlussgew. Innen | Durchm. Innen | Gew indelänge | VPE | ArtNr | € | ArtNr | € |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| <i>connection thread outer</i> | <i>connection thread inner</i> | <i>diameter inner</i> | <i>thread length</i> | <i>PU</i> | <i>brass</i> | <i>/pc.</i> | <i>stainless steel</i> | <i>/pc.</i> |
| M16x1,5 | M16x1,5 | 10,4 | 15 | | 79-836.116.0 | a. A. | 79-836.116.9 | a. A. |
| M20x1,5 | M20x1,5 | 13,8 | 15 | | 79-836.120.0 | a. A. | 79-836.120.9 | 274,00 |
| M25x1,5 | M25x1,5 | 18,5 | 15 | | 79-836.125.0 | a. A. | 79-836.125.9 | a. A. |
| M32x1,5 | M32x1,5 | 24,4 | 15 | | 79-836.132.0 | a. A. | - | a. A. |
| M40x1,5 | M40x1,5 | 32 | 15 | 2 | 79-836.140.0 | 220,00 | 79-836.140.9 | a. A. |
| M50x1,5 | M50x1,5 | 41 | 15 | | 79-836.150.0 | a. A. | 79-836.150.9 | a. A. |

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved