

GOGAFIX EX RRMS Exe

Material / material: Messing vernickelt / nickel-plated brass

Dichteinsatz / sealing: Nitrilkautschuk NBR / nitrile

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturen: -30°C - +80°C

Zertifikat / certificate: DMT99 ATEX E016

Zulassung / approvals: EEX e II 2 GD

Anschluss AG	Anschluss IG	Gesamthöhe	Schlüsselweite	Gewindelänge	ArtNr	€/Stk.
<i>connection thread AG</i>	<i>connection thread IG</i>	<i>mm</i> <i>height</i>	<i>wrench size</i>	<i>mm</i> <i>thread length</i>		<i>/pc.</i>
M16x1,5	M12x1,5	8	17	5	237331	4,24
M20x1,5	M12x1,5	9	22	6	237332	4,91
M20x1,5	M16x1,5	9	22	6	237333	5,18
M25x1,5	M16x1,5	10	27	7	237335	5,83
M25x1,5	M20x1,5	10	27	7	237336	5,63
M32x1,5	M20x1,5	11	34	8	237339	9,92
M32x1,5	M25x1,5	11	34	8	237340	9,07
M40x1,5	M25x1,5	12	43	8	237343	13,43
M40x1,5	M32x1,5	12	43	8	237344	12,79
M50x1,5	M32x1,5	13	55	9	237347	14,63
M50x1,5	M40x1,5	13	55	9	237348	18,91
M63x1,5	M50x1,5	14	65	10	237352	26,97



GOGAFIX EX RRMS / RREST Exd

Material / material: Messing vernickelt und Edelstahl 316L / nickel-plated brass and stainless steel 316L

O-Ring / O-ring: Nitril (Silikon auf Anfrage) / nitrile (silicone upon request)

Schutzart / protection grade: IP66/68

Temperaturen / temperatures: -30°C - +100°C / +60°C - +200°C (Silikon / silicone)

Zertifikat / certificate: SIRA 09 ATEX 1322X

Zulassung / approvals: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb , Ex tb IIC Db / Ex I M2 / Ex d I Mb / Exe I Mb



Anschluss AG	Anschluss IG	Schlüsselweite	Gewindelänge	ArtNr	€	ArtNr	€
<i>connection thread AG</i>	<i>connection thread IG</i>	<i>wrench size</i>	<i>mm</i> <i>thread length</i>	<i>Messing</i> <i>brass</i>	<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>	<i>Edelstahl</i> <i>stainless steel</i>	<i>/Stk.</i> <i>/pc.</i>
M20x1,5	M16x1,5	27	16	237333D	9,79	238333D	53,00
M25x1,5	M16x1,5	32	16	237335D	11,15	238335D	53,00
M25x1,5	M20x1,5	32	16	237336D	7,14	238336D	61,20
M32x1,5	M20x1,5	38	16	237339D	13,69	238339D	85,70
M32x1,5	M25x1,5	38	16	237340D	13,69	238340D	85,70
M40x1,5	M25x1,5	47	16	237343D	26,67	238343D	110,50
M40x1,5	M32x1,5	47	16	237344D	27,83	238344D	110,50
M50x1,5	M32x1,5	57	16	237347D	85,20	238347D	169,00
M50x1,5	M40x1,5	57	16	237348D	40,91	238348D	169,00
M63x1,5	M40x1,5	70	16	237351D	66,50	238351D	a. A.
M63x1,5	M50x1,5	70	16	237352D	a. A.	238352D	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX EX EWMS Exe

Material / material: Messing vernickelt / nickel-plated brass

Dichteinsatz / sealing: Nitrilkautschuk NBR / nitrile NBR

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturen: -30°C - +80°C

Zertifikat / certificate: DMT99 ATEX E016

Zulassung / approvals: EEX e II 2 GD

Anschluss AG	Anschluss IG	Gesamthöhe mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	ArtNr	€/Stk.
connection thread AG	connection thread IG	height	wrench size	thread length		/pc.
M12x1,5	M16x1,5	16	18	5	237391	5,16
M16x1,5	M20x1,5	16,5	22	5	237395	6,11
M20x1,5	M25x1,5	18,5	27	6	237399	7,04
M25x1,5	M32x1,5	20,5	34	7	237403	8,51
M32x1,5	M40x1,5	23,5	42	8	237407	14,17
M40x1,5	M50x1,5	30	52	8	237410	21,59
M50x1,5	M63x1,5	32,5	65	9	237412	38,59



GOGAFIX EX EWMS / EWEST Exd

Material / material: Messing vernickelt oder Edelstahl 316L / nickel-plated brass or stainless steel 316L

Dichteinsatz / sealing: Nitril (Silikon auf Anfrage) / nitrile (silicone upon request)

Schutzart / protection grade: IP66/68

Temperaturen: -30°C - +100°C/+60°C - +200°C (Silikon / silicone)

Zertifikat / certificate: SIRA 09 ATEX 1322X

Zulassung / approvals: Ex II 2GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIc Gb, Ex tb IIIC Db / Ex I M2 / Ex d I Mb / Exe I Mb



Anschluss AG	Anschluss IG	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	ArtNr Messing	€/Stk. brass	ArtNr Edelstahl	€/Stk. stainless steel
connection thread	connection thread	wrench size	thread length		/pc.		/pc.
M16x1,5	M20x1,5	23	16	237395D	10,80	238395D	51,70
M20x1,5	M25x1,5	30	16	237399D	13,69	238399D	59,10
M25x1,5	M32x1,5	38	16	237403D	23,23	238403D	112,70
M32x1,5	M40x1,5	45	16	237407D	35,43	238407D	185,00
M40x1,5	M50x1,5	56	16	237410D	46,51	238410D	a. A.
M50x1,5	M63x1,5	70	16	237412D	86,90	238412D	268,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved