

GOGATIE KB Kabelbinder Standard / cable ties standard



Material / material: Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfest / *polyamide 6.6, halogen-free, seawater resistant*

Temperaturbeständigkeit / temperature resistance: -40°C bis / *up to +85°C*

Flammwiderstand / flame resistance: selbstverlöschend nach UL94 / *self extinguishing acc. UL94*

Feuchtigkeitsaufnahme / moisture absorption: 2,5% bei / *at 23°C und / and 50% rel. Luftfeuchtigkeit / and 50% rel. humidity*

Zulassung / approval: UL, Lloyd's, GL, nur weiß / *only white: EN45545-2 (2015)*

Beständig gegen / resistant against: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe / *solvents, reagents, oils, petrols, hydrocarbons*

Nicht beständig gegen / not resistant to: Mineralsäuren, oxidierende Mittel / *mineral acids, oxidizing agents*

UV-Beständigkeit / UV resistance: Standard Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen./ *standard cable ties are generally classified as conditionally UV resistant.*

Typ	Länge	Breite	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	Karton	WEISS	€
type	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	box	white	/100 Stk.
								/100 pcs.
KB25/100..	100	2,5	24	11	1 000	50 000	250700603.1	0,70
			24	11	100	30 000	250700603	0,73
KB25/135..	135	2,5	35	11	1 000	40 000	250700604.1	1,47
KB25/135..	135	2,5	35	11	100	25 000	250700604	1,55
KB25/160..	160	2,5	42	11	1 000	40 000	250700607.1	1,96
			42	11	100	20 000	250700607	2,22
KB25/200..	200	2,5	55	11	1 000	30 000	250700609.1	2,05
			55	11	100	20 000	250700609	2,16
KB35/140..	140	3,5	36	20	1 000	30 000	250700611.1	1,62
KB35/140..	140	3,5	36	20	100	20 000	250700611	1,81
KB35/200..	200	3,5	55	20	1 000	20 000	250700613.1	2,55
KB35/200..	200	3,5	55	20	100	12 000	250700613	2,57
KB35/280..	280	3,5	80	20	100	13 000	250700615	3,83
KB36/370..	370	3,6	105	18	100	8 000	250700617	5,73
KB45/200	200	4,5	51	28	1 000	10 000	250700623.1	3,05
KB45/200..	200	4,5	51	28	100	10 000	250700623	2,71
KB45/280..	280	4,5	76	28	100	10 000	250700627	4,56
KB45/360..	360	4,5	101	28	100	8 000	250700634	5,93
KB45/380	380	4,5	110	28	100	7 000	250700635	8,70
KB48/430..	430	4,8	125	22	100	7 500	250700636	7,47
KB48/430..	430	4,5	123	28	100	5 000	250700637	12,10
KB75/280..	280	7,5	76	65	100	4 000	250700644	9,44
KB75/360..	360	7,5	101	65	100	3 000	250700646	10,47
KB75/450..	450	7,5	130	65	100	2 500	250700647	21,64
KB75/540..	540	7,5	160	65	100	2 500	250700648	24,91
KB75/750	750	7,5	222	65	100	1 500	250700650	37,02
KB90/450..	450	9	110	80	100	2 000	250700652	20,10
KB90/550..	550	9	140	80	100	1 500	250700654	25,64
KB90/762..	762	9	190	80	100	1 000	250700656	38,63
KB90/914..	914	9	228	80	100	1 000	250700658	44,94
KB127/250..	250	12,5	62	120	100	2 000	250700662	36,72
KB125/500..	500	12,5	140	120	50	1 000	250700668	40,89
KB125/750..	750	12,5	222	120	100	1 000	250700672	69,60
KB125/1030..	1030	12,5	295	120	100	1 000	250700676	87,80

EN45545-2



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATIE KBS Kabelbinder mit Stahlzunge / cable ties with steel barb

Material / material: Polyamid 6.6, flammwidrig / flame resistant gem. UL 94 V2, Edelstahl / stainless steel

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UR (teilweise / partial UL)

Typ	Länge	Breite	Bündel-Ø	Auszugskraft	VPE	ArtNr	€
type	mm	mm	max. mm	min. kg	Stk.	w weiß	/100 Stk.
	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KBS25/100	100	2,5	24	18	100	251700601	4,06
KBS25/200	200	2,5	55	18	100	251700602	8,77
KBS35/140	140	3,5	36	28	100	251700611	7,34
KBS35/200	200	3,5	55	28	100	251700612	10,37
KBS35/280	280	3,5	80	28	100	251700613	17,42
KBS35/360	360	3,5	101	28	100	251700614	28,42
KBS45/186	186	4,5	51	40	100	251700621	11,14
KBS45/293	290	4,5	80	40	100	251700622	16,80
KBS45/360	360	4,5	103	40	100	251700623	21,77
KBS70/340	340	7,0	90	70	50	251700624	29,68
KBS75/220	220	7,5	56	80	50	251700632	21,63
KBS75/360	360	7,5	101	80	50	251700633	36,78



EN4545-2



GOGATIE KB-UV Kabelbinder PA6 UV-stabilisiert / cable ties UV-stabilized

Höhere Beständigkeit gegen Schäden durch UV-Licht – für Innen- und Außenanwendungen / greater resistance to ultraviolet light – indoor and outdoor use

Abgerundete Spitze, dadurch leichter zu Greifen auf Flächen, somit schneller zu verarbeiten / curved tip - easier to grip on surfaces, thus faster to process

Material / material: wetterbeständiges PA 6.6 / weather resistant polyamid 6.6

Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis +85°C

Wetterbeständigkeit / weather resistance: 7 – 9 Jahre / years

Brandverhalten / flammability: UL94-V2, raucharm, halogenfrei / low smoke, halogen-free

Farbe / color: schwarz / black

Zulassung / approval: UL Listed, UL Recognized außer / except PLT.6SM und /and PLT 4H/5H/6H/8H/13H
CSA Certified außer except PLT*-LH, PLT-H, EN 4545-2



Länge	Breite	Stärke	Bündel-Ø	Zugfestigkeit	VPE	Abgerundete Spitze	Art.Nr.	€	
mm	mm	mm	max. mm	N	Stk.	Spitze	Gogatec	/100 Stk.	
length	width	thickness	bundle-Ø	tensile strength	PU	curved tip	black	/100 pcs.	
99	2.5	1.1	22	80	100	ja / yes	66-PLT1M-C0	5,78	
142	3.6	1.1	35	178	100		66-PLT1.5I-C0	10,31	
203	3.6	1.1	51	178	100		66-PLT2I-C0	14,54	
246	3.7	1.3	64	178	100		66-PLT2.5I-C0	21,36	
290	3.7	1.3	76	178	100		66-PLT3I-C0	26,84	
368	3.7	1.3	102	178	100		66-PLT4I-C0	42,09	
249	4.8	1.3	64	222	100		66-PLT2.5S-C0	22,77	
292	4.8	1.3	76	222	100		66-PLT3S-C0	28,35	
368	4.8	1.3	102	222	100		66-PLT4S-C0	45,84	
394	4.8	1.3	114	222	100		66-PLT4.5S-C0	54,70	
445	4.8	1.3	127	222	100		66-PLT5S-C0	63,20	
368	7.6	1.9	102	534	50		nein / no	66-PLT4H-L0	a.A.
556	7.6	1.9	152	534	50			66-PLT6LH-L0	63,70
627	7.6	1.9	178	534	50			66-PLT7LH-L0	117,20
701	7.6	1.9	203	534	50	66-PLT8LH-L0		126,50	
775	7.6	1.9	229	534	50	66-PLT9LH-L0		128,70	
450	8.9	2.0	127	778	50	66-PLT5H-L0		82,50	
530	8.9	2.0	152	778	50	66-PLT6H-L0		109,90	
779	8.9	2.0	229	778	50	66-PLT8H-L0		139,00	
1100	8.9	2.0	330	778	25	66-PLT13H-Q0		253,00	

EN4545-2



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved