

**GOGATOOLS Crimpzange / crimping tool**

**Ermöglicht das Crimpen mit 8 Druckstellen entsprechend Norm MIL-C-22520-1 /  
The CCPZ RN Crimping Tool crimps with 8 pressure points for similar results as described in MIL-C-22520 standard**



**Lieferumfang / included in delivery:** Crimpzange CCPZ RN, inkl. Positionshülse und Fühlerlehre CCPNP RN im praktischen Servicekoffer /  
Crimping tool CCPZ RN, incl. Position turret and control gauge CCPNP RN in a practicable case

Typ	Bezeichnung	passende Einsätze	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>suitable inserts</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
CCPZ RN	Crimpzange / crimping tool	10A, 16A, 40 A	07-CCPZ RN	667,00
CCPNP RN	Fühlerlehre / "go / no go" control gauge		07-CCPNP RN	55,80

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATOOLS Crimpzange & Presseinsätze / *crimping tool & crimping matrixes***

Für 100 A Crimpkontakte der Einsatzserie CX 6/6 / *for crimping contacts of the CX 6/6 series*



Beschreibung <i>description</i>	für Crimpkontakte <i>for crimping contacts</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€/Stk. <i>/pc.</i>
Handcrimpzange* für Kontakte 70A/100A/200A / <i>crimping tool for 70A/100A/200A series contacts</i>		07-CPPZ C **	1410,00
<b>Presseinsätze für Crimpkontakte CX7 70 A / <i>crimp matrixes for crimping contacts CX7 70A</i></b>			
für Kontakte CX7 Leiterquerschnitt 10 mm <sup>2</sup> (AWG 8 - 7) / <i>for CX7 contacts with 10 mm<sup>2</sup> (AWG 8 - 7) section</i>	CX7MA 10, CX7FA 10	07-CGD 10 C	89,20
für Kontakte CX7 Leiterquerschnitt 16 mm <sup>2</sup> (AWG 6 - 5) / <i>for CX7 contacts with 16 mm<sup>2</sup> (AWG 6 - 5) section</i>	CX7MA 16, CX7FA 16	07-CGD 16 C	71,70
für Kontakte CX7 Leiterquerschnitt 25 mm <sup>2</sup> (AWG 4 - 3) / <i>for CX7 contacts with 25 mm<sup>2</sup> (AWG 4 - 3) section</i>	CX7MA 25, CX7FA 25	07-CGD 25 C	71,70
<b>Presseinsätze für Crimpkontakte CG 100 A / <i>crimp matrixes for</i></b>			
für Kontakte CG Leiterquerschnitt 10 mm <sup>2</sup> (AWG 8 - 7) / <i>for CG contacts with 10 mm<sup>2</sup> (AWG 8 - 7) section</i>	CGMA 10, CGFA 10	07-CGD 10 C	89,20
für Kontakte CG Leiterquerschnitt 16 mm <sup>2</sup> (AWG 6 - 5) / <i>for CG contacts with 16 mm<sup>2</sup> (AWG 6 - 5) section</i>	CGMA 16, CGFA 16	07-CGD 16 C	71,70
für Kontakte CG Leiterquerschnitt 25 mm <sup>2</sup> (AWG 4 - 3) / <i>for CG contacts with 25 mm<sup>2</sup> (AWG 4 - 3) section</i>	CGMA 25, CGFA 25	07-CGD 25 C	71,70
für Kontakte CG Leiterquerschnitt 35 mm <sup>2</sup> (AWG 2) / <i>for CG contacts with 35 mm<sup>2</sup> (AWG 2) section</i>	CGMA 35, CGFA 35	07-CGD 35 C	71,70
<b>Presseinsätze für Crimpkontakte CY 200A / <i>crimp matrixes or</i></b>			
für Kontakte CY Leiterquerschnitt 16 mm <sup>2</sup> (AWG 6) / <i>for CY contacts section 16 mm<sup>2</sup> (AWG 6)</i>	CYMA 16, CYFA 16	07-CGD 25 C	71,70
für Kontakte CY Leiterquerschnitt 25 mm <sup>2</sup> (AWG 4) / <i>for CY contacts section 25 mm<sup>2</sup> (AWG 4) and section</i> und Leiterquerschnitt 35 mm <sup>2</sup> (AWG 2) / <i>and section 35 mm<sup>2</sup> (AWG 2)</i>	CYMA 25, CYFA 25 CYMA 35, CYFA 35	07-CYD 35 C	79,10
für Kontakte CY Leiterquerschnitt 50 mm <sup>2</sup> (AWG 1) / <i>for CY contacts section 50 mm<sup>2</sup> (AWG 1)</i>	CYMA 50, CYFA 50	07-CYD 50 C	75,30
für Kontakte CY Leiterquerschnitt 70 mm <sup>2</sup> (AWG 2/0) / <i>for CY contacts section 70 mm<sup>2</sup> (AWG 2/0)</i>	CYMA 70, CYFA 70	07-CYD 70 C	79,10
<b>Positioniereinheit / <i>locator</i></b>			
für Kontakte CX7 / <i>for CX7 contacts</i>		07-CX7PZ LOC	263,00
für Kontakte CG / <i>for CG contacts</i>		07-CGPZ LOC	256,00
für Kontakte CY / <i>for CY contacts</i>		07-CYPZ LOC	266,00



\* Exclusive Presseinsätze und Positioniereinheit / *excluding crimp matrixes and locators*

\*\* Artikelbezeichnung / *Part No.* 07- **CCPZ F**:

Servicekoffer für Handcrimpzange (CGPZ VLG) / *Manual crimping tool carrying case (CGPZ VLG)*

Komplett mit Presseinsätze (CGD/CYD), / *complete with crimp matrixes (CGD/CYD)*,

Positioniereinheit (CX7PZ LOC, CGPZ LOC, CYPZ LOC) / *locator (CX7PZ LOC, CGPZ LOC, CYPZ LOC) and*

und Ausdrückwerkzeuge (C7ES). / *removal tool (C7ES)*.

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

## GOGATOOLS Ausdrückwerkzeug / *removal tool*

Zum Entfernen der Crimpkontakte aus den Kontakteinsätzen / *for removal of the crimping contacts out of the inserts*



Typ	Bezeichnung	passende Einsätze	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>suitable inserts</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
CCES	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 10A	CQ, CD, CDD, CX(10A), MIXO (10A)	07-CCES	36,12
CQES	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 16A	CQ, CQE, CQEE, CCE, CMCE <sup>3)</sup> , CDC, MIXO <sup>4)</sup> , CX6/6 <sup>5)</sup>	07-CQES	40,15
CXES	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 40A 1)	CX, MIXO (40A)	07-CXES	40,17
CXES-10	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 40 A 2)		07-CXES-10	56,40
CCPR RN	Ersatzdruckhülse für / <i>replacement tip for</i> CCES		07-CCPR RN	10,14
C7ES	Ausdrückwerkzeug für / <i>removal tool for</i> 70A		07-C7ES	80,70

1) und Kabel / *and cable* Ø < 5mm 2) und Kabel / *and cable* Ø < 7,5mm 3) nicht / *excl.* 16+2 4) 5) 16 A

## GOGATOOLS Fühlerlehre / *control gauge*

Zur regelmäßigen Kontrolle (Kalibrierung) der Schliessung der Zangenindenter / *"go / no go" control gauge to verify indenter closure*



Typ	Bezeichnung	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
CCPNP RN	Fühlerlehre / <i>"go / no go" control gauge</i>	07-CCPNP RN	55,80

## GOGATOOLS Montagewerkzeug / *insertion tool*

Für das Einführen der Kontakte in die Einsätze / *for insertion of the contacts in the inserts*  
Für Crimpkontakte bis zu 0.75 mm<sup>2</sup> / *for crimping contacts up to 0,75 mm<sup>2</sup>*



Typ	Bezeichnung	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
CCINA	Montagewerkzeug / <i>insertion tools</i>	07-CCINA	40,15

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /  
*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

**GOGATOOLS Abisolier- u. Crimpautomat ZFU-CD für 10A u. 16A Crimpkontakte / stripping-, crimpingmachine for 10A a. 16 A crimping contacts**

**Technische Daten / technical data :**

**Antrieb / drive :** elektro-pneumatisch / *elektro-pneumatic*  
**Anschluss / electrical feeder :** 230V/50Hz  
**Leistungsaufnahme / absorbed power :** 120VA  
**Absicherung / fuse :** 2 x 2 A mT  
**Betriebsdruck / air operating pressure :** 5.5 bar  
**Luftverbrauch / air consumption :** 2 NL / Anschlag / *cycle*  
**Flexible Leiter gemäß / flexible conductors acc. :** IEC 60228 Klasse/class 5  
**Querschnitt / rated section :** 0,34-2,5 mm<sup>2</sup> (22 AWG-14 AWG)  
**Einführlänge / feeding length :** 52 mm  
**Kontakte / contacts :** lose, gedreht / *loose, turned*  
**Größe / contact braker :** siehe Werkzeugliste / *see list of tools*  
**Zuführung / feeding :** Schwingförderer / *vibrating conveyor*  
**Crimpform / crimping form :** 4/8 indent / *rachet*  
**Taktzeit / cycle time :** 2,5 s - 3 s  
**Dauerschalldruckpegel / continuous sound level :** < 70 dB (A)  
**Abmessungen (l x d x h) / dimensions (l x d x h) :** 530 x 500 x 480 mm  
**Farbe / colour :** blau / *blue*, RAL 5012  
**Gewicht / weight :** 40 Kg



Bezeichnung	Typ	Art.Nr.	€
<i>identification</i>	<i>type</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
ZFU-CD	Abisolier-, Crimpmaschine	07-CFU-CD	a.A.

**a. A. = auf Anfrage / upon request**

Werkzeugliste	CD (10A max)	CC (16A max)
Kontakte / <i>contacts</i>		
Drahtquerschnitt (mm <sup>2</sup> ) / <i>conductor section (mm<sup>2</sup>)</i>	0,34 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5	0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
AWG (Näherungswerte) / <i>AWG (approximate)</i>	22 20 18 18 16 14	20 18 18 16 14
Schwingfördererteil / Stift / <i>feeding bowl/male</i>	A	B (M)
Schwingfördererteil / Buchse / <i>feeding bowl/female</i>		B (F)
Zuführrohr / <i>feeding tube</i>	A	B
Drahtfixierung / <i>wire holder</i>	0,34 0,5-1,5 2,5	0,5-1,5 2,5
Auslösevorrichtung / <i>starting unit</i>	AB	AB
Abisoliermesser / <i>stripping blades</i>	V-Messer / <i>v-knife</i>	V-Messer / <i>v-knife</i>
Messerunterlage hinten beidseitig/ vorne rechts / <i>rear blade spacers left/right</i>	0,5 mm / 1,0 mm	0,5 mm / 1,0 mm
Kontakthaltebacken / Stift / <i>contact holder / pins</i>	A (M)	B
Kontakthaltebacken / Buchse / <i>contact holder / bushes</i>	A (F)	
Kontaktanschlag / <i>contact stop</i>	A	B

**Lieferumfang / included by delivery :**

- 1 Schwingfördererteil für 10A Kontakte der Serie CD / *vibrating conveyor feeder bowl for CD contact series*
- 1 Schwingfördererteil für 16A Stiftkontakte der Serie CC / *vibrating conveyor feeder bowl for male CC contact series*
- 1 Schwingfördererteil für 16A Buchsenkontakte der Serie CC / *vibrating conveyor feeder bowl for female CC contact series*
- 1 Zuführrohr für 10A Kontakte der Serie CD / *feeder tube (contact passage from vibrating conveyor to machine) for CD contact series*
- 1 Zuführrohr für 16A Kontakte der Serie CC / *feeder tube (contact passage from vibrating conveyor to machine) for CC contact series*
- 1 Satz Kontakthaltebacken für 10A Stiftkontakte der Serie CD / *contact holder (in crimping position) for male CD contact series*
- 1 Satz Kontakthaltebacken für 10A Buchsenkontakte der Serie CD / *contact holder (in crimping position) for female CD contact series*
- 1 Satz Kontakthaltebacken für 16A Kontakte der Serie CC / *contact holder (in crimping position) for CC contact series*
- 1 Kontaktanschlag für 10A Kontakte der Serie CD / *contact stop for CD contact series*
- 1 Kontaktanschlag für 16A Kontakte der Serie CC / *contact stop for CC contact series*
- 1 Drahtfixierung für Kabel von 0,34 mm<sup>2</sup> / *wire holder for 0.34 mm<sup>2</sup> cables*
- 1 Drahtfixierung für Kabel von 0,5 bis 1,5 mm<sup>2</sup> / *wire holder for 0.5 to 1.5 mm<sup>2</sup> cables*
- 1 Drahtfixierung für Kabel von 2,5 mm<sup>2</sup> / *wire holder for 2.5 mm<sup>2</sup> cables*
- 1 Fühlerlehre (go/no go) / "GO / NO GO" control gauge
- 1 Inbusschlüssel / *Allen wrench for setup operations*
- 1 Satz Messerunterlagen zur Einstellung der Abisolierungslängen / *set of spacers to regulate the stripping length*
- 1 Pinzette / *removal tool to extract contacts from the crimping chamber*

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

*prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, NET PRICES*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*