

## Hochwertige Polyamid-Verschraubungen für viele Anwendungen im Bahnbereich Lamellenklemmung mit innenliegender Gummidichtung, Dichtlippe am Gewinde, ab M32 O-Ring Ausführungen in metrisch / High quality cable polyamid glands for use in railway industry Clutch-plate clamp with inner rubber seal, sealing lip at thread, from M32 O-Ring Versions in metric

**Material / material:** hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA6-V0 / high quality, impact-resistant

**Dichtring / sealing ring:** Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR

**Farben / colours:** RAL7032 kieselgrau / pebble grey, RAL7035 hellgrau / light grey, RAL9005 schwarz / black

**Schutzart / protection grade:** wasserdicht / water resistant IP 68

**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +100°C (dynamisch) / (dynamic)

-40°C - +100°C (statisch, kurzzeitig) / (static, short term)

**Zulassung / approval:** EN45545-2, R22: HL3 / R23: HL3

**Prüfnormen / test-standards:** UL514B, E140310

**Gewicht / weight:** auf Anfrage / upon request

**Eigenschaften / properties:** für höchste Ansprüche an das Brandverhalten / for superior claims on firing protection

Polyamid-Werkstoff erfüllt / Polyamide material fulfills UL 94 V-0 und EN 45545-2, R22: HL3 n/ R23: HL3

integrierte Zugentlastung / integrated anchorage

großer Dicht- und Klemmbereich / wide sealing and clamping range

montagefreundlich / easy-to-install



## GOGAFIX K-RAIL Kabelverschraubung Polyamid / cable gland polyamid

Anschluss- gewinde thread size	Klemmbereich mm clamping range	Schlüssel- weite mm spanner size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr RAL7032	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. /pc.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	100	230061	230061HGR	230061SW	1,30
M 16 x 1,5	5 - 10	20	8	100	230062	230062HGR	230062SW	1,35
M 20 x 1,5	8 - 13	24	8	100	230063	230063HGR	230063SW	2,01
M 25 x 1,5	11 - 17	29	8	50	230064	230064HGR	230064SW	a.A.
M 32 x 1,5	15 - 21	36	10	25	230065	230065HGR	230065SW	a.A.
M 40 x 1,5	19 - 28	46	10	10	230066	230066HGR	230066SW	a.A.
M 50 x 1,5	27 - 35	55	12	5	230067	230067HGR	230067SW	a.A.
M 63 x 1,5	32 - 42	68	12	5	230068	230068HGR	230068SW	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

## GOGAFIX GMK3 RAIL Gegenmuttern Polyamid / lock nut polyamid

Anschluss- gewinde thread size	Schlüssel- weite mm spanner size	Höhe mm height	VPE Stk. PU	ArtNr RAL7032	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	€ /Stk. /pc.
M 12 x 1,5	17	5	100	230181	230181HGR	230181SW	0,25
M 16 x 1,5	22	5	100	230182	230182HGR	230182SW	0,34
M 20 x 1,5	27	6	100	230183	230183HGR	230183SW	0,39
M 25 x 1,5	32	6	100	230184	230184HGR	230184SW	a.A.
M 32 x 1,5	41	7	100	230185	230185HGR	230185SW	a.A.
M 40 x 1,5	50	7	50	230186	230186HGR	230186SW	a.A.
M 50 x 1,5	60	8	50	230187	230187HGR	230187SW	a.A.
M 63 x 1,5	75	8	50	230188	230188HGR	230188SW	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



### Hinweis / comment

Alle aufgeführten Artikel / All listed parts

- sind gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.5 "Nicht gelistete Komponenten" mit / are in accordance with EN 45545-2, clause 4.5 "Non-listed products" with

- exponierten Flächen  $\leq 0,20$  m<sup>2</sup>, Einsatzort innen, R22 / - exposed areas  $\leq 0,20$  m<sup>2</sup>, location interior, R22

- exponierten Flächen  $\leq 0,20$  m<sup>2</sup>, Einsatzort außen, R23 / - exposed areas  $\leq 0,20$  m<sup>2</sup>, location exterior, R23

- haben gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.3.2, Regel 1 gesamte, brennbare Massen der Komponenten /

- have according to EN 45545-2, clause 4.3.2, Rule 1 total combustible / flammable mass of the products

< 100 g für gruppierte Komponenten im Innenbereich bzw. / < 100 g for grouped products, location interior

< 400 g für gruppierte Komponenten im Außenbereich. / < 400 g for grouped products, location exterior

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved