

10-poliges E-Xtreme® IP68 Steckverbinder-Gehäuse für Einsatz-Größe 57.27
/ 10-pole IP68 enclosures for size 57.27

Auf 3.000h im Salznebel getestet,
Schutzart IP68 /
tested 3000 hours in salt fog, protection class IP 68

E-Xtreme® IP68 Anbaugeschütz MG / E-Xtreme® IP68 bulkhead mounting MGI

Einsatz-Größe	Ausführung	VPE	ArtNr	€
dimensions of inserts	type	Stk. /PU		/Stk. /pc.
57.27	Schraubbefestigung / screw locking	1	07-CGIE 10	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® IP68 Sockelgehäuse MG / E-Xtreme® IP68E surface mounting MG

Einsatz-Größe	Ausführung	Ausgang	VPE	ArtNr	€
dimensions of inserts	type	exit	Stk. /PU		/Stk. /pc.
57.27	Schraubbefestigung / screw locking	M32	1	07-MGPE 10.32	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® IP68 Tüllengehäuse MG / E-Xtreme® IP68 hoods MG

Einsatz-Größe	Ausführung	Ausgang	VPE	ArtNr	€
dimensions of inserts	model	exit	Stk. /PU		/Stk. /pc.
57.27	Schraubbefestigung / screw locking	seitlich M25	1	07-MGOE 10.25	a.A.
		seitlich M32		07-MGOE 10.32	a.A.
		gerade M25		07-MGVE 10.25	a.A.
		gerade M32		07-MGVE 10.32	a.A.
		gerade M40		07-MGVE 10.40	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® IP68 Schutzdeckel CG / E-Xtreme® IP68 cover CG

Einsatz-Größe	Ausführung	VPE	ArtNr	€
dimensions of inserts	model	Stk. /PU		/Stk. /pc.
57.27	Schraubbefestigung / screw locking	1	07-CGCE 10	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request



E-Xtreme® IP68 Staub- und Transportschutzdeckel CG
/ E-Xtreme® IP68 dust protection cover CG

Einsatz-Größe	Ausführung	VPE	ArtNr	€
dimensions of inserts	model	Stk. /PU		/Stk. /pc.
57.27	für Anbau- & Sockelgehäuse / for bulkhead & surface housing	1	07-CGCP 10 FX	2,51
	für Tüllengehäuse / for hoods		07-CGCP 10 MB	2,40



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved