

GOGAFIX KEL-DP runde Kabeldurchführungsplatte / round cable entry system

Die runde Kabeldurchführungsplatte KEL- DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden. Durchgestoßene Membranen können mit Stopfen wieder verschlossen werden. Die KEL-DP in runder Bauform passt auf metrische Ausbrüche M25 bis M50. Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert. /

The round cable entry plate KEL- DP is used to insert non-assembled cables. A small puncture in the diaphragm is sufficient, after which the cables can be pushed through. The KEL-DP in round design fits on metric cutouts M25 to M50. It is mounted without tools by simply snapping it into the cutout. The integrated spring bars also center the position of the KEL-DP.

Material / material: Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei /
elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free

Farbe / color: grau / grey

Höhe / height: 5 mm

Ausbruch / cutout: metrische Standardausbrüche / metric standard cutouts

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +100°C

Schutzart / protection grade: IP 54/55/64/65

Zulassungen / approvals: cURus, EN45545-2



Model A für Blechstärke / for plate thickness: 1,5-2,5 mm, Model B für Blechstärke / for plate thickness: 2,8-4 mm

Typ	Model	Lochdurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Anzahl Leitungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	model	cut out diameter	outer diameter	number of cables	PU		/pc.
KEL-DP 25/4	A	25	32	4x 8	10	233190A	a.A.
KEL-DP 25/6	A	25	32	4 5,2; 2x 9,4	10	233191A	8
KEL-DP 32/10	A	32	38	6x 5,2; 2x 6,4; 2xx 9,4	10	233192A	11,44
	B					233192B	
KEL-DP 40/9	A	40	50	8x 9,5; 1x 11,3	10	233230A	a.A.
	B					233230B	
KEL-DP 40/16	A	40	50	2x 5,2; 10x 6,3; 2x 9,5; 2x 11,3	10	233231A	a.A.
	B					233231B	
KEL-DP 40/17	A	40	50	1x 4,16x 7,2	10	233232A	a.A.
	B					233232B	
KEL-DP 50/9	A	50	60	5x 7; 4x 18	10	233193A	13,09
	B					233193B	
KEL-DP 50/11	A	50	60	7x 7,2; 3x 11,2; 1x 22,5	10	233194A	13,09
	B					233194B	
KEL-DP 50/12	A	50	60	10x 9,2; 2x 11,2	10	233195A	13,09
	B					233195B	
KEL-DP 50/16	A	50	60	4x 5,3; 5x 6,3; 3x 9,5; x 11,3	10	233196A	13,09
	B					233196B	
KEL-DP 50/18	A	50	60	2x 4; 2x 6; 4x 7,2; 5x 9,4; 5x 12	10	233197A	13,09
	B					233197B	
KEL-DP 50/20	A	50	60	16x 6,3; 4x 9,3	10	233198A	13,09
	B					233198B	
KEL-DP 50/35	A	50	60	35x 5,2	10	233199A	13,09
	B					233199B	

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAFIX KEL-DPZ runde Kabeldurchführungsplatte mit GM / round cbl. entry sys. w. locknut

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1,5 - 22mm einzuführen und 2.fach gemäß IP66/67/68 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet. Die KEL-DPZ verfügen über ein integriertes metrisches Gewinde, wodurch Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden können /

The cable entry plates KEL-DPZ allows you to introduce many lines even on a confined space, even with different diameters of 1,5 - 22mm and double sealing according to IP66/67/68. At the same time carried out cables are strain relieved. The KEL-DPZ have an integrated metric thread, allowing standard knockouts to be used as for conventional cable glands.

Material / material: Rahmen PA; Dichtplatte Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei /
frame PA; sealing plate elastomer self extinguishing & halogen- and silicone-free

Schutzart / protection grade: IP54/55/64/65/66/67/68

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +100°C

Höhe / height: 8 mm

Zulassungen / approvals: cURus, EN45545-2



Sechskantmuttern im Lieferumfang enthalten / locknuts included

Typ type	Außen-Ø outer diameter mm	Gewinde thread	Anzahl Leitungen number of cables mm	VPE Stk. PU	Art.Nr. schwarz black	Art.Nr. grau grey	€ /Stk. /pc.
KEL-DPZ 25/3	39	M25	2x 3,2-5,2; 1x 3,2-6,5	10	233178SW	-	9,83
KEL-DPZ 25/4	39	M25	4x 3,2-5,2		233170.02SW	233170.02	9,83
KEL-DPZ 32/4	44	M32	3x 3,2-6,5; 1x 7,2-12,5		233170SW	233170	14,01
KEL-DPZ 32/7	44	M32	7x 3,2-6,5		233171SW	233171	14,01
KEL-DPZ 40/8	52	M40	4x 3,2-6,5; 4x 5-10,2		233171.02SW	233171.02	15,58
KEL-DPZ 50/8	62	M50	5x 5-10,2; 3x 7,2-12,5		233172SW	233172	17,92
KEL-DPZ 50/12	62	M50	4x 3,2-6,5; 8x 5-10,2		233173SW	233173	17,92
KEL-DPZ 50/19	62	M50	19x 3,2-6,5		233174SW	233174	17,92
KEL-DPZ 63/9	75	M63	1x 3,5-6,5; 3x 5-10,2; 4x 9-16,2; 1x 16-22,2		233175SW	233175	21,36
KEL-DPZ 63/13	75	M63	4x 3,2-6,5; 4x 5-10,2; 5x 9-16,2		233176SW	233176	21,36
KEL-DPZ 63/35	75	M63	35x 3,2-6,5		233177SW	233177	21,36

GOGAFIX KDMF-54 Kabeldurchführung / cable entry

Material / material: TPE-S

Schutzart / protection grade: IP54

Betriebstemperatur / service temperature: -40°C - +100°C



Andere Größen auf Anfrage! /
other sizes upon request!

Typ type	Abmessungen dimensions mm	Klemmbereich clamping range mm	Ausschnitt cutout	Farbe color	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /Stk. /pc.
KDMF54-MGD 8/4	Ø 57 x 10	8x9 & 4x13	für M50-Bohrung / for M50 hole	hellgrau / light gray	200	233680	7,65
KDMF54-MGD 4/3		4x10 & 3x16				233681	

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved