

GOGAFIX BPK|BPK-RF

BPK zum Anschrauben - BPK-RF A zum Aufrasten / BPK for screwing - BPK-RFA for snapping

Material / material: Polypropylen; Dichtung / sealing: Elastomere
Brandklasse / fire class: UL-94-V0
Schutzklasse / protection grade: BPK: IP64; BPK-RF A: IP54
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +110°C (statisch / static)
Eigenschaften / features: halogen- & silikonfrei / halogen & silicone free
Zertifizierung / certification: cURus



Typ	Passend für Kabeleinführung	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.	
<i>type</i>	<i>fits with cable entry</i>	<i>dimensions</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>	
BPK-B	KEL-B, KEL-ER B	76x53	10	233380-1	5,84	
BPK 10	KEL 10, KEL-ER 10	101x53		233380-2	6,59	
BPK 16	KEL 16, KEL-ER 16, KEL-Quick 16	121x53		233380-3	5,72	
BPK 24	KEL 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24	148x53		233380-4	5,72	
BPK-B-RF A	KEL-B, KEL-ER B	76x53		233381-1	7,25	
BPK 10-RF A	KEL 10, KEL-ER 10	101x53		233381-2	7,74	
BPK 16-RF A	KEL 16, KEL-ER 16, KEL-Quick 16	121x53		233381-3	7,74	
BPK 24-RF A	KEL 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24	148x53		233381-4	7,74	
BPK-JFX	KEL-JUMBO flex	88x88		5	233381-8	7,68

GOGAFIX BPM

Material / material: Stahl verzinkt / galvanized steel, Edelstahl / stainless steel V2A
Stärke / thickness: 2 mm
Schutzklasse / protection grade: IP54

Typ	Passend für Kabeleinführung	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>fits with cable entry</i>	<i>dimensions</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
BPM-B	KEL-B, KEL-ER B, KEL-QUICK B	75x58	10	233390-1	6,25
BPM 6	6-polige Steckverbinder / 6-poled plug connectors	90x52	10	233390-2	7,32
BPM 10	KEL 10, KEL-ER 10	99x58	10	233390-3	6,02
BPM-FG B	KEL-FG B	80x58	10	233390-4	6,67
BPM 16	KEL 16, KEL-ER 16, KEL-QUICK 16	118x56	10	233390-5	5,72
BPM 24	KEL 24, KEL-ER 24, KEL-QUICK 24	145x56	10	233390-6	5,72
BPM 24-E	KEL 24-E	143x83	10	233390-7	11,57
BPM 24 20	KEL 24-MT	147x102	1	233390-8	12,33
BPM-JUMBO flex	KEL-JUMBO flex	88x88	1	233391	10,61
BPM-JUMBO 1	KEL-JUMBO 1	116x110	1	233392	16,05
BPM-JUMBO 2	KEL-JUMBO 2	200x116	1	233393	18,05
BPM-ULTRA	KEL-Ultra flex	∅168 Stärke / thickness 1,5mm	1	233394	12,25

GOGAFIX BPK-SNAP

Für KEL-SNAP Rahmen! / For KEL-SNAP frames!

Material / material: Polyäthylen (PE)
Brandklasse / fire class: UL94-HB
Schutzklasse / protection grade: IP54
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +80°C (statisch / static)
Eigenschaften / features: silikonfrei / silicone free



Typ	Passend für	Abmessungen mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>fits with</i>	<i>dimensions</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
BPK-SNAP-B	KEL-SNAP-B4	58x72,8x17	10	233382-1	7,64
BPK-SNAP 10	KEL-SNAP 10	58x98,3x17		233382-2	8,46
BPK-SNAP 16	KEL-SNAP 16	58x120x17		233382-3	9,09
BPK-SNAP 24	KEL-SNAP 24	58x147x17		233382-4	9,96

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved