

Die GOGAFIX Würgenippel sind für den Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen geeignet.
GOGAFIX twisting sleeves are used for installations without special requirements.

Material: Polyethylen PE-LD
Farben / colours: RAL7035 hellgrau / light grey
Schutzart / protection grade: IP54
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +90°C
Normen / standards: EN 60423
Gewicht / weight: auf Anfrage / upon request

GOGAFIX WNO Würgenippel metrisch offen / twisting sleeve metric with hole

Anschluss- gew inde	Klemmbereich mm	Gew inde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr RAL7035	€ /Stk.
thread size	clamping range	thread length	PU		/pc.
M 12 x 1,5	3,5 - 6	8	100	230241	0,21
M 16 x 1,5	5 - 8,5	8	100	230242	0,23
M 20 x 1,5	7 - 10,5	10	100	230243	0,26
M 25 x 1,5	8,5 - 13	12	100	230244	0,31
M 32 x 1,5	13 - 6,5	14	50	230245	0,53
M 40 x 1,5	16 - 21,5	16	50	230246	0,61
M50 x 1,5	22,0-35,0	18	10	230247	1,30
M63 x 1,5	24,0-43,0	20	5	230248	2,24



GOGAFIX WNO Würgenippel PG offen / twisting sleeve PG with hole

Anschluss- gew inde	Klemmbereich mm	Gew inde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr RAL703 5	€ /Stk.
thread size	clamping range	thread length	PU		/pc.
PG 9	6 - 8	8,1	100	230741	0,14
PG 11	7 - 10	8,9	100	230742	0,16
PG 13,5	9 - 12	10,6	100	230743	0,16
PG 16	9 - 14	10,8	100	230744	0,16
PG 21	11 - 17	12,5	100	230745	0,33



GOGAFIX WNG Würgenippel metrisch geschlossen / twisting sleeve metric closed

Anschluss- gew inde	Klemmbereich mm	Gew inde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr RAL703 5	€ /Stk.
thread size	clamping range	thread length	PU		/pc.
M 12 x 1,5	3,5 - 6	8	100	230251	0,21
M 16 x 1,5	5 - 8,5	8	100	230252	0,21
M 20 x 1,5	7 - 10,5	10	100	230253	0,26
M 25 x 1,5	8,5 - 13	12	100	230254	0,32
M 32 x 1,5	13 - 6,5	14	50	230255	0,54
M 40 x 1,5	16 - 21,5	16	50	230256	0,60
M 50 x 1,5	22 - 35	18	10	230257	1,32
M 63 x 1,5	24 - 43	19,5	5	230258	2,24



GOGAFIX WNG Würgenippel PG geschlossen / twisting sleeve PG closed

Anschluss- gew inde	Klemmbereich mm	Gew inde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr RAL703 5	€ /Stk.
thread size	clamping range	thread length	PU		/pc.
PG 9	6 - 8	8,1	100	230751	0,15
PG 11	7 - 10	8,9	100	230752	0,16
PG 13,5	9 - 12	10,6	100	230753	0,20
PG 16	9 - 14	10,8	100	230754	0,21
PG 21	11 - 17	12,5	100	230755	0,32
PG 29	18 - 24	16	50	230756	0,67
PG 36	25 - 32	19	25	230757	1,58
PG 42	33 - 39	23	10	230758	2,55
PG 48	23 - 43	24	10	230759	3,53



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved